25,808/C/3

B.618.1
Vol 6 p 403
401

I 7 L

THE BEAUFOY LIBRARY.

78216

RECUEIL
DOUVRAGES CURIEUX
DE
MATHEMATIQUE ET DE MECANIQUE,
OU
DESCRIPTION DU CABINET
DE MONSIEUR
GROLLIER DE SERVIERE
Avec des Figures en Taille douce
PAR
Mr. GROLLIER DE SERVIERE
Ancien Lieutenant Colonel d'Infanterie,
son petit Fils.

A LYON,
Chez DAVID FOREY, Libraire ruë Merciere proche la mort qui Trompe.

M. DCC. XIX.
AVEC APPROBATION ET PRIVILEGE DU ROI.





WELLCOME
HISTORICAL
MEDICAL
LIBRARY



A

SON ALTESSE

ROYALE,

MONSEIGNEUR LE DUC

D'ORLEANS,

PETIT FILS DE FRANCE,

REGENT DU ROYAUME.

MONSEIGNEUR,

PEU *de perſonnes ſeroient en état*

de donner des marques de leur zéle à VOTRE ALTESSE ROYALE, *ſi l'on ne pouvoit lui offrir que des choſes proportionnées à la grandeur de ſes lumieres & à l'élevation de ſon Rang.*

Mais je ſçai MONSEIGNEUR, *que toûjours porté à meſurer nos hommages ſur nos intentions, vous recevez favorablement tous ceux que nos cœurs vous preſentent, & c'eſt dans la juſte confiance que me donne une bonté ſi genereuſe qu'animé par des ſentimens auſſi vifs que ſinceres, j'oſe dedier à* VOTRE ALTESSE ROYALE *mon Livre, comme une preuve de mon reſpect. J'y ſuis d'autant plus encouragé, que les matieres que j'y traite peuvent*

vous être agréables ; & qu'il n'y a que le défaut de mon ſtile, qui puiſſe les rendre indignes de vous être preſentées.

Ce ſont des Ouvrages de Tour, des Horloges extraordinaires, & des modelles de machines inventez & executez par feu mon grand-pere, qui pour la plûpart ſont regardez par les connoiſſeurs, comme des chefs d'œuvre inimitables.

Dez vôtre plus tendre jeuneſſe MONSEIGNEUR, *vous avez marqué beaucoup d'inclination pour ces ſortes d'ouvrages ; & par un goût exquis qui vous eſt naturel vous avez ſû diſtinguer les veritables beautez des Sciences & des Arts,*

avant même que d'en connoître les regles.

Vous avez cultivé avec ſoin ces favorables diſpoſitions, dans les moments de loiſir que vous ont laiſſé les travaux de la Guerre & des Etudes plus importantes ; & loin d'avoir perdu à de vains plaiſirs ces tems de repos, VOTRE ALTESSE ROYALE les a ſi utilement employez, qu'on peut dire avec verité que tous ſes jours ont été remplis.

Quel ſujet d'admiration pour tout l'Univers, de voir un Prince doüé des ſublimes qualitez qui forment les Heros, & depoſitaire du pouvoir ſuprême, décendre pour ainſi dire, de ſa propre grandeur, pour donner un nou-

vel éclat à la gloire des Sciences & des beaux Arts ?

Car enfin, MONSEIGNEUR, vous ne vous contentez pas de proteger ceux qui tendent à leur perfection, vous leur donnez vous même des regles & des modelles ſûrs pour y parvenir ; & vous les aidez autant par la ſuperiorité de vos lumieres, que vous les honnorez par celle de vôtre Rang.

Après avoir developé aux Phyſiciens les ſecrets de la nature : après avoir apris aux plus habiles, comment on doit demêler la verité au travers des replis trompeurs du cœur humain, on a vû VOTRE ALTESSE ROYALE donner des leçons aux

favoris des Muſes, & preſider à leurs doux concerts ; & ces mêmes mains, ſi accoûtumées à ceüillir les plus beaux Lauriers aux Champ de Mars, n'ont pas dedaigné les Inſtruments des Arts Liberaux & mecaniques. Le pinceau que vous avez pris par amuſement, diſpute le prix à ceux des plus habiles Peintres. Les Ouvrages de Tour que vous avez formez en vous joüant, ſont admirez par les Curieux ; enfin rempli d'une connoiſſance parfaite & générale de tout ce que les Sciences & les beaux Arts ont d'eſtimable, & choiſiſſant ce qui s'y trouve de plus utile & de plus élevé, vous en faites encore aujourd'hui le ſujet de vos recreations.

Que je ſerois glorieux, MONSEIGNEUR, ſi dans vos moments de loiſir, le petit Ouvrage que j'ai l'honneur de vous preſenter, vous paroiſſoit digne de quelque attention? Quoiqu'il ait du raport à ceux dont je viens de parler, & que VOTRE ALTESSE ROYALE a choiſis pour ſe delaſſer; je ne ſçai ſi je dois eſperer, qu'il aura le même honneur. Mais je m'eſtimerai trop heureux, s'il peut lui prouver mon zéle. Elevé dans la profeſſion des Armes, & peu accoûtumé a écrire, je n'oſerois pretendre a vous plaire par mon ſtile, &

beaucoup moins a parler, comme il faudroit, des rares qualitez que vous reuniſſez dans Vôtre Auguſte Perſonne.

En effet comment pourrois-je donner à la poſterité une idée juſte de tout ce que l'intrepidité de vôtre courage, & vôtre habileté dans le metier de la Guerre, vous ont fait executer de grand; puiſque témoin de quelques-unes de vos Victoires, je trouve que tout ce que j'en ſaurois dire, eſt bien au deſſous de ce que j'en penſe.

Comment pourrois-je dignement décrire les ſoins infatigables que VOTRE ALTESSE ROYALE

se donne pour nous rendre heureux : cette activite, ces vives lumieres, cette attention prevenante, qui lui font également pourvoir aux besoins des Peuples, à la gloire & à la sûreté de l'Etat, & aux droits du Souverain ? Ce sont là de ces prodiges, que l'on voit, que l'on sent ; mais qui sont au dessus des expressions les plus fortes.

Je dois donc, MONSEIGNEUR, prendre le parti de me taire sur tant de perfections ; & content de les admirer, esperer que mes sentimens ne vous paroitront pas moins vifs ni moins sinceres, quoiqu'ils ne

s'expliquent que par un effort proportionné à ma foiblesse. Je suis, avec le plus profond respect,

MONSEIGNEUR,

DE VOTRE ALTESSE ROYALE,

Le très-humble & très-obéïssant serviteur,
GROLLIER DE SERVIERE.

PREFACE.

DEUX raiſons principales me font entreprendre la Deſcription des Ouvrages curieux, qu'on voit à Lyon, dans le Cabinet de feu mon Grand-Pere.

La premiere, a pour objet la ſatisfaction & l'utilité du Public.

La ſeconde m'intereſſe uniquement ; elle regarde la réputation de ce Cabinet, qui me doit être chere, & qui dans la ſuite des temps pourroit diminuer de ſon prix : ſoit par les accidens naturels & imprevûs, qui détruiſant les Ouvrages uniques dans leur eſpece, en détruiſent bien-tôt la mémoire : ſoit par la fauſſe & trop commune vanité des Plagiaires, qui s'attribuënt impunément l'invention de ce qu'ils ont vû de merveilleux, lorſqu'on ne l'a pas donné au Public, ſous le nom des Autheurs véritables.

La Deſcription que je vais faire, peut ſeule remedier à ces inconvenients ; & ſuivant mon premier motif, elle peut auſſi être utile, & faire plaiſir à toutes les perſonnes curieuſes. Ceux qui n'ont point vû ce Cabinet, prévenus ſans doute par l'idée qu'en a le Public, ſeront bien aiſes de ſçavoir en quoi il conſiſte. Ceux qui l'ont déja vû ſe feront un amuſement agréable d'en rapeller les idées ; & les uns & les autres pourront tirer quelque avantage du grand nombre de Machines que j'expliqueray.

Mais avant que d'entrer dans le détail de ces Ou-

vrages curieux, il eſt à propos d'en donner une idée generale, de faire voir l'Ordre que je veux garder, pour ne pas confondre les matieres, & de dire un mot de celui qui en eſt l'Autheur.

L'on voit dans ce Cabinet pluſieurs piéces de Tour en Yvoire, qui ſont des Chefs-d'œuvres inimitables de l'Art : des Horloges extraordinaires, dont les mouvements ſemblent ſe perpetuër à l'infini : & des Machines de differentes eſpeces, qui concernent les Mathématiques ; ſurtout une des parties de cette Science, qui eſt la Méchanique. Il y en a pour l'attaque, & pour la deffenſe des Places de guerre ; pour tenter des ſurpriſes, & pour les prévenir, pour des paſſages de Rivieres : & generalement pour ce qui peut contribuër à la ſûreté des Troupes, & faire réüſſir leurs entrepriſes contre l'Ennemi.

On y voit d'autres Machines pour des élevations d'eau, pour la conſtruction des Ponts, des Maiſons, des Moulins à eau, à vent & à bras ; & enfin pour tout ce qui peut être utile & commode au Public, & aux Particuliers. Voilà en quoi conſiſtent les Ouvrages de Monſieur Grollier de Serviere, dont la réputation eſt depuis long-temps établie, non-ſeulement en France, mais encore dans toutes les parties de l'Europe les plus éloignées. Depuis plus de ſoixante ans, les Voyageurs attentifs à rechercher ce qu'il y a de merveilleux dans chaque Province, n'ont jamais manqué en paſſant à Lyon, de demander à voir ce Cabinet ; & l'on peut dire que leur curioſité y a été pleinement ſatisfaite. Feu Nôtre Grand Monarque

LOUIS XIV. ne se contenta pas de l'honorer une fois de sa Presence : il y alla deux jours de suite, suivi d'une nombreuse Cour. Plusieurs Princes étrangers, & des personnes de grande distinction ont marqué le même empressement ; & tous ceux qui aiment à s'occuper des productions ingenieuses des Mathématiques, en sont encore aujourd'hui charmez, & ne se lassent point de l'admirer.

Car enfin tous les autres Cabinets curieux, qu'on voit ailleurs, ne sont pour l'ordinaire remplis, que de quelques piéces rares, ramassées à prix d'argent; & qui ne sont estimées que par leur antiquité, ou parce qu'elles viennent des Païs éloignez, ou bien encore parce qu'elles sont des productions extraordinaires de la nature. Les personnes les plus riches peuvent se picquer d'avoir les plus beaux de ces Cabinets; mais celui-ci ne tire son éclat, que du génie & de l'adresse de Monsieur de Serviere, qui a seul inventé, & executé tout ce qu'on y voit.

Je vais donc partager la Description de ses Ouvrages en trois parties. La premiere, concernera les piéces de Tour : La seconde, les Horloges : La troisiéme, les Machines de Méchanique. Je subdiviseray ces trois parties, suivant les differentes especes que j'auray à traiter; & autant qu'il sera possible, je mettray à côté de chaque figure, l'explication de ce qu'elle represente, afin d'en donner une intelligence plus facile & plus nette. Mais comme je ne dois pas m'écarter de l'idée de feu Monsieur de Serviere, laquelle a été, de laisser deviner aux personnes curieuses, les

moyens dont il s'eſt ſervi, pour executer la plûpart de ſes Ouvrages ; on ne doit pas trouver mauvais, que dans la premiere, & dans la ſeconde Partie, laiſſant une libre carriere à ceux qui voudront, ou l'imiter, ou raiſonner ſur ſes principes, je me reduiſe à une explication ſimple des Piéces de Tour, & des effets des Horloges, ſans développer l'Art qu'il a employé pour former les unes, & pour donner le mouvement aux autres. Je n'en uſeray pourtant pas de même dans la troiſiéme Partie, qui eſt celle dont le Public peut titer de l'utilité. Non-ſeulement je donneray les Figures des Machines qui la compoſent ; mais encore je les expliqueray le plus clairement qu'il me ſera poſſible ; & je n'oublieray rien de ce qui me paroîtra néceſſaire, pour contribuër à l'execution des idées de cet Illuſtre Mathématicien ; dont il eſt maintenant temps que je parle, ſuivant ce que je me ſuis propoſé.

Ce ſeroit affecter une trop grande modeſtie de paſſer ici ſous ſilence, ce qu'il y a à dire d'avantageux de lui & de ſa Famille : mais comme il faut auſſi, que j'évite de me rendre ſuſpect dans une matiere, où je parois intereſſé ; je crois qu'à l'exception de quelques faits particuliers, je dois me contenter de raſſembler ici, ce que differentes perſonnes en ont déja écrit dans les Livres, qu'ils ont donné au Public ; deſquels même je raporteray les citations à la marge.

Il étoit de la Maiſon des Grolliers, qui eſt connuë entre les anciennes, & les plus nobles Familles de la

Province

Province du Lyonnois. [a] Mais pour ne point remonter trop haut dans les siécles qui l'ont précedé, & qui lui fourniſſoient en la perſonne de ſes Ayeux de grands exemples de vertu, je ne parleray que de ſon grand-Oncle & de ſon Pere, dont la mémoire merite d'être conſervée à la poſterité.

Le premier, eſt ce fameux Jean Grollier Vicomte d'Aguiſy, qui ſous le Regne de François premier, avoit la plus belle Bibliothéque qui fut en France; & qui par la faveur dont ſon Roi l'honoroit, & qu'il employoit ſi genereuſement en faveur des gens de Lettres, a été comparé avec juſtice par les Hiſtoriens, au Mécéne du tems d'Auguſte.

Le ſecond, eſt Antoine Grollier Baron de Serviere, qui donna de grandes marques de ſa fidelité & de ſon zéle, à Henry IV. dans ces tems malheureux de guerre civile, où la cauſe de ce Roi ne ſe trouva pas la plus forte à Lyon. Il y fut arrêté Priſonnier, & mis par les Ligueurs au Chateau de Pierre-Enciſe: d'où ayant trouvé le moyen de ſe ſauver, en deſcendant le long des murs du Donjon avec des cordons de ſoye, que Marie de Camus ſa femme lui avoit apportez en ſecret ſous ſon Vertugadin; il alla en Suiſſe, ſe mettre à la tête des Troupes, que Monſieur de Sillery, pour lors Ambaſſadeur en ce Païs-là avoit levées. On lui en confia le Commandement; & il les conduiſit à ſes dépens à l'Armée, qui étoit auprés de Melun. Il alla enſuite avec ſon frere Imbert Grollier, Seigneur du Soleil, Chevalier de l'Ordre de Saint Michel, joindre le Roi au Siége de Roüen; & aprés s'être diſtingué

[a] *Morery dans ſon Dictionnaire à la lettre G, & au nom de Grollier. De Rubis dans ſon hiſtoire de Lyon liv. 3. pag. 459. & 430. & dans l'Epitre dedicatoire de ſon Hiſtoire de Florence. Guichenon dans ſon hiſtoire de Breſſe, 2. partie pag. 110. M. de Thou. Jaques Strada dans ſon Epitre au Lecteur Gabriel Simeon. Antoine Teiſſier tome 1 pag. 296. au nom de Jean Grollier. Guillaume du Choul. François de la Croix Dumaine, en ſa Bibliotheque Françoiſe à la lettre G. Cœlius Rhodiginus de lectio. antiq. Stephan. Niger Epiſt. Eraſmi Roterod. Impreſſ. Louan.*

en differentes occasions, & avoir consumé au Service tous ses biens, qui étoient très-considerables, il mourut malheureusement dans le tems que l'autorité de Sa Majesté étant affermie, il avoit lieu d'esperer les recompenses duës à son merite. Il laissa huit Fils fort jeunes, qui lorsqu'ils furent en âge, prirent tous des partis convenables à leur naissance. L'un fut honoré par le Roi du Prieuré de Saint Irenée prés de Lyon; un autre qui avoit été reçû Chevalier de Malthe, eut en recompense des Services qu'il avoit rendus à son Ordre, une Commanderie considerable, outre celle qui lui étoit échuë par ancienneté.

apud Sleesns Young 1645 17. a Epist. pag. 183. ex Joan. Bapt. Egnatii.

Morery dans son Dictionnaire à la lettre G.

De Rubis à la fin de son Histoire de Lyon, en la Preface du discours qu'il a fait sur la maison de Medicis.

Dufrene de Canay Ambassadeur à Venise.

Nicolas Grollier, des Ouvrages duquel nous parlons, & que nous nommons Monsieur de Serviere, étoit un des cadets. Il vint au monde à Lyon en l'année 1593. & aussi tôt qu'il eut atteint l'âge de quatorze ans, il demanda de suivre l'exemple de ses Ancêtres, & d'entrer dans le Métier de la Guerre. On l'envoya servir en Italie; & ce fut au Siége de Verceil, où les premieres ardeurs de son courage lui coûtérent la perte d'un œil, qu'il eut emporté par un éclat de canon. Un coup d'essai si cher, bien loin de le rebuter, ne l'empêcha point de se trouver dans toutes les autres actions de cette même guerre. Lorsqu'elle fut finie, il alla servir pendant quelque tems en Flandre, & dans les Troupes des Etats d'Hollande, qui étoient pour lors la meilleure Ecole de la Discipline Militaire. Delà il passa en Allemagne au Service de l'Empereur Ferdinand: Il s'y acquit beaucoup de réputation, surtout à la bataille de Prague; aprés laquelle il fut obli-

gé d'accompagner l'Ambaſſadeur de ce Prince à Conſtantinople : Il y demeura ſix mois ; mais la guerre s'étant rallumée en France, il revint auſſi-tôt donner à ſon Roi & à ſa Patrie, les marques de ſon zéle, & leur conſacrer au péril de ſa vie, les heureux talens, avec leſquels il étoit né, & l'experience qu'il avoit acquiſe au Service des Princes Etrangers. Il le fit avec tant de diſtinction, ſur tout au Siége de Montauban, à ceux de Tonnins, de Briteſte, de Sainte-Foy, de Negrepeliſſe, de Nimes, & de Privas, qu'il fut ſouvent honoré des loüanges de ſon Roi.

Parmi un grand nombre de belles actions, qu'il fit pendant ſa vie, & qui meriteroient toutes d'être écrites, je me contenteray d'en rapporter une, qui ſuffira pour faire connoître, & la beauté de ſon génie, & l'intrepidité de ſon courage. Il étoit Premier Capitaine du Regiment d'Infanterie d'Aigue-Bonne ; & il le commandoit ſur les bords du Rhône du côté de Taraſcon, lorſqu'il fut queſtion de jetter du ſecours dans la Ville de Beaucaire, aſſiégée par Monſieur de Montmorency. Il ſe preſentoit de grandes difficultés à ſurmonter : la place étoit bien bloquée du côté de terre : les Ponts de Communication de Taraſcon à Beaucaire étant rompus, il falloit paſſer le Fleuve à la vuë des Ennemis : & plus que tout cela, le Chateau étoit déja au pouvoir des Aſſiegeans. Tous ces obſtacles faiſoient regarder l'entrepriſe comme impoſſible, lorſque Monſieur de Serviere, qui avoit eu ordre de tenter le ſecours, & qui pour cela s'étoit approché de Taraſcon, profita de quelques bateaux, qui par

hazard se trouverent à son bord ; & s'en sevrit tres-utilement pour faire construire une espece de Pont volant, garni tout au tour de parapets faits de madriers. Au moyen de cette Machine, qu'il inventa sur le champ, & qu'il fit executer avec une extréme diligence, il fit passer le Fleuve à tout son Regiment; & malgré le grand feu, & les efforts extraordinaires que les Ennemis firent pour s'y opposer, il se jetta avec peu de perte dans la Place assiégée, & fut cause qu'on en leva le Siége peu de jours aprés.

Cette action ne fut pas seulement applaudie par les bons Sujets de Sa Majesté ; elle fit encore beaucoup d'honneur à Monsieur de Serviere, dans l'Armée de Monsieur de Montmorency. Ce General n'oublia rien pour s'attirer un aussi bon Officier ; il profita même pour l'engager dans son parti, de ce qu'on le laissoit sans recompense aprés une affaire si brillante ; & croyant avoir trouvé le moment propre à le gagner, il lui fit offrir des Emplois & des appointements beaucoup plus considerables, que ceux qu'il avoit dans l'Armée du Roi: mais sa fidelité fut inébranlable; & il ne la fit pas moins admirer que ses autres vertus, par la belle réponse qu'il fit à ces propositions. Il dit, qu'en portant les Armes pour son Prince, il ne s'attendoit qu'à l'honneur de le bien servir, & à la satisfaction de remplir ses devoirs : que d'ailleurs il étoit trop flaté de l'estime dont Monsieur de Montmorency l'honnoroit, pour ne pas chercher à l'augmenter, en refusant des choses, qu'il sçavoit bien lui-même, qu'il ne devoit pas accepter.

Quelque tems aprés ayant été fait Lieutenant Colonel de ce même Regiment d'Aigue-Bonne, il se trouva au combat de Veillane, à celui du Tesin, à la Retraite de Guïers, aux Siéges de Turin, de Casal & de Pignerol; & dans plusieurs autres occasions. On reconnut si bien le génie supérieur, qu'il avoit pour les Mathématiques, sûrtout pour les Fortifications, & la grande experience qu'il s'étoit acquise, qu'on lui confia la conduite des Travaux dans la plûpart des derniers Siéges, dont nous venons de parler. Il sçût allier avec tant d'éclat les fonctions d'un Commandant, à celles d'un excellent Ingenieur, qu'il s'acquit la réputation d'estre un des meilleurs Officiers d'Infanterie de son tems.

Enfin aprés tant de travaux, comblé de gloire & criblé de blessures, il se retira du Service, pour goûter un peu de repos, s'étant occupé le reste de sa vie aux Ouvrages, dont je vais faire la Description, il mourut âgé de 93. ans, regreté generalement de tout le monde.

Ce Gentil-Homme, que la voix publique a placé parmi les Hommes Illustres de son siecle, seroit parvenu aux premiers honneurs de la guerre, s'il avoit eu autant d'ambition, que de valeur & de vertu. Mais comme il suivoit l'austére maxime si peu connuë : qui veut, qu'un veritable honneste homme ne fasse parler en sa faveur que ses actions, il ne voulut jamais demander aucunes graces, & se contenta de les meriter.

Les Enfans que Monsieur de Serviere a mis au

monde, n'ont pas moins herité de ſon génie que de ſa modeſtie. C'eſt une juſtice, qu'on ne peut s'empécher de leur rendre ; ſur tout à celui qui a rempli avec tant d'honneur la dignité de Grand-Prieur de l'Abbaye de Savigni, & qui eſt mort depuis peu. Il ne s'eſt pas contenté durant ſa vie, d'imiter les Ouvrages de ſon Pere ; mais encore il a enrichi ſon Cabinet par des pieces de ſon invention, qui ne meritent pas moins que les autres, de trouver place dans cette Deſcription.

TABLE DES CHAPITRES

Contenus dans ce Volume.

PREMIERE PARTIE.

Ouvrages de Tour. page 1. *Pieces de délicateſſe.* page 3. *Planche* I. *&* II. *Figure depuis* 1. *juſqu'a* 6.

Pieces Excentriques. page 4. *Planche* III. IV. *&* V. *Figure* 7. *juſqu'a* 23.

Pieces hors du rond. page 7. *Planche* VI. *juſqu'a* XII. *Figure* 24. *juſqu'a* 33.

SECONDE PARTIE.

Horloges inventés par Monſieur de Serviere. page 9. *Planche* XIII. *juſqu'a* XXI. *Figure* 37. *juſqu'a* 49.

TROISIE'ME PARTIE.

Modelle de machine pour differents uſages. page 23.

Machine, que l'on peut conſtruire au bord d'une Riviere pour élever de l'eau au ſommet d'une Tour. page 25. *Planche* XXII. *Figure* 50.

Autre machine qui peut ſervir comme la precedente pour élever de l'eau d'une Riviere au ſommet d'une Tour. page 26. *Planche* XXIII. *Figure* 51.

Autre machine pour élever l'eau juſqu'au ſommet d'une Tour. page 27. *Planche* XXIV. *Figure* 52.

Autre machine peu differente des trois precedentes. page 28. *Planche* XXV. *Figure* 53.

Autre machine peu differente des precedentes. page 29. *Planche* XXVI. *Figure* 54.

Machine pour ſecher un Marais ou pour tirer l'eau d'un endroit peu profond. page 29. *Planche* XXVII. *Figure* 55.

Machine pour ſecher un Marais, pour vuider un batardeau ou pour tirer de l'eau d'un endroit peu profond. page 30. *Planche* XXVIII. *Figure* 56.

Machine pour élever de l'eau a la hauteur du diametre d'une grande roüe. page 31. *Planche*

XXIX. *Figure* 57.

Machine pour élever de l'eau d'un Etang ou d'un Marais a la hauteur du diametre d'une grande roüe page 31. *Planche* XXX. *Figure* 58.

Machine pour élever de l'eau d'une Riviere a la hauteur du diametre d'une grande roüe. page 32. *Planche* XXXI. *Figure* 59.

Autre Machine pour élever de l'eau d'une Riviere a la hauteur du diametre d'une grande roüe. page. 33. *Planche* XXXII. *Figure* 60.

Machine pour élever de l'eau d'une Riviere a la hauteur du demi diametre d'une grande roüe. page. 34. *Planche* XXXIII. *Figure* 61.

Machine pour élever de l'eau d'une Riviere a la hauteur du demi diametre d'une grande roüe avec peu d'éfort. page 35. *Planche* XXXIV. *Figure* 62.

Machine pour élever de l'eau par le moïen de huit ſeaux qui ſont continuellement en mouvement pour puiſer & pour ſe vuider. page 36. *Planche* XXXV. *Figure* 63.

Machine pour élever de l'eau par le moïen de quatre ſeaux qui ſont continuellement en mouvement. p. 37. *Planche* XXXVI. *Figure* 64.

Machine pour élever de l'eau par le moïen de vingt ſeaux qui ſont toûjours en mouvement. page 38. *Planche* XXXVII. *Figure* 65.

Machine pour élever de l'eau d'une Riviere par le moïen de pluſieurs ſeaux attachée enſemble en forme de chapellet. page 39. *Planche* XXXVIII. *Figure* 66.

Machine pour élever de l'eau d'une Riviere par le moïen de pluſieurs ſeaux attachées enſemble en forme de chapellet. page 40. *Planche* XL. *Figure* 67.

Machine qui en perdant les deux tiers de l'eau d'une ſource, éleve l'autre tiers a une hauteur convenable pour s'en ſervir a differents uſages page 41. *Planche* XLI. *Figure* 68.

Machine qui avec une partie de l'eau d'une ſource éleve l'autre, a une hauteur conſiderable. page 42. *Planche* XLII. *Figure* 69.

Machine pour élever de l'eau d'une Riviere avec des eſpeces de chapellets. page 44. *Planche* XLIII. *Figure* 70.

Machine pour élever de l'eau d'une Riviere a une hauteur conſiderable, au moïen des pompes aſpirantes & foulantes. page 45. *Planche* XLIV. *Figure* 71.

Autre moïen de ſe ſervir des pompes aſpirantes & foulantes. page

46. & 47. *Planche* XLV. & XLVI. *Figure* 72. & 73.

Machine pour élever de l'eau d'une Riviere a une hauteur considerable, avec des pompes aspirantes & foulantes. page 47. *Planche* XLVII. *Figure* 74.

Machine très simple pour élever l'eau d'un puis ou d'un reservoir a une hauteur considerable. page 48. *Planche* XLIX. *Figure* 75.

Machine pour élever l'eau d'un reservoir a une hauteur mediocre ou pour secher un marais ou pour vuider un batard-d'eau. page 49. *Planche* L. *Figure* 76.

Machine pour élever l'eau d'une Riviere au moien de la vis d'Archimede. page 50. *Planche* LI. *Figure* 77.

Autre Machine peu differente de la precedente pour élever de l'eau d'une Riviere avec la vis d'Archimede. page 51. *Planche* LII. *Figure* 78.

Machine très simple pour tirer facilement & avec abondance de l'eau d'un puis quoiqu'il soit bien profond. page 52. *Planche* LIII. *Figure* 79. & 80.

Machine très simple pour tirer avec facilité les seaux d'un puis. page 53. *Planche* LIV. *Figure* 81. & 82.

Machine très commode pour tirer par la fenêtre d'une cuisine qui seroit au premier ou au second étage l'eau d'un puis éloigné de la maison. page 54. *Planche* LV. *Figure* 83.

Moulins a bras. page 55. *Planche* LVI. *Figure* 84.

Moulins mis en mouvement par un bœuf ou par un cheval. page 56. *Planche* LVII. *Figure* 85.

Moulins a vent. page 56. *Planche* LVIII. *Figure* 86.

Moulins portatifs que l'on place sur une charrete & qui peut moudre du bled quant on fait marcher la charrete. page 57. *Planche* LIX. *Figure* 87.

Broüette de nouvelle invention. page 58. *Planche* LIX. *Figure* 88.

Machine pour battre le mouton au moien du courant d'une Riviere. page 59. *Planche* LX. *Figure* 89.

Machine pour transporter un grand bateau d'un Canal a un autre Canal plus élevé sans être obligé de le decharger & sans le secour d'une écluse. page 61. *Planche* LXI. *Figure* 90.

Machine pour faire monter les grands bateaux chargés sur une Riviere sans qu'il soit necessaire de les faire tirer ni par des hommes ni par des animaux. page 62. *Planche* LXII. *Figure* 91.

Machine pour faire avancer un bateau a force de rames avec beau-

coup de viteſſe & ſans y employer beaucoup de rameurs. page 64. *Planche* LXIII. *Figure* 92.

Machine pour faire monter un bateau contre le courant d'une Riviere ſans le ſecour de perſonne & ſans voile. page 65. *Planche* LXIII. *Figure* 93.

Modele d'un pont de bois fait d'une ſeule arcade qui peut avoir 140. *pieds de corde ou de longueur.* page 67. *Planche* LXIV. *Figure* 94.

Modele d'un autre pont de bois fait d'une ſeule arcade. pag. 68. *Planche* LXIV. *Figure* 95.

Differentes façons d'entailler des pieces de bois & de les aſſembler ſolidement pour differents uſages. page 69. *Planche* LXV. & LXVI. *Figure* 96. *juſqu'a* 101.

Modele d'un ponton ou bateau portatifs pour jetter promptement un Pont ſur une Riviere peu large. page 69. *Planche* LXVII. *Figure* 102.

Autre modele de ponton pour jetter un pont ſur une Riviere peu large. page 70. *Planche* LXVIII. *Figure* 103.

Autre modele de ponton pour paſſer le foſſé d'une place aſſiegée pourveu que l'eau dont il eſt remply, ſoit dormante. page 71. *Planche* LXIX. *Figure* 104.

Modele d'un pont de corde pour faire paſſer a de l'Infanterie une Riviere peu large. page 72. *Planche* LXX. *Figure* 105.

Machine pour ſurprendre une place Ennemie qui auroit pour foſſé une Riviere peu large. page 73. *Planche* LXXI. *Figure* 106.

Moïen de conſtruire un pont de bateaux pour paſſer une Riviere en preſence de l'Ennemi, page 74. *Planche* LXXII. *Figure* 107.

Moïen de conſtruire en peu de tems un pont de pillotis pour une expedition militaire, page. 75. *Planche* LXXIII. *Figure* 108.

Moïen de conſtruire un eſpece de Radeau fait avec des tonneaux pour paſſer une Riviere en preſence des Ennemis. page 76. *Planche* LXXIV. *Figure* 109.

Autre façon de Radeau que l'on peut tranſporter demonté ſur une charrete juſques au lieu ou l'on veut s'en ſervir. page 77. *Planche* LXXV *Figure* 110.

Moïen de conſtruire un pont avec des tonneaux pour paſſer un canal ou une petite Riviere en preſence des Ennemis. page 78. *Planche* LXXVII. *Figure* 111.

Autre moïen de jetter un pont de tonneaux ſur le foſſé d'une place aſſiegée pour monter a l'aſſau. page 79. *Planche* LXXVIII. *Figure* 112.

Machine pour jetter des grenades plus ſeuremens & beaucoup plus loing qu'on ne peut les jetter avec la main. page 80. *Planche* LXXIX. *Figure* 113.

Moïens de decouvrir les travaux des Ennemis. page 82. *Planche* LXXX. *Figure* 114.

Claidas de nouvelle invention. page 84. *Planche* LXXXI. *Figure* 115.

Barriere portative. page 85. *Planche* LXXXII. *Figure* 116.

Façon d'échele particuliere. page 87. *Planche* LXXXIII. & LXXXIV. *Figure* 117. 118. 119. & 120.

Machine faite en Broüette pour toiſer au juſte la diſtance qu'il y a d'un lieu en un autre page 90. *Planche* LXXXIV. *Figure* 121.

Autre Machine pour meſurer la diſtance des lieux page 92. *Planche* LXXXV. *Figure* 122.

Pulpitre d'une façon particuliere & très commode pour les gens d'étude page 94. *planche* LXXXVI. *Figure* 123.

Chaiſe ou Fauteüil très commode pour les boiteux par le moïen duquel on peut ſe promener dans un apartement de plain pied ou dans un Jardin ſans le ſecours de perſonnes page 96. *Planche* LXXXVI. *Figure* 124.

Moïen de tirer un paiſage ou de copier un tableau ſans ſavoir deſſigner, & ſans voir ce que l'on fais. page 97. *Planche* LXXXVII. *Figure* 125.

Lampe trés commode qui en éclairant beaucoup plus que les autres échauffe l'endroit éclairé & ne fatigue pas la veüe. page 99. *Planche* LXXXVII. *Figure* 126.

Moïen facile de lever exactement un plan geometrail en perſpective. p. 100. *Planche* LXXXVIII. *Figure* 127.

APPROBATION.

J'Ay lû par ordre de Monſeigneur le Garde des Sceaux le Livre qui a pour titre ; *Recuëil d'Ouvrages curieux de Mathematique & de Mechanique, ou Deſcription du Cabinet de Monſieur Grollier de Serviere* : Et je l'ai cru très propre à exciter la curioſité du Public, & à donner des veües utiles. Fait à Paris ce 28. Janvier 1719.

MASSIEU.

PERMISSION SIMPLE.

LOUIS, PAR LA GRACE DE DIEU, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE, A nos Amez & Feaux Conseillers les gens tenans nos Cours de Parlement, Maître des Requêtes, Ordinaire de nôtre Hôtel, Grand Conseil, Prevôt de Paris, Baillifs, Seneschaux, leurs Lieutenants Civils & autres nos Justiciers qu'il apartiendra, SALUT, nôtre bien amé le Sieur GROLLIER DE SERVIERE; Nous aïant fait suplier de lui accorder nos Lettres de Permission pour l'impression *d'un Recuëil d'ouvrages curieux de Math matique & de Mechanique ou d'Escription du Cabinet du Sieur* GROLLIER DE SERVIERE *avec des Figures en taille douce*; Nous avons permis & permettons par ces presentes audit Sieur GROLLIER, de faire imprimer & graver ledit Recuëil en telle forme marge, caractere & grandeur que bon lui semblera, & de le faire vendre & debiter par tout nôtre Roïaume pendant le tems de huit années consécutives, à compter du jour de la date desdites Presentes; Faisons défenses à tous Imprimeurs, Graveurs, Libraires, Marchands en tailles douce & autres de quelque qualité & condition qu'elles soient d'en introduire d'impression ou graveure étrangere dans aucun lieu de nôtre obéïssance, à la charge que ces Presentes seront enregistrées tout au long sur le Registre de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris, & dans trois mois de la date d'icelles; que la graveure ou impression dudit Livre sera faite dans nôtre Roïaume & non ailleurs en bon papier, en beau caracteres conformément aux reglemens de la Librairie, & qu'avant que de les exposer en vante, les manuscrits imprimez ou graveure qui auroient servi de copie à l'impression dudit Livre ou graveures desdites planches seront remis dans le même état ou l'approbation y aura été donnée ès mains de nôtre très-chers Feal Chevalier Gardes des Sceaux de France, le Sieur de Voïer de Paulun, Marquis Dargenson; & qu'il en sera ensuite remis deux Exemplaires de chacun dans nôtre Bibliotheque Publique, ou dans celle de nôtre Château du Louvre, & un dans celle de nôtredit très-cher & Feal Chevalier Garde des Sceaux de France, & le Sieur de Voyer de Paulun, Marquis Dargenson, le tout à peine de nullité des Presentes du contenu desquelles, Vous mandons & enjoignons de faire joüir ledit Sieur Exposant ou ses ayans causes pleinement & paisiblement sans souffrir qu'il leur soit fait aucun trouble ou empêchemens; Voulons qu'à la copie desdites Presentes qui sera imprimée tout au long au commencement ou à la fin dudit Recuëil, foi soit ajoûtée comme à l'Original; Commendons au premier nôtre Huissier ou Sergents de faire pour l'execution d'icelles tous Actes requis & necessaires sans demander autre permission, & nonobstant clameur de haro charte normande & Lettres à ce contraires; CAR tel est nôtre plaisir. DONNÉ à Paris le huitiéme jour du mois de Février l'an de grace mil sept cens dix-neuf, & de nôtre Regne le quatriéme.

PAR LE ROI, en son Conseil.

DE SAINT HILAIRE.

Il est ordonné par l'Edit du Roi de 1686. & Arrêts de son Conseil, que les Livres imprimez en vertu des Privileges de Sa Majesté, ne pourront être vendus que par un Libraire ou Imprimeur, régistré sur le régistre IV. *de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris*, page 451. N°. 495. *conformément aux Réglemens & notamment à l'Arrêt du Conseil du* 13. *Août* 1703. *Régistré à Paris le* 21. *Mars* 1719. DELAULNE, *Syndic.*

MESSIRE Caspard GROLLIER DE SERVIERE, Chevalier, Seigneur de Grandpré cede son droit de Privilege & de Permission de faire imprimer le Livre intitulé, Recuëil d'ouvrage de Mathematique, ou Description du Cabinet de Monsieur de Serviere, à David Forey Libraire à Lyon, pour en joüir suivant les conventions faites entr'eux. Fait à Lyon le premier Mars 1719.

GROLLIER DE SERVIERE.

Régistré sur le Régistre IV. *de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris*, page 151. *conformément aux Réglemens, notamment à l'Arrêt du Conseil du* 13. *Août* 1703. *A Paris le* 21. *Mars* 1719. DELAULNE, *Syndic.*

DESCRIPTION DES OUVRAGES CURIEUX DE Mr. DE SERVIERE.

PREMIERE PARTIE.

Ouvrages de Tour.

LORSQUE, par goût & dans les loisirs d'une douce retraite, on veut s'addonner aux ouvrages des mains, pour se délasser de ceux de l'esprit, il semble que l'on devroit choisir l'Art du Tour. Il est un des plus nobles, devenant tous les jours l'agréable amusement de plusieurs personnes distinguées par leur rang & par leur merite;

D'ailleurs il a encore un avantage particulier, en ce qu'il est le seul dont les principes n'ont rien de difficile ni de rebutant. On y goûte d'abord du plaisir : on en trouve dans les premiers ouvrages qu'il fait former ; & lorsque par des dispositions heureuses, on y est une fois perfectionné, on y peut également faire briller son génie & son adresse.

Les Curieux recherchent particuliérement deux perfections dans les ouvrages de Tour. Ils les estiment ou par raport à leur délicatesse, ou par raport à la singularité de leurs figures. Toutes sortes de personnes, pourvû qu'elles aïent le goût bon, peuvent juger des ouvrages qui ont cette premiere beauté, c'est-à-dire, de ceux qui ont de la délicatesse ; mais pour connoître le merite de ceux dont les figures sont extraordinaires, il faut avoir quelque teinture de l'Art, & sçavoir au moins que le Tour ne forme naturellement que des ronds parfaits, qu'il ne les forme que sur un même centre, & que ce qu'on apelle centre du Tour, est une ligne qui étant parfaitement horizontale, tourne sur elle-même comme l'axe d'une rouë. On voit par cette petite définition que les ouvrages de Tour sont plus ou moins curieux, suivant qu'ils sont délicatement travaillez, suivant que leur superficie est opposée à la figure ronde, & suivant que cette même superficie a plusieurs centres.

Les ouvrages de cet Art, dont Monsieur de Serviere a orné son cabinet, s'y trouvent en grand nombre. Ils sont presque tous en yvoire, & quoi qu'ils soient tous differens les uns des autres, je les réduirai à trois especes, suivant la definition que je viens de faire. Je nommerai la premiere espece, Piéces de délicatesse ; la seconde, Piéces excentriques, ou travaillées sur differens centres ; & la troisiéme, Piéces hors du rond, c'est-à-dire, Piéces dont les figures sont angulaires, ou ne sont pas des ronds parfaits.

Je ne fais cependant cette subdivision, que pour donner quelque arrangement à la description que je vais faire ; car on peut dire à la rigueur, que plusieurs des Piéces que je décrirai, auront tout à la fois la beauté de la délicatesse, celle de l'excentrique, & celle de l'hors du rond.

fig. 1.



fig 3



fig 2



Daudet. fe.

fig. 4

fig. 5.

fig. 6.



Daudet fe.



PIECES DE DELICATESSE.

Planche I.

LA premiere Figure que je donne, eſt une eſpece de Pyramide ou d'Obéliſque d'yvoire, d'un pied & demi de longueur, dont la baſe a environ une ligne de diametre, & qui s'élevant juſques au ſommet, toûjours en diminuant, ſe réduit à la groſſeur d'un cheveu de tête. Toute l'étenduë de cette piece, eſt ornée de pluſieurs petites figures de très bon goût.

La deuxiéme Figure eſt une autre Pyramide, qui ne cedant en rien à la delicateſſe de la premiere, s'éleve en ligne ſpirale, & d'une ſeule piece d'yvoire forme une eſpece d'eſcalier, dont chaque marche a ſon centre particulier, & tous differens les uns des autres. La difference de ces centres, fait la principale beauté de cet ouvrage.

La troiſiéme Figure eſt un Dome fait de pluſieuss pieces très délicates, & ſoutenu par des piliers qui forment une Rotonde, dans laquelle il y a de petites Figures preſque imperceptibles.

Planche II.

La quatriéme Figure eſt un Vaſe d'yvoire ſi délicat & ſi fin, que non ſeulement il eſt fort tranſparent, mais encore que les bords en ſont flexibles.

Les Figures 5. & 6. ſont des Etuis d'yvoire, travaillez en forme d'ozier & à jour.

Je pourrois encore mettre ici beaucoup d'autres ouvrages de délicateſſe, faits par le même Autheur; mais comme ils ont du raport avec ceux que j'ai décrits, il eſt aſſez inutile d'en parler.

PIECES EXCENTRIQUES.

LEs Piéces Excentriques ſont, comme nous l'avons remarqué, des ouvrages de Tour travaillez ſur differens centres.

Planche III.

La ſeptiéme Figure eſt un Globe fait d'une ſeule boule d'yvoire, qui eſt percé de douze ouvertures, & qui renferme une petite urne dont la groſſeur remplit preſque tout l'eſpace interieur. L'urne eſt vuidée très délicatement, & ornée de pluſieurs moulures : elle a deux bouchons à ſes deux extremitez, qui la ferment à vis. Elle eſt enfin auſſi bien travaillée, que ſi elle avoit été faite hors du Globe qui lui ſert d'envelope. La beauté de cette piece conſiſte en la difficulté que l'on conçoit y avoir eu de la faire d'une ſeule boule d'yvoire ; de détacher de dedans le Globe, la matiere de l'Urne ; de la fixer pour la travailler, & enfin d'en avoir fait un ouvrage ſi proportionné & ſi parfait.

La huitiéme Figure eſt une Etoile à onze pointes, ſoutenuë ſur un pié-d'eſtal pentagone, orné de moulures : le tout fait dans un Globe ſemblable au précedent, & travaillé au Tour ſur autant de centres differens, qu'il y a de pointes à l'Etoile; & c'eſt ce qui fait qu'on ne peut s'imaginer comment l'Auteur a pû executer cet ouvrage.

La neuviéme Figure nous fait voir un vaſe travaillé par dehors & par dedans hors du rond, c'eſt-à-dire, en roſe ou goderon, avec des filets angulaires. Ce vaſe s'ouvre à vis par le tiers de ſa hauteur, & a été fait dans le Globe qui lui ſert d'envelope, & d'une ſeule boule d'yvoire,

La dixiéme Figure nous repreſente cinq Globes faits les uns dans les autres, d'une ſeule boule d'yvoire ; & dans l'interieur du plus petit, un vaſe parfaitement bien travaillé.

La onziéme Figure eſt une Etoile à douze pointes, faite dans

fig. 7.



fig. 9.



fig. ii.



fig. 8.



fig. 10.

Daudet fe.

fig. 13





fig. 14



fig. 12



fig. 15



fig. 16





cinq Globes qui ſont percez chacun de douze ouvertures, & détachez les uns des autres.

Planche IV.

La douziéme Figure fait voir cinq Tabatieres faites dans un Globe, & de ſa même matiere; elles occupent ſi bien ſon eſpace interieur, qu'à peine peuvent-elles s'y remuër. Il a cependant fallu, pour les y travailler, partager en cinq parties la matiere du dedans du Globe, fixer ces parties les unes aprés les autres, & d'angulaires qu'elles étoient, en former des Tabatieres parfaitement bien faites & vuidées en dedans fort délicatement.

La treiziéme Figure nous repreſente, dans l'étenduë de dix lignes, douze Globes faits les uns dans les autres. Le plus petit n'eſt pas plus gros qu'une lentille, & il eſt percé de douze ouvertures comme le plus grand.

La quatorziéme Figure eſt une Piéce à quatre angles égaux, qui renferme une eſpece d'Etoile ou de chauſſe-trape, faite au Tour, & du même morceau de ſon enveloppe.

La quinziéme Figure fait voir cinq carrez ou cubes, ſemblables à des Dez à joüer, faits les uns dans les autres.

La ſeiziéme Figure eſt un Globe fait dans un cube, & ce Globe renferme un autre cube.

Planche V.

La dix-ſeptiéme Figure eſt un Globe qui n'a qu'une ſeule ouverture, & même aſſez petite, dans lequel cependant on a travaillé une Boëte à portrait de trois pieces, dont le diametre occupe preſque tout l'eſpace interieur, le Globe étant d'une ſeule piece ſans être colé ni raporté. Il eſt difficille de comprendre comment on en a pû détacher la matiére de la Boëte, la fixer & la travailler au Tour dans cette envelope.

La dix-huitiéme Figure eſt une autre Boëte à portrait, faite dans deux Globes, dont le plus grand a douze ouvertures, &

le plus petit une seule. Ce dernier a sa superficie exterieure travaillée hors du rond.

La dix-neuviéme Figure est une Urne travaillée hors du rond, dans un Globe qui n'a qu'une seule ouverture, & cette Urne en occupe presque tout l'espace interieur.

La vingtiéme Figure nous dépeint une autre Urne, qui étant faite dans un Globe qui n'a qu'une seule ouverture, sert elle même d'envelope à deux carrez ou cubes semblables à deux dez à jouër, qui sont faits l'un dans l'autre. Tout cet ouvrage est, comme les précedens, d'une seule boule d'yvoire, sans pieces colées ni raportées.

La vingt-uniéme & la vingt-deuxiéme Figures nous representent des Globes ovales, dans le premier desquels percé de dix ouvertures, il y a une Etoile, & dans le second, percé d'une seule ouverture, il y a une Urne. Les ouvrages qu'on a faits dans ces deux enveloppes, paroissent aux connoisseurs beaucoup plus difficiles que les autres, parceque les Figures ovales ont toutes leur diametre de differentes grandeurs, au lieu que les Globes parfaitement ronds les ont tous égaux. Il est sans doute bien plus aisé de travailler au Tour ces sortes de pieces, quand elles ont leurs diametres semblables.

La vingt-troisiéme Figure represente une fleur de Lys faite au Tour dans Un Globe.

Quoiqu'il y ait dans ce Cabinet plusieurs autres Piéces de cette espece, comme elles ont du raport aux precedentes, je n'en fais point mention. Je dois seulement dire, que tous les Globes dont je viens de parler, & les ouvrages qu'ils renferment, sont faits chacun d'une seule boule d'yvoire entiere, & qu'ils sont ornez de chapiteaux, & soutenus par des tiges & par des bases qui ont leur beauté particuliere. On y voit des Figures rampantes simples; on en voit de mêlées avec des goderons; de spirales, & enfin de toutes les belles façons dont on a parlé, ou qu'on expliquera dans la suite.

fig. 19.



fig. 17.



fig. 18.

fig. 21.



fig. 22.



fig. 20.



fig. 23.



Daudet fecit




fig. 24

PIECES HORS DU ROND.

ON apelle Piéces hors du rond, comme nous l'avons déja remarqué, celles qui ne ſont pas rondes, & dont la ſuperficie eſt en goderon, en roſe, en angles, & en rampans.

Quoique les Piéces de Tour, dont nous venons de parler, ſoient tres curieuſes, elles cedent néanmoins à celles que je vais expliquer. Les premieres ſurprennent les connoiſſeurs de l'Art, parcequ'ils ont peine à comprendre les machines qu'il a fallu inventer pour les former, & comment l'adreſſe & la patience en ont pu venir à bout. Celles-cy que je nomme Pieces hors du rond, paroiſſent encore plus difficiles, & ont encore l'avantage d'une proportion beaucoup plus exacte & plus gracieuſe. On y voit regner les regles d'une architecture exquiſe, qui previent à la premiere vuë de l'ouvrage, & qui ſe ſoûtient parfaitement lorſqu'on l'examine en détail. C'eſt principalement ici où l'on peut avouër que ſi Monſieur de Serviere s'eſt attaché à faire des choſes difficiles, il ne s'eſt point éloigné de ce bon goût géneral qu'on doit toûjours avoir pour principe dans les ouvrages qu'on veut propoſer aux curieux.

PLANCHE VI.

La vingt-quatriéme Figure eſt une Urne d'yvoire de neuf pouces de hautéur ſur cinq pouces de largeur. Toute ſa ſuperficie eſt travaillée contre la nature des Tours ordinaires: ce que je nomme hors du rond. On y voit des figures de roſes, de goderons, d'angles & de rampans, qui ſe ſuccedant les unes aux autres avec beaucoup de proportion, font un effet admirable. Cette Urne eſt vuidée fort délicatement; elle s'ouvre environ par le tiers de ſa hauteur; elle eſt travaillée en dedans de même façon qu'en dehors, en ſorte que les figures concaves & convexes des deux côtez ſe répondent très exactement. Cet ouvrage eſt par-

fait dans son epece, & si parfait que l'emboitage du couvercle, qui est hors du rond, de même que le reste de la piece, se fait de tout sens avec une justesse surprenante, & mieux que si l'Urne se fermoit à vis.

Planches VII. VIII. IX.

Les Figures 25. 26. & 27. sont d'autres Urnes qui ne sont differentes de la premiere, qu'en ce qu'elles sont travaillées sur d'autres desseins. Il faut remarquer qu'en la Figure 26. la piece A. doit être jointe à la piece B. & qu'en la Figure 27. les profils C.D. marquent les differents contours des superficies exterieures & interieures de ces Piéces.

Planche X.

La vingt-huitiéme Figure est une Boëte à pans, dont les angles sont très nettement executez.

Planche XI.

Les Figures 30. & 31. sont des Boëtes à portrait ou à tabac, dont l'une est faite hors du rond, & l'autre en ovale figuré.

Les Figures 32. & 33. sont des Boëtes faites en cœur & en trefle.

Les Figures 34. 35. & 36. Planche X. sont des Etuis ou porte-craïons. Le premier est fait hors du rond. Le second est fait en rampant simple; & l'on voit au troisiéme le rampant joint à l'hors du rond.

J'aurois encore beaucoup d'autres Piéces de cette troisiéme espece à décrire, si je ne craignois de donner dans une repetition inutile.

DESCRIPTION

A

fig. 25





B

Daudet fe.



Fig. 26

Daudet f

Fig. 27

Daud et f.

fre 34



fre. 35

fre. 36

fre. 28





fig. 29

Daudet f

fre 30

f.re 33

f.re 32

fre 31

DESCRIPTION DES OUVRAGES CURIEUX DE Mr. DE SERVIERE.

SECONDE PARTIE.

Horloges inventez par Mr. de Serviere.

LES machines que Monsieur de Serviere a inventées pour des Horloges, sont très curieuses ; & quoique la plûpart aïent pour leur principe la vertu élastique des ressors, la pesanteur des poids & l'écoulement des eaux ou des sables, elles sont cependant si differentes de tout ce qu'on voit ailleurs en ce genre, & elles produisens de si sur-

prenants effets, qu'on les regarde comme de petits prodiges de l'art, qui animant, pour ainsi dire, des corps inanimez, semblent en perpetuer les mouvements à l'infini.

Planche XIII.

La premiere Horloge est un Dôme soutenu par six colomnes sur une baze sexagone, comme le marque la Planche XIII. Figure 37. au tour de ces colomnes qui forment une espece de rotonde, il y a des fils de cuivre double, posez paralleles entre eux, & en ligne spirale, depuis le Dôme jusqu'à la baze. Ces fils de cuivre sont arrêtez aux colomnes avec de petites consoles, de maniere qu'ils servent de canal à une bale de même métail, qui par son propre poids parcourant en descendant toute leur étenduë, arrive enfin dans un trou qui est à l'abaze de la rotonde. Aussi-tôt qu'elle y est entrée, elle y trouve un ressort dont elle fait lâcher la détente, & qui la repousse toûjours avec la même justesse de bas en haut dans le Dôme, & préciſement dans l'endroit où les fils de cuivre paralleles, dont nous avons parlé, lui tracent le chemin qu'elle doit tenir en descendant. Cette bale continuë ce petit manége, sans jamais s'arrêter, à moins que la machine ne soit détraquée, & comme la bale n'employe pas plus de tems une fois qu'une autre à monter & à descendre le long de la rotonde, & que proportionnément à ce tems toûjours égal, on a fait les roues du cadran de cette horloge, elle lui fait marquer la suite des heures avec beaucoup de justesse.

La deuxiéme Horloge a beaucoup de raport à la premiere, elle n'en differe qu'en ce que la petite bale après avoir, en descendant, parcouru les fils de cuivre, au lieu d'être poussée par un ressort, elle est portée visiblement dans le Dôme par un petit seau qui monte & qui descend perpendiculairement le long de la rotonde. Ce petit seau reçoit la bale lorsqu'elle est descenduë dans la baze, & la va ensuite vuider dans le Dôme à l'entrée du petit canal qui est formé par les fils de cuivre. Par ce moïen le manége de la bale continuë toûjours & il sert à regler le mouvement de l'horloge, & à lui faire marquer avec justesse les heures à un cadran qui est à une des faces de la baze de la rotonde.

Fig. 37



Daudet fe



Fig 38



Daudet fe.



fig 39



Daudet fe.



On voit par la Planche XIV. Figure 38. que le corps de la troiſiéme Horloge eſt à peu prez comme celui d'un tableau. Il y a ſur la face pluſieurs petits liteaux canelez, poſez les uns ſur les autres diagonalement en zig-zag : ces liteaux ſervent de canal pour conduire deux bales de cuivre qui les parcourent alternativement l'une après l'autre, en deſcendant par leur poids naturel. Lorſqu'une des bales eſt arrivée à la partie inferieure du tableau elle entre dans l'épaiſſeur de ſon cadre par un trou qui y eſt pratiqué, & dans le même moment elle en fait ſortir l'autre bale, par une autre ouverture qui eſt à la partie la plus élevée. Ces deux bales ſe ſuccedent continuellement l'une à l'autre ſur les liteaux canelez, au moïen des reſſorts interieurs qui les font monter auſſitôt qu'elles ſont deſcenduës, & qui les font ſortir de l'interieur du cadre, auſſi-tôt qu'elles y ſont montées. Le mouvement de cette Horloge eſt reglé par celui de ces deux bales, ſuivant les principes que nous avons expliquez, & marque les heures ſur un cadran qui eſt placé au deſſous du tableau.

La Figure 39. Planche XV. qui eſt celle de la quatriéme Horloge nous repreſente un Dôme en quarré long, élevé par huit colomnes ſur une baze de même figure. Autour des quatre colomnes, qui ſont à vûë des grandes faces de cette eſpece de cage, il y a des fils de cuivres doubles toûjours paralleles, & qui étant attachez avec de petites conſoles, & poſez diagonalement, ſervent de canal à une bale, & la conduiſent après pluſieurs contours, depuis le Dôme juſques à la baze. Lorſque cette bale a parcouru les fils de cuivre, elle entre dans la canelure d'une vis d'Archimede, qui eſt placée entre les huit colomnes, & qui partage diagonalement la diſtance qui eſt depuis le Dôme juſqu'à la baze. Auſſi-tôt que la vis d'Archimede a reçû cette bale, la vis tourne, & par ce moïen elle éleve la bale viſiblement, juſques au Dôme, où elle va reprendre le chemin tracé par les fils de cuivre. Dans cette machine vous ne perdez point la bale de vuë, vous l'apercevez monter par la canelure de la vis d'archimede, & deſcendre par les fils de cuivre ; & par ces differents & continuels mouvements, elle fait aller l'Horloge, dont les cadrans, pour les heures & pour les minutes, ſont aux faces de la baze.

PLANCHE XVI.

La cinquiéme Horloge, eſt, comme le repreſente la quarantiéme Figure, un Pupitre qui a environ un pied & demi de longueur à chaque face, & dont le dos eſt élevé d'un pied. Il y a ſur la ſurface inclinée de ce pupitre, de petits liteaux poſez diagonalement en zig-zag, les uns ſur les autres, de maniere qu'ils peuvent conduire une bale, qui par ſon poids naturel deſcend juſqu'au bas de la ſurface inclinée, où elle entre dans le corps de la machine par un trou qui y eſt pratiqué. Auſſi-tôt qu'elle y eſt entrée, on voit ſortir par la partie la plus élevée du pupitre une ſeconde bale, qui reprend le chemin de la premiere. Ces deux bales ſe ſuccedent ainſi continuellement l'une à l'autre, avec beaucoup de juſteſſe, & elles ſervent de mouvement à l'Horloge qui a ſes cadrans à une des faces du pupitre.

Pour faire voir que l'artifice de cette machine tient peu de place, on ouvre le pupitre en élevant ſon plan incliné, & l'on trouve que la moitié de ſon interieur eſt vuide, & l'autre eſt occupée par deux rangs de petits tiroirs remplis d'ouvrages curieux, independants de cette machine.

La Figure quarente-uniéme, Planche XVI. qui eſt celle de la ſixiéme Horloge, nous fait voir ſur un plan horizontal, ſoutenu par une colomne, deux ſerpents l'un ſur l'autre. Le ſuperieur eſt élevé ſur l'inferieur d'environ un demi pied. Et comme il eſt arrêté par le milieu du corps, il peut baſculer de la tête à la queuë. Lorſqu'il baiſſe la tête, on lui voit rendre une bale de cuivre que le ſerpent inferieur avale auſſi-tôt le premier baiſſe enſuite ſa queuë qu'il joint à celle de l'inferieur, & par cette partie la bale rentre dans ſon corps, d'où elle eſt rejettée, comme la premiere fois, par ſa bouche dans celle du ſerpent inferieur. Ce petit manége ne diſcontinuë point, & fait aller l'Horloge, dont le cadran eſt placé ſous le chapiteau de la colomne.

La ſeptiéme Horloge, marquée par la Figure 42. Planche XVII. conſiſte en une Boëtte cylindrique, qui étant poſée du côté de ſa ſurface curviligne, ſur un plan incliné, ſemble s'y tenir immobile contre la nature des figures rondes,

fig 40



fig 41



Daudet. fe.



fig. 42

fig. 43



Daudet. fe.

fig 44



Daudet fe.



qui roulent ordinairement avec précipitation tant qu'elles trouvent de la pente. Celle-ci, je veux dire la Boëtte en queſtion, deſcend ſur ſon plan incliné imperceptiblement & avec meſure. Elle eſt de cuivre ; elle a environ cinq pouces de diametre, & le plan ſur lequel elle eſt poſée, à quatre pieds de longueur. Les heures ſont décrites ſur l'epaiſſeur de ce plan incliné & ſur la circonference de la Boëtte, laquelle a une éguille à deux pointes qui ſe tient toûjours perpendiculairement & qui marque l'heure courante en deux endroits differents ; ſavoir, par ſa pointe ſuperieure elle marque l'heure ſur la circonference de la Boëtte, & par ſa pointe inferieure, elle la marque ſur le plan incliné. Cette Horloge n'a ni reſſort ni contrepoids. La durée du tems qu'elle marche, eſt proportionnée à la longueur de ſon plan incliné, & elle ne reçoit ſon mouvement que par l'effort que la figure ronde ſe fait, de ſe tenir ſur le plan incliné, contre ſon penchant naturel. On en fait l'experience de cette maniere. Lorſque la Boëtte eſt ſur le plan incliné, elle deſcend imperceptiblement & avec meſure, en marquant les heures comme j'ai déja dit ; & l'on entend le mouvement de ſon balancier, Mais auſſi-tôt que vous tirez la Boëtte de deſſus ſon plan incliné, & que vous la poſez ſur un plan horiſontal, le mouvement de l'Horloge ceſſe, & vous n'entendez plus le bruit de ſon balancier ; parceque pour lors la figure ronde étant dans ſon état naturel, il ne ſe fait plus d'effort.

La huitiéme Horloge marquée par la Figure 43. Planche XVII. eſt peu differente de la précedente, on a ſeulement ajoûté au bout inferieur du plan incliné, pluſieurs autres plans horiſontaux qui s'élevent auſſi-tôt que la Boëtte cylindrique eſt arrivée ſur eux, & qui s'inclinent au même degré que le premier, par ce moïen en multipliant ces ſortes de plans inclinez & horiſontaux. Le long de la muraille d'une grande ſale ou d'une galerie, on peut avoir une Horloge qui marchera ſans y toucher pendant pluſieurs mois de ſuite, & plus ou moins ſelon que les plans ſeront longs ou multipliez.

La neuviéme Horloge marquée par la Figure 44. Planche XVIII. eſt faite ſur le même principe que les deux précedentes. Son plan incliné en fait toute la difference.

Il eſt poſé en ligne ſpirale au tour de ſix colomnes qui ſuportent un Dôme, & qui forment une eſpece de Rotonde. La Boëtte cylindrique a deux cercles inégaux ſur leſquels elle roule imperceptiblement, & ſur leſquels elle deſcend le long du plan ſpiral incliné, qui de ſon côté eſt inégal, de maniere que ſa partie la plus élevée qui eſt toûjours la plus prez des colomnes, répond au plus petit cercle de la Boëtte; & ſa partie la moins élevée répond au plus grand cercle. Ces inégalitez ſont faites exprez, afin que la Boëtte cylindrique, en deſcendant, ſuive avec juſteſſe les contours du plan ſpiral, ce qu'elle ne feroit pas ſi ſes cercles & les côtez du plan ſpiral étoient égaux entre eux. Cette Horloge marque les heures pendant une ſemaine entiere, & pourroit les marquer plus long-tems, ſi l'on donnoit plus d'étenduë à ſon plan incliné. Je dois obſerver, que lorſque dans ces trois Horloges, les Boëttes cylindriques ſont parvenuës au bout inferieur de leur dernier plan incliné, il ne faut faire autre choſe que les tranſporter au bout ſuperieur du premier plan, avec attention cependant de les y mettre préciſement ſur l'heure courante.

L'Horloge dixiéme qui nous eſt dépeinte par la Figure 45. Planche XIX. eſt faite au moïen d'un ſable, nommé communément Sablier, qui tourne auſſi-tôt qu'il eſt écoulé, & qui fait marquer la ſuite des heures comme les autres Horloges. Le ſable eſt d'une heure juſte; ſa cage a un axe qui le fait tourner comme une aiguille de cadran ſur la face d'une Boëtte, ſemblable à celles de nos pendules ordinaires. Ses bouteilles ont chacune un faux fonds mouvant, qui peut ſe lever & s'abaiſſer un peu, au moïen d'une petite peau trés-fine, pliſſée en courcaillet, ou appeau de caille. Lorſque le ſable de la bouteille ſuperieure eſt écoulé dans la bouteille inferieure, le faux fonds de cette derniere, ſur lequel tout le ſable repoſe, ſe baiſſe: & comme il apuïe alors ſur une baze qui répond, dans l'interieur de la Boëtte, à un contrepoids moins peſant que n'eſt tout le ſable, cette baze fait la baſcule dans le moment que les derniers grains de ſable tombent; & faiſant en même tems lâcher une détente, les reſſorts qui ſont dans l'interieur de la Boëtte, agiſſent & font tourner le ſablier. Alors la bouteille vuide, qui étoit en haut, ſe

Fig 45



Daudet fe.

X
XI
XII
I
II



trouve en bas, & la bouteille pleine se trouve en haut: par-là l'écoulement du sable recommence & continuë toûjours sans interruption. Chaque fois que ce sable tourne, il fait faire à même tems un douziéme de tour au cercle d'un cadran qui est caché dans l'interieur de la Boëtte, & dont les douze heures, les unes après les autres, paroissent à une petite ouverture pratiquée au dessus du chapiteau du sable. Cette ouverture ne laisse voir que l'heure courante; & le plus ou le moins de sable qui se trouve dans la bouteille superieure, peut marquer les quarts & les demies de l'heure.

L'Horloge onziéme est faite sur le même principe que la precedente. Je ne repeterai pas ce qu'elles ont de commun; je me contenterai d'en faire remarquer les differences. Le sable ou sablier de celle-cy, au lieu d'avoir des bouteilles avec des faux-fonds, les a entieres, chacune d'une seule piece, & semblables à celles des sables communs. Mais pour que l'écoulement de son sable puisse la faire tourner comme la precedente, ses bouteilles sont unies ensemble avec une petite peau fort mince, faite en tuyau & plisée en appeau de caille. La cage dans laquelle elles sont placées, ne les saisit que par le milieu de leur tuyau de peau, & ne soutenant jamais que la superieure, elle ne gêne point l'inferieure, & la laisse pendre à discretion. De cette maniere les veritables fonds de ces bouteilles apuyent sur la petite baze qui doit faire agir les ressors interieurs: & comme ils la chargent plus ou moins, selon la quantité de sable qu'ils contiennent, il la font basculer chacun à leur tour, aussi-tôt que tout le sable est écoulé, & font par ce moïen tourner le sable, & marquer la suite des heures. Voïez la Figure 45.

La douziéme Horloge marquée par la Figure 46. Planche XX. est un Globe celeste sur la circonference duquel les heures sont décrites, & qui tourne sur la tête d'un Atlas qui le porte, pour faire marquer l'heure courante à une aiguille fixe. Les mouvements de cette Horloge sont cachez dans l'interieur du Globe; ils le font tourner imperceptiblement. De maniere que ce n'est pas l'aiguille qui va chercher les heures, mais ce sont les heures qui viennent successivement chercher l'aiguille.

PLANCHE XXI.

La Figure 47. nous repreſente une Horloge dont les heures ſont décrites horizontalement, tout le long d'une grande corniche, & perpendiculairement tout le long d'un pilier. On voit une petite figure de ſouris, qui marque les heures en parcourant la corniche, & une autre figure de lezard, qui les marque en montant le long d'un pilier.

L'Horloge quatorziéme dont il eſt inutile de donner la planche, a ſon cadran en ovale, au lieu de l'avoir parfaitement rond comme les autres, & ſon aiguille s'allonge & ſe racourcit & ſuit toûjours exactement les differens diametres de l'ovale en marquant les heures. Il y a au deſſous de ce cadran, & dans le milieu de ſon pié-d'eſtal; une niche de laquelle on voit ſortir en ſaillies, des figures qui marquent les differens jours de la ſemaine. Ces figures ſortent ſucceſſivement les unes après les autres, de l'interieur du pié-d'eſtal, & leur changement ſe fait regulierement tous les jours à minuit, au moïen des reſſorts de l'Horloge.

L'Horloge 15. dont je ne donne pas non plus la figure, eſt faite au moïen d'un reſervoir de ſable, qui s'écoulant par une ouverture toûjours égale, remplit de petites loges qui ſont à la circonference de la grande rouë, qui dirige l'éguille des heures, & comme la peſanteur du ſable altere l'équilibre de la rouë, & que les petites loges ſe vuident d'elles-mêmes dans un autre reſervoir, quand elles approchent de la ligne perpendiculaire à ſon axe, l'écoulement continuel du ſable la fait toûjours tourner d'un mouvement égal. On regle cette Horloge de même que les ſables ordinaires, en faiſant l'ouverture de l'écoulement du ſable plus ou moins grande, ſelon la fineſſe du ſable, & ſelon le tems qu'il faut pour remplir chaque petite loge. Le mouvement de cette Horloge ne s'entend point; ainſi elle ſeroit très commode pour les chambres de certains malades qui s'inquiettent du moindre bruit.

L'Horloge ſeiziéme marquée par la Figure 48. Planche XXI. a ſon mouvement ſemblable à celui des pendules ſimples & ordinaires


I II III IIII V VI VII VIII IX X XI XII
Fig 48
Fig 49
Fig 47



dinaires : ſon cadran ſeul en eſt different. Il n'a point d'aiguilles, mais à leur place il a deux cercles inégaux, dont le plus grand marque les heures, & le plus petit les quarts, les demies, & les trois quarts. Ces cercles ſont cachez dans l'interieur de la machine, & ils ne font paroître par deux ouvertures, que l'heure courante. Ce qui rend cette machine très commode, c'eſt que les caracteres qui dénotent les differentes heures, ſont taillez à jour ſur ces cercles, & peuvent par conſequent s'apercevoir même pendant la nuit, au moïen d'une lampe que l'on place derriere la machine, & dont la lueur ne paroît qu'à travers les petits vuides qui les forment. Par ce moïen cette Horloge a les mêmes avantages que les pendules à répétition nouvellement inventées, & elle n'en a pas les inconveniens qui ſont d'être très-cheres, & de ſe détraquer ſouvent à cauſe de la multiplicité des roüages qui les compoſent. Il n'y a que les aveugles qui puiſſent préferer ces dernieres à celle que nous propoſons ici ; car outre l'utilité qu'on peut tirer en ſanté & en maladie d'une lampe allumée dans ſa chambre pendant la nuit, il eſt auſſi facile & auſſi commode de lever ſon rideau pour voir l'heure à travers ces cercles, que de tirer un cordon pour la faire répéter ſur le timbre des pendules.

La Figure 49. Planche XXI. qui nous repreſente l'Horloge dix-ſeptiéme eſt un plat d'étain ſur le bord duquel les heures ſont gravées comme ſur un cadran. Après avoir rempli d'eau ce plat, l'on y jette une figure de Tortuë de liége, qui va chercher l'heure courante pour la marquer avec ſon petit muſeau. Lorſqu'elle l'a trouvé, elle s'y arrête ; ſi l'on veut l'en éloigner, elle y retourne auſſi-tôt ; & ſi on l'y laiſſe, elle ſuit imperceptiblement les bords du plat en marquant toûjours les heures. Cette machine eſt d'autant plus ſurprenante, qu'il ne paroît rien qui faſſe agir cette Tortuë ſur l'eau, & qui la détermine à aller plûtôt d'un côté que d'un autre. Pour faire voir même qu'il n'y a point de lieu affecté pour la faire arrêter, que l'endroit où l'heure courante eſt décrite, on prie les perſonnes curieuſes qui veulent la voir, de placer à leur fantaiſie le plat, de le tourner & de le retourner pluſieurs fois de differens ſens ; malgré tout cela la Tortuë va toûjours avec la même regularité ſur l'heure qu'elle doit marquer.

Je ne mets pas ici les Figures des Horloges à eau que l'on voit dans ce Cabinet, parce qu'elles n'ont rien dans leur exterieur qui differe de celles qu'on voit communément ailleurs. Leurs mouvemens sont faits de façon qu'on peut s'en servir très utilement dans les lieux où l'on a des sources d'eau à sa disposition. Ils consistent en des syphons ou en de petits seaux, qui recevant l'écoulement de l'eau par des ouvertures toûjours égales, n'emploient pas plus de tems une fois qu'une autre à se remplir & à se vuider; & qui à chaque fois qu'ils se vuident, font avancer d'un cran les rouës. Ainsi tout le mistere, pour regler ces Horloges, ne consiste qu'en la division de ces mêmes rouës, qui doit être proportionnée au tems que les petits seaux mettent à se remplir & à se vuider.

Je joins à la fin de cette partie, de petites machines qui paroîtront peut-être aux Savans ne pas meriter autant que les autres, d'être décrites. Je ne le fais aussi que pour suivre la régle que je me suis prescrite, de ne rien omettre, autant que je le pourrai, de tout ce qu'on voit dans ce Cabinet; & je dois dire que Monsieur de Serviere n'avoit inventé celle-ci que pour les personnes qui n'aïant aucune intelligence ni de l'art du Tour, ni des Mathématiques, vouloient cependant voir ses ouvrages. Ces sortes de personnes, qui l'emportent en nombre sur les autres, ne trouvent de beauté qu'en ce qui frape leur préjugé; & faute de connoître les difficultez d'une Piéce curieuse, ils ne sont point touchez de son veritable merite, & loüent très souvent ce qu'elle a de plus commun. C'est donc pour s'acommoder à la sphere de leur genie, & pour donner une espece de satisfaction à leur curiosité, que nôtre grand Mathématicien, aussi complaisant qu'habile, à joint à ses ouvrages ces sortes d'amusements.

La plûpart des Piéces de Tour que j'ai expliquées, sont renfermées dans des armoires qui étant placées en égale distance les unes des autres, garnissent presque toute l'étenduë de la grande Sale, que nous nommons le Cabinet de Monsieur de Serviere. Au milieu de cette Sale & sur une table qui est assez éloignée de ces armoires, il y a une petite cheville d'yvoire dans un trou, & aussi-tôt qu'on l'en a tirée, les portes des ar-

moires s'ouvrent toutes à la fois, & font un changement de decoration très gracieux, au moïen d'un grand nombre de médailles dont elles ſont garnies.

Dans un des bouts de cette Sale, il y a une porte d'où l'on voit ſortir une figure de Mort, de la hauteur humaine qui ſe promene & qui ſe retire ſuivant qu'on le lui ordonne.

A côté de cette porte il y a encore un miroir dont la glace diſparoiſſant auſſi-tôt qu'on en touche le cadre, fait voir une tête de mort en peinture, & un moment après une autre tête en relief qui fait des grimaces & des cris qui ſurprennent.

D'un autre côté il y a une armoire qui ne s'ouvre pas en même tems que celles dont nous avons parlé, & dans laquelle on voit en relief un Château & des jardins, qui paroiſſent multipliez au moïen de pluſieurs glaces de miroir qui ſont tout autour, & qui reflechiſſent les objets. L'on referme & l'on ouvre par quatre differentes fois la porte de cette armoire, & à chaque fois on y trouve des objets nouveaux; à la ſeconde fois, c'eſt-à-dire, après le Château ce ſont grand nombre de pieces d'or & d'argent. A la troiſiéme ce ſont des fleurs; & enfin à la quatriéme c'eſt une repreſentation d'une collation en relief. Tous ces differens changemens ſe font en fermant la porte de l'armoire, & par le ſeul mouvement de la clef de la ſerrure.

Sur une table ordinaire & bien polie, on met une figure d'Amazone qui s'y promene en differens ſens; qui leve ſon ſabre & ſon bouclier, comme ſi elle vouloit combattre, & qui tourne la tête de tous les côtez. Il y a auſſi une autre figure de Souris, qui marche ſur les bords de la même table, & qui en ſuit auſſi exactement les contours que ſi elle avoit des yeux pour s'y conduire.

Dans une bouteille faite en caraffe, qui n'a qu'une ouverture aſſez étroite on voit un Chriſt de bronze ſur une croix, avec tout les inſtrumens de la paſſion. Cet ouvrage remplit tout l'interieur de la bouteille; & ſi l'on croit comprendre qu'avec adreſſe & avec beaucoup de patience, on en a pû faire entrer les parties les unes après les autres, & les y coler proprement, on ne ſauroit concevoir comment on y a pû introduire la figure de ce Chriſt qui eſt d'une ſeule piece, & dont les bras ſont é-

tendus. Il paroît encore une autre difficulté plus grande au bouchon de la bouteille qui sert de cimier à la croix ; Il est d'une seule piece de büis, il occupe presque tout l'espace du cou de la bouteille ; il y est cependant traversé en dedans d'une cheville dont les deux bouts le debordent beaucoup & qui ont chacun double clé & double contre-clé. On n'a pû mettre la cheville dans la mortaise du bouchon, qu'après que le bouchon a eu bouché la bouteille, ni les clez & les contre-clez dans les trous qui sont aux deux bouts de la cheville, qu'après que la cheville a eu traversé la mortaise du bouchon, ce qui paroît comme impossible à cause qu'entre le bouchon & le cou de la bouteille, il n'y a pas un espace suffisant pour y faire passer la cheville, les clez & les contre-clez, pas même le plus petit outil, ni par consequent les plus petites pinces. Toutes ces difficultez font dire aux personnes qui veulent en raisonner qu'il faut qu'on ait soufflé, je veux dire, qu'on ait fait la bouteille par dessus l'ouvrage ; mais on revient bien-tôt de cette idée en faisant attention que le grand feu necessaire pour rendre le verre flexible auroit brulé tout cet ouvrage & sur tout la cheville ; à moins qu'on ne voulut admettre qu'on a eu le secret d'empecher l'activité du feu ; ce qui n'est pas.

Dans d'autres bouteilles faites en bocal, on voit des chandeliers à bras ou candelabres, des étoiles & d'autres figures differentes qui ne surprennent pas moins que la precedente & qui sont soutenuës par de semblables bouchons.

Deux petites pieces de bois toutes deux de differente espece, l'une de bois de poirier, l'autre de noyer ; l'une de bois droit, l'autre de bois couché. La premiere qui est faite en cheville traverse la deuxiéme qui a un trou, sans qu'on puisse comprendre comment elle y est entrée, parce qu'à ses bouts elle a deux boutons qui ne sont ni colez ni ajoûtez, & qui cependant paroissent n'avoir pu passer par le trou de la seconde piece de bois, qui est, de même que la premiere, d'un seul morceau, sans être ni colé ni ajoûté.

On y voit une autre petite piece de bois de figure quarrée, qui n'étant pas ajoûtée, non plus que les precedentes, est cependant traversée par une grande boucle de cuivre qui est elle même d'une seule piece sans être soudée.

Lorſqu'on a ſuffiſamment vû l'Horloge dix-ſeptiéme on fait faire à la Tortuë de cette Horloge une experience de ſympathie qui n'eſt pas moins agreable que la premiere. L'on met ſur le bord de ſon plat un cercle autour duquel à la place des heures du cadran l'on voit les Inſcriptions de toutes les inclinations ou paſſions dominantes des hommes. Sous chaque Inſcription il y a de petites loges qui renferment des compoſez chimiques, qui ſont propres, ou pour mieux dire, qui ſont convenans à l'humeur qui forme l'inclination marquée par ſon Inſcription. Ou placé ſur le dos de la Tortuë un autre compoſé que je nomme commun, & qui eſt ſympatique & antipatique aux premiers dont je viens de parler, ſuivant l'impreſſion qu'il eſt capable de recevoir par l'attouchement que lui font les differentes perſonnes. Ainſi lorſqu'on veut, avec cette machine, connoître ſa paſſion dominante, on n'a qu'à toucher du bout du doigt le compoſé commun de la Tortuë, on lui imprime par cet attouchement l'humeur qui dominant en nous s'exhale continuellement de nos corps en corpuſcules, & auſſi-tôt la Tortuë ſe met en mouvement ſur l'eau & va chercher le compoſé particulier qui nous convient & lorſqu'elle l'a trouvé, elle s'arrête, & l'Inſcription qu'elle marque avec ſon petit muſeau nous aprend nôtre paſſion dominante. La preuve que le hazard n'a point de part à l'effet de cette machine ſeroit inutile par l'aveu ſincere que nous devrions faire de nos paſſions, mais comme ſouvent on ne ſe rend point juſtice ſur un pareil article où nôtre vanité & nôtre amour propre trouvent trop à ſoufrir, on ne demande à perſonne de convenir du jugement de la Tortuë; mais pour faire voir qu'elle eſt conſtante dans ſa deciſion, on la fait toucher par pluſieurs perſonnes les unes après les autres & dans des tems differens ces mêmes perſonnes ont beau la retoucher indiſtinctement une deuxiéme une troiſiéme fois & davantage s'il eſt neceſſaire, ce petit animal a l'opiniatreté de donner toûjours à chacun la même paſſion.

Je mets au nombre de ces petites curioſitez les ouvrages d'Optique qu'on voit dans ce Cabinet. Ce ſont des Lunettes à longue vuë pour toute ſorte d'éloignement, même pour les Aſtres, des Engyſcopes & des Microſcopes, avec leſquels on fait plu-

ſieurs experiences très particulieres, & entr'autres celle de la circulation du ſang. Des verres convexes qui repreſentent au naturel dans une chambre obſcure les objets exterieurs ; des Lanternes qu'on apelle magiques, qui font voir des figures extraordinaires : des priſmes ou trigones qui peignent les objets de differentes couleurs ; des verres taillez à facettes qui les multiplient ; d'autres qui raſſemblent pluſieurs portions de figures qui étant ſeparées les unes des autres ſemblent ne ſignifier rien, & qui étant réünies par le moïen de ces verres compoſent un tous bien proportionné.

On y voit encore des Miroirs de métail concaves qui groſſiſſent les objets & qui brulent les matieres les plus ſolides, en raſſemblant dans un point les raïons du Soleil ; des cylindres auſſi de métail poli qui reduiſent à de juſtes proportions des traits difformes qu'on diroit indifferemment tracez. Des Tableaux qui ne ſont proportionnez que lors qu'on les regarde par un point ; d'autres qui repreſentent des figures differentes ſuivant les cotez d'où on les regarde & enfin la diſſection de l'œil humain très exactement detaillée.

DESCRIPTION DES OUVRAGES CURIEUX DE Mr. DE SERVIERE.

TROISEME PARTIE.

Modeles de machines pour differents uſages:

J'EXPLIQUE dans cette troiſiéme Partie les machines que Monſieur de Serviere a inventées. Elles ſont, comme j'ai déja dit, en ſi grand nombre & pour tant d'uſages differents qu'on peut regarder ſon Cabinet comme un précis de toutes les Mathematiques, & convenir que cette ſcience la plus utile de toutes pour les beſoins

de la vie, a, pour ainsi dire, de l'obligation à ce Savant Homme, puisque non seulement il en a perfectionné les connoissances de pratique que nous en avions ; mais qu'il les a encore augmentées très considerablement par des productions nouvelles qui ne sont duës qu'à son genie. Il a admirablement suivi dans l'invention & dans la construction de ses Machines cette belle & noble simplicité qui est inseparable des ouvrages de la nature, où l'on decouvre qu'entre les differens moïens que son auteur avoit pour parvenir aux mêmes fins, il a toûjours choisi le chemin le plus court & le plus facile.

Je propose d'abord des modeles de machines pour l'élevation & pour la conduite des eaux. Cet article que l'on devroit proprement nommer de l'hydraulique est d'une grande utilité, soit pour arroser des terres arides, & les rendre plus fertiles, soit pour l'agrement & la decoration des Jardins où l'on veux faire des fontaines jalliſſantes, soit enfin pour tous les differens artifices qui ont pour principe de leur mouvement la chute, la rapidité & l'écoulement des eaux.

Je proposerai ensuite les autres Machines qui concernent les Moulins, les Ponts, la construction des maisons & l'art militaire &c.

Autant que je pourrai je metrai ensemble les Machines qui auront quelque raport les unes aux autres, afin d'en abreger les explications & de les rendre plus sensibles, & afin d'en faciliter le choix à ceux qui voudront les mettre en usage, suivant les differentes situations des lieux où ils en auront besoin.

MACHINE



fig. 50.


H
A
C
C

MACHINE QUE L'ON PEUT construire au bord d'une Riviere pour élever de l'eau au sommet d'une Tour.

PLANCHE XXII. FIGURE 50.

SUr le bord d'une Riviere l'on peut construire en massonerie ou en charpente la Tour *A.* dans laquelle l'on place plusieurs reservoirs sur deux rangs & les uns sur les autres, de maniere que les reservoirs du premier rang marquez *B.* partagent la distance qui est entre ceux du second rang *C.* tous ces reservoirs sont garnis chacun de deux grandes cuilleres *E.* qui étant suspenduës par leur gros bout avec des cordes ou avec des chaines de fer *F.* peuvent se baisser & s'élever afin de puiser l'eau dans le reservoir qui leur est inferieur & la vuider par leur manche qui est fait en canal dans celui au bord duquel elles sont attachées à charniere. Les cordes *F.* qui suspendent toutes ces cuilleres sont entortillées par leur bout superieur aux tambours *G. H.* du grand arbre *I.* qui est placé horisontalement & à pivot au sommet de la Tour & qui répond par les cordes *K.* aux deux cordes *L. M.* de l'axe de la grande rouë *N.*

Le courant de la Riviere faisant tourner la grande rouë *N.* au moïen des aîles ou obes qu'elle a à sa circonference, les deux coudes *L. M.* de son axe se baissent & s'élevent alternativement, & comme les cordes *K.* par lesquelles ils répondent au petit tambour *G.* sont entortillées en deux sens opposez, suivant que ces cordes se baissent ou s'élevent ils font tourner l'arbre de different sens.

Il en est de même des cordes *F.* qui étant aussi entortillées a contre sens les unes des autres sur les tambours *G. H.* qui tournent toûjours, comme nous venons de voir, tantôt d'un côté,

tantôt d'un autre, font élever & baiſſer les cuilleres qu'elles tiennent ſuſpenduës, ſuivant qu'elles ſont entortillées ou devuidées ſur les tambours.

Ainſi il y a toûjours à chaque reſervoir une cuillere qui s'éleve & une autre qui ſe baiſſe, une qui puiſe l'eau & l'autre qui la vuide. Les premieres cuilleres, c'eſt-à-dire, les plus baſſes portent l'eau du premier reſervoir qui eſt au niveau de la Riviere au ſecond reſervoir; les deuxiémes cuilleres la portent au troiſiéme; les troiſiémes au quatriéme; ainſi des unes aux autres juſqu'au dernier reſervoir qui eſt placé au ſommet de la Tour.

Les cinq Machines ſuivantes aïant beaucoup de raport avec celle-cy, je ne repeterai point dans la deſcription que j'en vais faire ce qu'elles ont de commun entre elles, je me contenterai de renvoier le Lecteur à l'explication que je viens de donner; ce qui ſuffira avec la vuë des Figures pour les faire comprendre.

AUTRE MACHINE QUI PEUT ſervir comme la precedente pour élever de l'eau d'une Riviere au ſommet d'une Tour.

PLANCHE XXIII. FIGURE 51.

LA grande rouë *A.* n'a pas ſon axe coudé comme dans la précedente Figure, mais à ſa place elle a la ſeconde rouë *B.* dont la moitié ſeulement de la circonference eſt garnie de dents ſur champ. Cette moitié de rouë que nous nommons ſur champ engrenne alternativement & l'une aprés l'autre les deux lanternes *C. D.* de l'arbre perpendiculaire *E.* en ſorte que cette demi rouë ſur champ peut faire tourner cet arbre ſur ſes pivots en deux ſens contraires, c'eſt-à-dire, tantôt à droit, tantôt à gauche. Cet arbre a encore à ſon bout ſuperieur les deux tambours *F. G.* autour de chacun deſquels ſont entortillées à contre ſens l'une de l'autre les cordes *H, I.* & *K, L.* les cordes *H. I.* répondent par les

Fig 51






I
F
K
G
H
F
G
I
E
K
K
G
H
D
G
N
I
C
K
M
H
G
B


D
B

poulies *M. N.* aux cuilleres des reſervoirs du premier rang de la Tour & les cordes *K. L.* repondent par les poulies *O. P.* aux cuilleres des reſervoirs du ſecond rang.

Ainſi lorſque le courant de la Riviere fait tourner les deux rouës *A. B.* qui ſont ſur le même axe, elles font tourner en deux ſens contraires l'arbre *E.* au moïen, comme nous l'avons remarqué, des deux lanternes *C. D.* & par conſequent elles font tourner de la même maniere les deux tambours *F. G.* leſquels tambours ſuivant qu'ils entortillent ou dévuident les cordes *H. I.* & *K. L.* leur font élever ou baiſſer les cuilleres de chaque reſervoir & par-là leur font porter de l'un en l'autre l'eau de la Riviere juſqu'au ſommet de la Tour. Voyez l'explication de la Figure precedente.

AUTRE MACHINE POUR E'LEVER de l'eau d'une Riviere juſqu'au ſommet d'une Tour.

PLANCHE XXIV. FIGURE 52.

AU deſſus des reſervoirs *A. B. C. D. E.* & *F.* l'on place les longues pieces de bois *G.* à chaque bout deſquelles les cuilleres *H.* ſont ſuſpenduës. Ces longues pieces de bois que nous nommons leviers aïant leur point fixe en *I.* où elles ſont attachées avec des chevilles mouvantes & étant liées enſemble par leurs deux bouts avec les mains de fer *K.* ſont obligées de ſuivre entre-elles les mêmes mouvements, en ſorte que lorſque le premier levier *G.* s'éleve ou ſe baiſſe, il fait en même tems lever ou baiſſer les quatre autres. Ce premier levier *G.* eſt mis en mouvement au moïen de la main de fer *L.* qui répond à l'axe coudé *M.* de la grande rouë *N.* Ainſi lorſque le courant de la Riviere fait tourner cette grande rouë, les coudes de ſon axe s'élevant & ſe baiſſant alternativement, ils font baſculer continuellement

les cinq leviers, & par là ces leviers font élever & baiſſer les cuilleres *H.* qui leur ſont ſuſpenduës, & ils leur font porter l'eau des reſervoirs des uns aux autres juſqu'au ſommet de la Machine. Voïez l'explication des deux precedentes Figures.

AUTRE MACHINE PEU differente des trois precedentes, & que l'on peut conſtruire au bord d'une Riviere pour élever de l'eau au ſommet d'une Tour.

PLANCHE XXV. FIGURE 53.

LEs cuilleres *A.* de cette Machine qui puiſent l'eau dans les reſervoirs qui leur ſont inferieurs, & qui la vuident dans ceux auſquels elles ſont attachées, ſont ſuſpenduës par leur gros bout à des leviers ſemblables à ceux de la precedente Figure. Ces leviers que nous marquons ici *B.* baſculent tous enſemble au moïen de la corde *C. D.* de la grande poulie *E.* & de l'axe doublement coudé de la grande rouë *F.* les bouts *G.* des leviers *B.* ſont paſſez, comme la Figure le repreſente, dans des anneaux marquez *H.* qui ſont attachez par égale diſtance à la corde *C. D.* & les deux bouts de cette corde ſont attachez avec les anneaux *I. K.* aux deux coudes de l'axe de la grande rouë *F.* en ſorte que lorſque cette grande rouë tourne, ſon axe doublement coudé fait alternativement tirer & lâcher les deux bouts de la corde *C. D.* & lui fait par là lever & baiſſer continuellement les leviers *B.* & par conſequent les cuilleres *A.* qui par ce moïen portent l'eau d'un reſervoir à l'autre juſqu'au ſommet de la Tour. Voïez l'explication des trois precedentes Figures.

XXV

fre. 53




P
P
P

XXVI.

fre. 54





AUTRE MACHINE PEU differente des precedentes pour élever de l'eau d'une Riviere juſqu'au ſommet d'une grande Tour.

PLANCHE XXVI. FIGURE 54.

DAns cette Machines les cuilleres *A.* ſont ſimplement ſuſpenduës par les cordes *B. C.* qui paſſent par les poulies *D. E.* & qui ſont attachées avec des anneaux aux deux coudes de l'axe de la grande rouë *F.* en ſorte que lorſque cette grande rouë *F.* tourne les deux coudes de ſon axe tirent & lachent alternativement les deux cordes *B. C.* & leur font par là élever & baiſſer les cuilleres *A.* qui puiſent l'eau & la vuident dans les differens reſervoirs, & des uns aux autres juſqu'au ſommet de la Tour. Voïez les deſcriptions des cinq precedentes Machines.

MACHINE POUR SECHER un marais ou pour tirer l'eau d'un endroit peu profond.

PLANCHE XXVII. FIGURE 55.

LEs grandes cuilleres *A. B.* qui doivent puiſer l'eau dans le reſervoir *C.* & l'élever dans le reſervoir *D.* ſont attachées par le bout de leur manche avec des chevilles de fer mouvantes au bord du reſervoir *D.* elles ſont ſuſpenduës par les leviers *E. F.* à leur bout *F.* avec les mains *G. H.* & ces leviers dont le point fixe eſt en *K.* ſont tirez à leur bout *E.* par les deux autres mains

L. M. ces deux dernieres mains étant attachées avec des anneaux aux deux coudes *N. O.* de l'axe de la rouë *P.* font élever & baiſſer les leviers *E. F.* & par conſequent les cuilleres *A. B.* lorſque la rouë *P.* tourne ; & l'on fait tourner cette rouë à force de bras avec une manivelle que l'on place au bout de l'axe du pignon *Q.*

AUTRE MACHINE POUR ſecher un Marais, pour vuider un batardeau ou pour tirer de l'eau d'un endroit peu profond.

PLANCHE XXVIII. FIGURE 56.

LEs quatre grandes cuilleres *A.* qui doivent porter l'eau des reſervoirs *B.* au reſervoir *C.* ſont attachées pour cet effet comme celles de la precedente Machine par le bout de leur manche au bord du reſervoir *C.* & elles ſont ſuſpenduës par leur gros bout avec les quatre barres de fer mouvantes *D.* à la grande baſcule *E. F.* qui a ſon point fixe en *K.* & qui eſt garnie comme la Figure le repreſente des trois contrepoids *G. H. I.*

Pour mettre en mouvement la baſcule *E. F.* & en même tems les quatre grandes cuilleres qui lui ſont ſuſpenduës, cette baſcule a à ſes deux bouts les cordes *L. M.* que deux hommes tirent à force de bras, de la même maniere que l'on tire les cordes des cloches. Suivant ce mouvement les quatre cuillieres *A.* de deux en deux ne ceſſant de ſe baiſſer & de s'élever alternativement depuis les reſervoirs *B.* juſques un peu au deſſus du reſervoir *C.* elles puiſent & vuident abondamment & en peu de tems l'eau que l'on s'eſt propoſé d'élever.

Il faut obſerver que les contrepoids *G. H. I.* facilitent beaucoup l'execution de la Machine, & qu'ils lui ſervent de balancier pour maintenir en mouvement la baſcule *E. F.* Voyez l'explication de la precedente Figure.


Fig 55
E
K
M
O
K
E
L
P
N
M
Q
D
D
F
G
H
A
F
G
H
C
B
Daudet fe


fig. 56
G
D
D
K
A
A
L
C
H
F
I
C
D
D
M
B
A
B
A
Daudet fe



fig. 57



Daudet fe.



MACHINE POUR E'LEVER DE l'eau d'une Riviere à la hauteur du diametre d'une grande rouë.

PLANCHE XXIX. FIGURE 57.

LOn doit construire la grande rouë *A.* de plusieurs pieces de bois, comme la Figure le represente, & placer tout au tour de sa circonference les caisses marquées *B.* qui étant faites en espece de triangle servent elles mêmes d'aîles à leur rouë pour la faire tourner, & n'embarrassent point le mouvement que les courans de la Riviere lui donnent,

Ces caisses *B.* ne sont ouvertes qu'à la partie marquée *C.* où elles ont chacune un petit canal qui deborde environ de deux pouces. Lorsque la rouë tourne, les caisses *B.* qui passent dans la Riviere s'emplissent d'eau, mais comme elles ne sont ouvertes qu'à leur partie *C.* & que cette partie *C.* en suivant la rouë est toûjours la premiere qui s'éleve, elles conservent l'eau qu'elles ont puisées dans la Riviere jusqu'à ce qu'elles soient parvenuës a au sommet de la Machine. Alors au moïen du petit Canal & de ce que leur embouchure se baisse, elles vuident l'eau dans le reservoir marqué *D.*

MACHINE POUR E'LEVER de l'eau d'un Etang ou d'un Marais à la hauteur du diametre d'une grande rouë.

PLANCHE XXX. FIGURE 58.

IL faut construire la grande rouë *A.* de plusieurs pieces de bois & assez solidement pour qu'on puisse faire entrer dans son in-

terieur le bœuf *B.* ou quelqu'autre animal. Il faut auſſi placer autour de la circonference de cette rouë & de ſes deux côtez les ſeaux marquez *C.* qui ſont ſuſpendus par le tiers de leur hauteur avec des anſes de fer, comme la Figure le repreſente. Ainſi à meſure que le bœuf *B.* qui marche dans la rouë s'éloigne de la ligne perpendiculaire de ſon axe, il la fait tourner & les ſeaux *C.* qui paſſent dans l'étang s'étant remplis d'eau, l'élevent en ſuivant la rouë juſqu'au ſommet de la Machine & la vuident dans les reſervoirs *D. E.* ces ſeaux ſe vuident au moïen de ce qu'ils rencontrent au bord des reſervoirs *D. E.* de petits crocs qui arrêtant leurs bords les font baſculer. Il faut remarquer qu'ils portent toute l'eau qu'ils ont puiſé dans l'Etang ſans en rien repandre juſqu'au ſommet de la Machine, parce que la maniere dont ils ſont ſuſpendus leur fait toûjours parfaitement conſerver leur équilibre.

MACHINE POUR ELEVER l'eau d'une Riviere à la hauteur du diametre d'une grande rouë.

PLANCHE XXXI. FIGURE 59.

LEs ſeaux *B.* ſont attachez aux jantes de la grande rouë A. avec des chevilles de fer qui ſont mouvantes & qui les ſuſpendent par la partie qui eſt la plus près de leur emboucheure, en ſorte que quoique la rouë *A.* tourne, ces ſeaux par leur propre peſanteur ſe tiennent toûjours dans leur équilibre, & ne vuident l'eau qu'ils ont puiſée en paſſant dans la Riviere, que dans le reſervoir *C.*

En voïant la Figure on comprend aiſément que la grande rouë *A.* tourne au moïen des aîles qu'elle a à ſa circonference & du courant de la Riviere, & que les bords du reſervoir *C.* font baſculer les ſeaux *B.* pour vuider l'eau dont ils ſont remplis, lorſqu'ils

Fig 58




D


Fig. 59
B
C
A
B
B
B
B
B
B
daudet fe

fig. 60

qu'ils ſont parvenus au ſommet de la machine.

L'on joint à la Figure les deſſeins des ſeaux *B.* détachez de la rouë & en different ſens afin de faire connoître la maniere de placer leurs chevilles de fer qui doivent traverſer les jantes de la rouë & être arrêtées par de bonnes goupilles.

AUTRE MACHINE POUR élever de l'eau d'une Riviere à la hauteur du diametre d'une grande rouë.

PLANCHE XXXII. FIGURE 60.

DAns la preſente Machine les ſeaux *B.* ſont proprement des caiſſes fermées de tous cotez à l'exception d'un trou qui eſt pratiqué pour qu'elle puiſſent ſe remplir d'eau en paſſant dans la Riviere & la vuider en paſſant au deſſus du reſervoir *C.*

De cette maniere il n'eſt pas beſoin que ſes ſeaux *B.* ſoient attachez aux jantes de la rouë *A.* avec des chevilles mouvantes, comme dans la Machine precedente, il ne faut que les attacher ſimplement avec de bons cloux ou avec des liens de fer, & toute l'attention qu'on doit avoir, c'eſt de pratiquer leur trou du côté du reſervoir *C.* & à la partie qui ſe doit élever la premiere lorſque la grande rouë *A.* tourne. Il reſte encore à obſerver qu'afin que les ſeaux *B.* puiſſent ſe remplir entierement par leur ouverture, Il eſt neceſſaire de leur pratiquer un petit tuyau qui leur communique de l'air quand ils ſont enfoncez dans la Riviere. La Figure fait ſuffiſamment connoître que les aîles de la grande rouë la font tourner au moïen du courant de la Riviere.

MACHINE POUR ELEVER l'eau d'une Riviere à la hauteur du demi diametre d'une grande rouë.

PLANCHE XXXIII. FIGURE 61.

IL faut construire les jantes de la grande rouë *A.* de maniere qu'elles soient creuses en dedans & qu'étant separées les unes des autres, elles soient autant de caisses qui puissent se remplir d'eau en passant dans la Riviere. A cet effet on leur procure une ouverture en *B.* c'est-à-dire, à la partie de chaque jante qui s'éleve la premiere lorsque la rouë tourne, & pour leur faire élever l'eau où l'on souhaite, on leur pratique encore à chacune une autre ouverture en *C.* où l'on place des tuyaux qui s'étendant le long des rais de la rouë & ensuite le long de son axe aboutissent au reservoir *D.* où ils vuident l'eau de leurs jantes, à mesure qu'elles s'élevent au dessus du demi diametre de la rouë.

Le courant de la Riviere faisant tourner la rouë *A.* au moïen des aîles qu'elle à sa circonference, ses jantes se succedant continuellement les unes aux autres, elles puisent l'eau de la Riviere & la portent avec abondance à la hauteur qu'on s'est proposée, c'est-à-dire, au reservoir *D.* qui est à la hauteur du demi diametre de la grande rouë *A.*

Fig. 61



Daudet, fe

Fig. 62





MACHINE POUR ELEVER DE l'eau d'une Riviere à la hauteur du demi diametre d'une grande roüe avec peu d'effort.

PLANCHE XXXIV. FIGURE 62.

LA plûpart des Machines precedentes ne peuvent servir que dans les lieux où il se trouve des Rivieres dont les courans sont rapides ; mais celle que je propose ici peut s'executer dans les ruisseaux les plus lents.

Elle ne consiste qu'en une seule roüe que l'on doit faire de plusieurs pieces de bois & que l'on doit suspendre sur son axe avec attention qu'elle y soit en tout sens parfaitement en équilibre, ce qui ne sera pas difficile, pourveu que dans sa construction on n'emploïe que des pieces de bois de même grosseur & de même qualité & qu'après l'avoir suspenduë sur son axe, on aye soin de charger ses parties les plus legeres à proportion de celles qui seroient trop pesantes.

Ensuite il faut placer dans l'interieur de cette roüe les huit tuyaux de plomb ou d'autre métail marquez chacun *B. C. D. E.* en sorte qu'ils s'étendent en ligne spirale depuis leur embouchure *B.* jusqu'à leur décharge *E.* c'est-à-dire, depuis la circonference de la roüe jusqu'à son axe au long duquel ils se doivent recourber.

La roüe est mise en mouvement par les courans de la Riviere au moïen des aîles qu'elle a à sa circonference, & lorsqu'elle tourne, les parties *B. C.* de ses tuyaux passent successivement les unes après les autres dans la Riviere & se rempliſſent d'eau par leur emboucheure *B.* mais comme leur emboucheure *B.* en suivant la roüe s'éleve toûjours la premiere, l'eau ne pouvant plus sortir par où elle est entrée, est obligée de s'écouler le long des tuyaux en s'aprochant toûjours du centre de la roüe, ou pour

mieux s'expliquer, lorsque la partie *B. C.* qui a puisé l'eau s'éleve, l'eau passe dans la partie *C. D.* & quand la partie *C. D.* s'éleve à son tour, l'eau qui l'occupoit passe dans la partie *D. E.* d'où enfin elle se vuide par la décharge *E.* dans le reservoir *F.*

Cette Machine est très ingenieusement inventée ; elle est faite suivant le principe certain dont tous les Mathematiciens conviennent, qui est, que l'équilibre d'une rouë ne peut être alteré qu'à proportion que le poids qu'elle éleve s'éloigne de la ligne perpendiculaire à son axe.

L'eau que la rouë *A.* éleve depuis sa circonference jusqu'à son centre, est si bien conduite par la disposition spirale de ses tuyaux, qu'elle ne s'écarte que très peu, comme on peut le remarquer, de la ligne perpendiculaire à son axe. Ainsi l'on doit convenir que son équilibre n'étant pas beaucoup alteré, le ruisseau le plus lent peut la faire tourner.

MACHINE POUR ELEVER de l'eau par le moïen de huit seaux, qui sont continuellement en mouvement pour puiser & pour se vuider.

Planche XXXV. Figure 63.

Les huit seaux marquez *A.* puisent l'eau dans les reservoirs *B.* & la portent dans les quatre reservoirs *C.* qui sont au sommet de la Machine. Ils ont des anses de fer faites comme la Figure les represente, en sorte que les crochets qui sont au bord des reservoirs *C.* les peuvent faire basculer pour y vuider leur eau. Ils sont suspendus par les cordes *D. E.* & dirigez par les cordes *F.* qui étant extremement tenduës & passées dans les anneaux pratiquez à leurs anses, les empechent de varier, lorsqu'ils montent, ou qu'ils descendent.

Les cordes qui suspendent les seaux sont attachées de deux

XXXV.

fre. 63




A
A
B

en deux aux quatre tambours *G.* & y ſont entortillées à contre ſens les unes des autres, de maniere que quand les tambours tournent, ſi les cordes *D.* y ſont entortillées, les cordes *F.* y ſont devuidées, les ſeaux des cordes qui ſont entortillées montent & les ſeaux des cordes qui ſont devuidées deſcendent. Cela étant expliqué, ils ne s'agit plus que de voir comment les tambours *G.* peuvent tourner tantôt dans un ſens, tantôt dans un autre, pour faire monter & deſcendre alternativement & continuellement les ſeaux des cordes qui leur ſont attachées.

A l'égard de cela je dis, que les courans de la Riviere font tourner la grande rouë *H.* au moïen des aîles qu'elle a à ſa circonference, & en même tems les deux autres rouës *I. K.* qui ſont ſur le même axe; ces deux rouës *I. K.* ſont dentées ſur champ l'une contre l'autre, à la moitié ſeulement de leur circonference, & de maniere que la partie dentée de la rouë *I.* ne répond pas à la partie dentée de la rouë *K.* ainſi lorſque la Machine eſt en mouvement la lanterne *L.* tourne tantôt par le moïen de la rouë *I.* tantôt par le moïen de la rouë *K.* c'eſt-à-dire qu'après que les dents de la rouë *I.* qui engrenne les fuſeaux de la lanterne *L.* ont fait faire trois tours à la lanterne *L.* dans un ſens, les dens de la rouë *K.* lui font faire trois autres tours dans un ſens different.

La Lanterne *L.* fait de même tourner en deux ſens differents & au moïen de l'arbre perpendiculaire *M.* la rouë dentée ſur champ *N.* & par conſequent les quatre autres lanternes *O.* & leurs quatre tambours *G.*

MACHINE POUR ELEVER de l'eau par le moïen de quatre ſeaux, qui ſont continuellement en mouvement.

PLANCHE XXXVI. FIGURE 64.

CEtte Machine eſt faite ſur le même principe que la precedente; mais elle eſt beaucoup plus ſimple. Elle n'a que

quatre seaux marquez *A.* qui puisent l'eau dans les reservoirs *B.* & qui la portent dans les reservoirs *C.* Ils sont suspendus & dirigez dans la route qu'ils doivent tenir, comme ceux que je viens d'expliquer, & ils sont mis en mouvement de la maniere suivante.

Les trois rouës *D. E. F.* étant sur le même axe suivent le même mouvement, les courans de la Riviere les font tourner ensemble au moïen des aîles qui sont à la circonference de celle qui est marquée *D.* & les deux autres rouës *E. F.* étant, comme je viens de le dire, dentées sur champ l'une contre l'autre & à la moitié seulement de leur circonference, font tourner tantôt dans un sens, tantôt dans un autre la lanterne *G.* & par consequent l'arbre *H.* & son grand tambour *I.*

Les cordes qui suspendent les seaux *A.* passent par les poulies *K. L.* & sont entortillées en different sens autour du grand tambour *I.* aussi selon le sens que le grand tambour tourne, les cordes des seaux sont devuidées ou entortillées autour du tambour. Lorsqu'elles sont entortillées, leurs seaux s'élevent pour vuider leur eau dans les reservoirs *C.* & lorsqu'elles y sont devuidées, leurs seaux se baissent pour puiser dans les reservoirs *B.*

MACHINE POUR E'LEVER DE l'eau par le moïen de vingt seaux, qui sont toûjours en mouvement.

Planche XXXVII. Figure 65.

POur peu que l'on fasse attention à la Figure de la Machine que je propose ici, on comprendra aisément qu'elle est faite sur les mêmes principes & par les mêmes moïens que les deux precedentes. Ainsi je renvoïe les Lecteurs aux descriptions que je viens d'en faire; & je me contente de dire que les seaux marquez *A. B.* après avoir puisé l'eau dans les reservoirs *C. D.* l'élevent dans les reservoirs *E. F.* & qu'ils continuent sans cesse à monter

XXXVII

Fre. 65





Fig. 66



& à d'escendre, suivant que les cordes qui les suspendent, sont entortillées ou devuidées sur les grandes poulies ou tambours marquez *G.*

L'on remarquera encore qu'il faut beaucoup plus d'effort dans le principe du mouvement de cette Machine, que dans ceux des deux precedentes, parce que celle-cy éleve à la foix dix seaux pleins d'eau, au lieu que les autres n'en élevent que deux ou quatre au plus. C'est à l'habileté de ceux qui entreprendront d'executer ces Machines, de bien proportionner l'effort qui leur est necessaire à celui qu'ils peuvent emploïer.

MACHINE POUR E'LEVER de l'eau d'une Riviere par le moïen de plusieurs seaux attachez ensemble en forme de chapelets.

PLANCHE XXXVIII. FIGURE 66.

LEs seaux marquez *A.* qui doivent porter l'eau du reservoir *B.* au reservoir *C.* sont unis ensemble en forme de chapelet par une double chaine, fabriquée de maniere que la jonction de ses brins qui sont longs & égaux est faite à charniere dans toutes son étenduë, & qu'elle est traversée de distance en distance par des plaques de fer.

Les seaux *A.* sont attachez à ces plaques de fer avec des chevilles mouvantes & fort courtes, afin qu'ils y puissent tourner lorsqu'ils sont arrivez au bord du reservoir *C.* où ils doivent trouver le crochet *D.* qui les fait basculer pour vuider leur eau. Cette double chaine a son bout inferieur qui trempe suffisamment dans le reservoir *B.* afin que ses seaux puissent s'y remplir. Elle est suspenduë par le tambour *E.* ainsi à mesure que ce tambour tourne, les seaux *A.* défilent les uns après les autres sur sa circonference superieure, & par-là vuident leurs eaux dans le reservoir *C.*

A l'égard du tambour *E.* on conçoit aisément qu'il est mis en

mouvement, parce que la roue de champ *F.* qui est à son axe, répond par la lanterne *G.* par l'autre roue de champ *H.* & par la seconde lanterne *I.* à la grande roue *K.* que les courans de la Riviere font tourner.

Quoiqu'il n'y ait point ici de Planche XXXIX. il ne manque rien, & les Figures ne laissent pas de se suivre dans leur ordre. Cette mépriſe vient du Graveur qui a mis le nombre XL. immédiatement après le XXXVIII.

MACHINE POUR E'LEVER de l'eau d'une Riviere par le moïen de plusieurs seaux attachez ensemble en forme de chapelet.

Planche XL. Figure 67.

CEtte Machine a beaucoup de rapport à la precedente ; mais elle est beaucoup plus simple. Ses seaux marquez *A.* qui doivent puiser l'eau dans le reservoir *B.* & l'élever au reservoir *C.* sont simplement attachez à la double chaine qui les unit en forme de chapelet, & cette double chaine est suspenduë par le tambour *D.* qui étant fait comme la Figure le represente, reçoit dans de petites cellules l'eau de chacun des seaux, lorsqu'ils sont arrivez à la plus haute partie de sa circonference, & la vuide par des especes de canaux pratiquez le long de son axe dans le reservoir *C.*

A la partie inferieure de cette double chaine, on y voit le second tambour *E.* qui a sa circonference en exagone, dont les cotez sont préciſément de la longueur des brins de la chaine, en sorte que lorsque le tambour *E* tourne, il fait en même tems tourner la double chaine & par consequent le premier tambour *D.* & par-là oblige les seaux *A.* qui en passant dans le reservoir *B.* se sont remplis d'eau, de s'élever jusqu'au sommet de la Machine & de se vuider, comme nous avons dit, en défilant au tour du tambour *D.*

Le


A
D
C
A
fig 67
A
A
A
A
A
A
F
E
B
E
Daudet fe

fig. 68





Le tambour *E.* étant passé dans l'axe de la grande rouë *F.* on conçoit aisément qu'il doit suivre le même mouvement que cette rouë, & que les courans de la Riviere font tourner celle-cy au moïen des aîles qui sont à sa circonference.

MACHINE QUI EN PERDANT les deux tiers de l'eau d'une source, éleve l'autre tiers à une hauteur convenable pour s'en servir à differents usages.

Planche XLI. Figure 63.

AU dessous de la source *A.* Il faut creuser le puis *B.* & lui donner pour le moins six pieds de plus de profondeur, que vous ne voulez donner de hauteur à vôtre élevation d'eau; c'est-à-dire, qu'il faut que le point de la decharge de vôtre source *A.* soit plus distant de la surface de l'eau de vôtre puis que du reservoir *C.* où vous voulez faire vôtre élevation. Les deux seaux *D.* & *E.* sont suspendus aux deux bouts de la corde *F.* qui passe dans la grande poulie *G.* l'anse de ces seaux leur est attachée avec des chevilles mouvantes par le milieu de leur hauteur, en sorte qu'ils puissent facilement basculer pour se vuider lorsqu'ils sont pleins. Le seau *D.* qui est la moitié moins grand que l'autre, doit élever l'eau proposée. Pour cela il doit être dirigé par deux cordes tenduës, qui passant dans deux anneaux pratiquez à son anse, sont attachées & au dessus du reservoir & au bas de la source. Quoique ces seaux soient de differente grandeur, & qu'il semble que le grand pese plus que le petit, cependant lorsqu'ils sont vuides, le petit seau *D.* au moïen du plomb dont il est chargé doit être plus pesant que le grand seau *E.* Ces deux seaux dans cette disposition que l'on comprendra mieux par la vuë de la Figure que par ce discours, reçoivent l'eau de la source *A.* par les deux pe-

tits canaux qui répondent à leur emboucheure. Aussi-tôt qu'ils sont pleins, le seau *E.* chargé d'une fois plus d'eau que l'autre & devenu à son tour par-là plus pesant, descend dans le puis *B.* & au moïen de la poulie *G.* & de la corde *F.* fait élever le petit seau *D.* jusqu'au reservoir *C.* Alors les deux seaux trouvant des crochets qui les font basculer se vuident, à savoir le petit dans le reservoir *C.* & le grand au fonds du puis. L'on comprend aisément qu'ils ne sont pas plûtôt vuidez qu'ils viennent reprendre leur premiere situation, parce que, comme j'ai déja dit, lorsqu'ils sont vuides, le petit est plus pesant que le grand, & que par tout il faut que le fort emporte le foible.

Il y a au dessus & au dessous de la poulie *G.* qui est dentée sur champ, des balanciers qui font leur jeu au moïen des petites lanternes *H.* & qui aident beaucoup à entretenir le mouvement des seaux, soit lorsqu'ils montent, soit lorsqu'ils descéndent.

L'on peut aussi comme la Figure le represente, empécher que l'eau de la source ne se perde, lorsque les seaux sont en mouvement, au moïen du robinet *I.* qui s'ouvre & qui se ferme par les petits contrepoids *K.* & *L.* à mesure que le grand seau monte ou descend. Il faut remarquer que le contrepoids *K.* est plus pesant que le contrepoids *L.* & qu'il faut les proportionner l'un & l'autre au plus de pesanteur que le petit seau vuide a sur le grand.

MACHINE QUI AVEC UNE partie de l'eau d'une source éleve l'autre à une hauteur considerable.

PLANCHE XLII. FIGURE 69.

DE même que dans la precedente Machine l'on creuse ici le puis *A.* au dessous de la source *B.* & l'on a attention de le faire aussi profond qu'il y a de distance depuis la decharge de la

fig. 69



Daudet. fe

ſource juſqu'à l'endroit où l'on veut élever l'eau. Enſuite après avoir conſtruit une Tour de bois ou de maſſonnerie au deſſus du puis, & après avoir placé les reſervoirs *C.* & *D.* l'un à la decharge de la ſource, l'autre au ſommet de la Tour, l'on ſuſpend les deux chapelets de ſeaux marquez *E. F.* & *G. H.* au grand tambour *I.* le chapelet des ſeaux *E. F.* étant la moitié moins grand que l'autre, eſt placé perpendiculairement ſur le reſervoir *D.* & y doit puiſer l'eau, & le grand chapelet des ſeaux *G. H.* eſt placé de maniere que ſes ſeaux peuvent recevoir l'eau de la decharge du reſervoir *D.* & la vuider lorſqu'ils ſont arrivez au fonds du puis.

A meſure que les ſeaux *G.* ſe rempliſſent, le poids de l'eau qu'ils reçoivent les fait deſcendre; & comme ils ſont un peu plus grands que les ſeaux *E.* & par conſequent plus peſans, quand les uns & les autres ſont remplis, ils font élever ceux-ci, qui s'étant remplis d'eau en paſſant dans le reſervoir *D.* la vont vuider au reſervoir *C.*

Pour que les ſeaux *G.* qui ſont proprement les contrepoids qui mettent en mouvement la Machine, puiſſent faire tourner le tambour *I.* & que ce tambour en tournant puiſſe élever les ſeaux *E.* lorſqu'ils ſont pleins, & puiſſe les faire défiler ſucceſſivement les uns après les autres, il faut que la circonference du tambour ſoit à pan au lieu d'être ronde, & que les brins des chaines des ſeaux ſoient de la longueur de ces pans, en ſorte que ces chaines puiſſent non ſeulement bien embraſſer le tambour, mais que les angles de ſes differens pans empechent que les chaines ne gliſſent au tour de ſa circonference.

A l'égard des ſeaux *E.* & *G.* ils doivent être de differente figure, ſuivant les deux differens uſages où on les emploïe. Les ſceaux *E.* qui doivent porter l'eau au reſervoir *C.* reſſemblent à des caiſſes fermées de tous côtez, & n'ont qu'une petite ouverture pratiquée à la partie qui s'éleve la premiere, & à laquelle il y a un petit canal comme la Figure le repreſente, & les ſeaux *G.* ne ſont differens des ſeaux ordinaires, qu'en ce que leur embouchure doit être plus large en tout ſens que leur fonds, afin que l'eau de la décharge du reſervoir *D.* puiſſe y tomber plus facilement; & pour que les deux chapelets de ſeaux ne ſe derangent

pas de la place qu'ils doivent tenir sur le tambour *I.* on doit garnir le tambour de trois especes de cercles, un dans le milieu pour separer les deux chapelets & un à chaque bout du tambour ; & de cette maniere sans cependant gener ces deux chapelets, on les empechera de s'écarter ni à droit ni à gauche. L'on pourra faire descendre l'eau élevée au reservoir *C.* par le tuyau *K.* & la conduire où l'on voudra s'en servir.

MACHINE POUR ELEVER de l'eau d'une Riviere avec des especes de chapelets.

PLANCHE XLIII. FIGURE 70.

AYant posé perpendiculairement les deux gros tuyaux *A.* & *B.* de maniere que le tuyau *A.* trempe dans l'eau du reservoir *C.* & puisse se décharger dans le reservoir *D.* & que le tuyau *B.* trempe dans l'eau du reservoir *D.* & se décharge dans le reservoir *E.* l'on fait passer dans ces tuyaux les pieces *F.* & *G.* qui sont attachées ensemble à une égale distance les unes des autres avec des chaines que nous nommerons chapelets.

Ces pieces *F.* & *G.* doivent ocuper le calibre de leurs tuyaux, sans cependant y passer avec peine ; & ces deux chapelets faits de la sorte étant continuellement tirez de bas en haut au moïen des fourchettes *H.* & *I.* prennent l'eau qu'elles trouvent à la partie inferieure de leur tuyau, & la portent à leur partie superieure où ils la déchargent par le petit canal *K.* savoir l'eau du tuyau *A.* se décharge par le canal *K.* dans le reservoir *D.* & l'eau du tuyau *B.* se décharge par un semblable canal *K.* dans le reservoir *E.*

La vuë de la Figure fait comprendre comment les fourchettes *H.* & *I.* sont mises en mouvement, pour tirer les chapelets de bas en haut, & pour les faire continuellement passer dans les tu-

XLIII.

fre. 70.





fg^e. 71.





yaux ; & pour peu que l'on y faſſe attention, on remarquera que les fourchettes *H.* & *I.* doivent ſuivre le mouvement des eſſieux *M.* autour deſquels elles ſont attachées, & que ces eſſieux doivent tourner lorſque les courans de la Riviere font tourner la grande rouë *O.* qui a des aîles à ſa circonference, par la raiſon que ces eſſieux *M.* répondent à la grande rouë *O.* par les lanternes *P. Q. R.* & par les rouës de champ *S. T. V.* & que les fuſeaux & les dents de ces lanternes & de ces rouës de champ s'engrennent toutes enſemble, en ſorte que l'une ne ſauroit tourner ſans faire tourner les autres.

L'on peut auſſi faire les pieces *F.* & *G.* d'une autre maniere, par exemple, en olives comme la Figure *Y.* ou en quarrez comme la Figure *Z.* enfin ſuivant la proportion de leurs tuyaux ou de leurs canaux, & les unes & les autres peuvent ſervir à élever l'eau, ſoit que les tuyaux ſoient placez perpendiculairement comme ceux marquez *A. B.* pour faire une élevation conſiderable, ſoit qu'ils ſoient placez diagonalement pour tirer ſimplement l'eau d'un marais ou d'un étang.

MACHINE POUR ELEVER l'eau d'une Riviere à une hauteur conſiderable au moïen des pompes aſpirantes & foulantes.

PLANCHE XLIV. FIGURE 71.

LEs courans de la Riviere font tourner la grande rouë *A.* qui a des aîles à ſa circonference, & cette rouë par ſon axe coudé fait hauſſer & baiſſer à chaque tour qu'elle fait les pieces ou mains de bois *B. C. D.* qui ſe repondent entre elles par l'eſſieu *E.* & qui ſont attachées par les anneaux de fer *F.* Par ce moïen les quatre pompes *G. G.* & *H. H.* ſont continuellement miſes en mouvement, lorſque l'axe coudé de la rouë tire de bas en haut les pieces de bois *B. C.* celles marquées *C.* font enfoncer les ma-

les des pompes *G.* dans leurs modioles, & faisant lever en même tems les males des pompes *H.* elles leur font aspirer l'eau du reservoir *I.* dans leurs modioles ; & lorsque cet axe coudé tire de haut en bas ces mêmes pieces de bois, les deux males des pompes qui fouloient l'eau, l'aspirent, & les deux autres qui l'aspiroient, la foulent.

Le jeu de ces pompes ne discontinuë jamais quand la rouë *A.* est en mouvement ; & l'eau qui est entrée dans leurs modioles n'en pouvant plus sortir à cause des soupapes dont elles sont garnies, cette eau étant foulée est obligée de chercher une issuë, & comme elle n'en trouve que par les tuyaux *K.* elle y est poussée, & quand une fois elle y est introduite, elle n'en peut plus sortir à cause des soupapes qu'on a pratiquées à l'entrée de ces tuyaux. Outre ces soupapes mises à l'entrée des tuyaux *K*, on y en peut encore adjouter d'autres de distance en distance, s'il est necessaire, & sur tout si ces tuyaux sont fort longs. On peut aussi placer les tuyaux, ou perpendiculairement comme la Figure le represente, ou bien diagonalement le long d'une colline selon que la situation des lieux le demande, & de l'une & de l'autre maniere ces tuyaux *K.* conduiront au reservoir *L.* ou à la hauteur que vous voudrez, l'eau que les pompes foulantes y élevent.

La fameuse Machine de Marly est faite sur la même Idée que celle-ci ; & quoique les rouës & les pompes y soient beaucoup plus multipliées, tout s'y reduit au même principe.

L'on peut encore se servir très utilement de ces pompes aspirantes & foulantes, même dans les lieux où vous n'avez point de Riviere & où les eaux sont dormantes, comme pour élever l'eau d'un Etang ou d'un Puits, ou pour secher des Marais, ou pour vuider des batardeaux. Dans ces situations au défaut de la rapidité des courants des Rivieres, on y peut supléer par les moïens marquez aux Figures suivantes &, dont la vuë pourroit suffire sans qu'il fut besoin de les expliquer.

Planche XLV.

Je me contenterai donc de dire qu'à l'égard de la Figure 72. les deux pompes sont mises en mouvement par un ou deux

fig. 72



Daudet fe



fig. 13



Daudet fe





Fig 74

Daudet fe



hommes qui à force de bras font tourner la manivelle du pignon *A.* qui engrenne les dens de la grande rouë *B.* L'axe doublement coudé de cette grande rouë au moïen des pieces de bois *C. D.* fait continuellement lever & baiſſer les males des pompes *E. F.* & leur fait fouler & aſpirer l'eau, qui eſt obligée par les raiſons dittes ci-deſſus, de monter par le tuyau *G.* au reſervoir *H.*

PLANCHE XLVI.

A l'égard de la Figure 73. les deux grandes rouës *A. B.* faites en forme de balancier, ſont miſes en mouvement à force de bras par deux hommes qui tirent les cordes attachées en *C. D.* de même qu'on tire les cordes des cloches. Ces rouës ont l'axe *E.* triplement coudé, & à chaque coude duquel les males des trois pompes de la Machine ſont attachez. Ainſi toutes les fois que cet axe tourne, ſes coudes font élever & baiſſer les trois males, & après leur avoir fait aſpirer l'eau du puis *F.* dans les modioles *G.* ils y foulent l'eau & la font élever par le tuyau *H.* dans le reſervoir *K.*

MACHINE POUR E'LEVER l'eau d'une Riviere à une hauteur conſiderable avec ſix pompes aſpirantes & foulantes.

PLANCHE XLVII. FIGURE 74.

LE Ruiſſeau ou la Riviere *A.* fait tourner la grande rouë *B.* qui contient en ſon eſſieu les deux autres rouës *C.* & *D.* dentées ſur champ à la moitié ſeulement de leur circonference & l'une au contraire de l'autre, & qui a au bout de ſon eſſieu le coude *E.* Lorſque les deux rouës *C.* & *D.* ſont miſes en mouvement elles font tourner tantôt d'un côté tantôt de l'autre les deux lanternes *F.* & *G.* & de la même maniere les deux autres

lanternes *H.* & *I.* en sorte que ces deux dernieres lanternes font élever & abaisser alternativement les cremaillers *K.* & *L.* qui servent de manche aux males des quatre pompes *M. N.* A l'égard du coude *E.* à chaque tour de la rouë *B.* il fait aussi élever & abaisser les males des deux autres pompes *O.* & *P.* par la raison que ces deux males étant joints ensemble par le lien de fer *Q.* sont tirez de bas en haut au moïen de la poulie *R.*

Ces six pompes ne discontinuant jamais leur jeu quand la grande rouë *B.* tourne, elles introduisent l'eau qu'elles aspirent dans les deux canaux *S. T.* & l'élevent à la conduite de ces deux canaux jusqu'au reservoir *V.*

Quoiqu'il n'y ait point ici de Planche XLVIII. il ne manque rien & les Figures ne laissent pas de se suivre dans leur ordre. Cette mepriſe vient du Graveur qui a mis le nombre XLIX. immediatement après le XLVII.

MACHINE TRE'S SIMPLE POUR élever l'eau d'un puis ou d'un reſervoir à une hauteur conſiderable.

Planche XLIX. Figure 75.

Les deux pignons *A.* & *B.* qui sont massifs faits en bois ou en métail occupent tout l'espace de la caisse ovale *C. D.* dans laquelle cependant ils doivent tourner librement & s'engrenner l'un dans l'autre. La caisse *C. D.* doit être solidement faite & ne doit être ouverte que dans sa partie inferieure *D.* comme le marque la Figure, & à l'endroit *E.* où il y a seulement un trou de la grosseur du tuyau *F.* qui doit y être placé. Toutes les autres parties de la caisse doivent être bien jointes & bien luttées.

Il faut mettre cette caisse dans le puis ou dans le reservoir dont vous voulez vous servir, & l'y arrêter solidement & de façon qu'elle y soit toûjours couverte d'eau. Ensuite vous mettrez au pignon


L
M
H
K
I
F
E
G
C
D
I


F
E
A
B
D




Fig. 76
F
E
C
D
B
G
D
E
D
C
A
Daudet fe



pignon *A.* l'axe coudé *G.* qui repond au second axe coudé *H.* par la piece de fer *I.* & qui est obligée de suivre le mouvement de ce dernier, par la raison que la piece de fer *I.* est faite en coulis, comme la Figure le represente, & ne peut se mouvoir qu'autour de la cheville fixe *K.* ce qui fait que ses deux bouts font toûjours & en tout sens un semblable mouvement. Ainsi le coude *H.* qui est le même que celui de l'axe de la grande roue *L.* venant à tourner, il faut que l'axe coudé *G.* tourne aussi, & par consequent non seulement son pignon *A.* mais aussi le pignon *B.*

Lorsque ces deux pignons tournent, l'eau qui se trouve entre leurs dens à la partie marquée *D.* de la caisse ovale *C. D.* s'y conserve jusqu'à ce qu'elle y soit arrivée à la partie *C.* & qu'elle y soit comprimée par la continuelle augmentation d'eau que l'entre deux des dens des pignons y aportent. Alors l'eau qui ne peut contenir dans cette partie de la caisse, étant ainsi comprimée & ne pouvant ressortir par où elle est venuë, elle entre dans le tuyau *F.* & y monte successivement jusqu'à l'endroit où vous la voulez élever.

La vuë de la Figure fait voir, qu'on fait tourner à force de bras la grande roue *L.* & par consequent son axe coudé *H.* & les pignons *A.* & *B.* au moïen de la manivelle *M.*

MACHINE POUR ELEVER l'eau d'un reservoir à une hauteur mediocre; ou pour secher un marais; ou pour vuider un batardeau.

PLANCHE L. FIGURE 76.

LE principal artifice de cette Machine consiste en une espece de vis couverte, ou vis d'archimede posée diagonalement sur son essieu, dont le bout inferieur est dans l'eau du reservoir

A. & dont le bout superieur aboutit au reservoir *B.* qui est celui où vous voulez élever l'eau.

Au tour de la longue piece de bois *C.* que nous nommerons essieu, il faut entortiller les tuyaux de plomb ou d'autre métail, marquez *D.* & *E.* qui auront leur emboucheure dans le reservoir *A.* & leur decharge un peu au dessus du reservoir *B.*

Lorsque cette vis d'archimede tournera dans le sens qu'il convient, les parties de ses tuyaux qui tremperont dans le reservoir *A.* s'y rempliront d'eau par leur emboucheure; & comme en tournant, leurs emboucheures qui auront puisé l'eau s'éleveront les premieres sur leur essieu, l'eau qu'elles auront puisée, s'élevera successivement de leur partie inferieure à leur partie superieure, & enfin sera portée au dessus du reservoir *B.* & s'y vuidera par leur décharge.

L'on fera tourner cette vis au moïen de la grande rouë *F.* qui est au bout superieur de l'essieu *C.* & qui sera mise en mouvement à force de bras en tirant la corde *G.* comme on tire les cordes des cloches.

MACHINE POUR ELEVER de l'eau d'une Riviere au moïen de la vis d'archimede.

PLANCHE LI. FIGURE 77.

LA force des courans de la Riviere *A.* faisant tourner la grande rouë *B.* & en même tems la rouë dentée sur champ *C.* qui est à son même essieu, celle-ci fait suivre le même mouvement aux deux lanternes *D.* & *E.* a la seconde rouë dentée sur ses deux champs *F.* & aux lanternes des deux vis d'archimede *G.* & *H.*; & par ce moïen les deux vis d'archimede en tournant doivent, selon ce que nous avons expliqué dans l'article precedent, élever l'eau du reservoir *I.* jusqu'au reservoir *K.* Mais il faut observer que la rouë dentée sur ses deux

fig. 77
F
E
K
G
H
D
B
I
A
Daudet fe


Fig. 78
A
B
F
G
G
A
B
D
E
C
Daud et f

champs *F.* faisant tourner les deux vis d'archimede en deux sens opposez, il faut entortiller de même en deux differens sens sur leurs essieux, les tuyaux de plomb qui composent les deux vis d'archimede, afin que, comme on le souhaitte, elles puissent élever l'eau du reservoir *I.*

AUTRE MACHINE PEU differente de la precedente, pour élever de l'eau d'une Riviere avec la vis d'archimede.

PLANCHE LII. FIGURE 78.

VOici deux façons differentes de construire la vis d'archimede. Celle marquée *A.* étant toute couverte peut élever une plus grande quantité d'eau, que l'autre marquée *B.* Mais aussi il faudra un plus grand effort pour la metre en mouvement. La Riviere faisant tourner la grande rouë *C.* & la rouë de champ *D.* qui est au même essieu, celle-ci au moïen de la lanterne *E.* & de la seconde rouë de champ *F.* fait tourner les deux vis d'archimede *A.* & *B.* & leur fait élever l'eau de la Riviere jusqu'au reservoir *G.* d'où on la pourra conduire par des canaux à l'endroit où l'on veut s'en servir.

On auroit encore proposé ici beaucoup d'autres moïens pour metre en usage les pompes aspirantes & foulantes & ces vis d'archimede, & même pour multiplier celles-ci les unes sur les autres, afin de leur faire élever l'eau à une hauteur plus considerable, mais comme ce que nous aurions à dire là-dessus, revient aux mêmes principes que nous avons déja expliqués pour les Machines precedentes, il est inutile d'en faire la repetition. Les curieux pourront apliquer à leur fantaisie les principes de mouvement que j'ai donnés, & pour peu qu'ils aïent de l'intelligence dans les mechaniques, ils pourront facilement ajoûter ou diminuer à ces idées, selon qu'ils le souhaitteront, ou selon que

la situation des lieux le demandera.

Il faut remarquer que dans la Figure on laisse une partie de la rouë d'archimede *A.* decouverte, pour en faire mieux remarquer la construction.

MACHINE TRES SIMPLE pour tirer facilement & avec abondance de l'eau d'un puis, quoiqu'il soit bien profond.

PLANCHE LIII. FIGURE 79. & 80.

AUx deux bouts d'une chaine suffisamment longue vous attachez le seau *A.* & le seau *B.* qui doivent être d'une égale grandeur & cette chaine passant comme dans une poulie, dans les six fourchettes attachées à l'essieu *C.* elle peut faire monter ou descendre chacun de ses seaux selon le côté que l'essieu tourne, sans que le seau rempli d'eau puisse par sa pesanteur emporter le seau vuide, par la raison que les chainons de la chaine forment des especes de nœuds, & que ces nœuds empechent la chaine de couler sur les fourchettes.

Pour faire tourner l'essieu *C.* l'on place à ses deux bouts les grandes rouës *D. E.* qui lui servent aussi de balanciers pour le maintenir en mouvement, & ces deux grandes rouës étant tirées de haut en bas à force de bras avec des cordes semblables à celles des cloches, qui leur sont attachées à un point de leur circonference, elles tournent continuellement. Et faisant de même tourner leur essieu *C.* celui-ci fait monter le seau plein d'eau, & fait descendre le seau vuide.

Si l'on veut se servir pour cette Machine d'une corde en place d'une chaine de fer, il faudra pour empecher la corde de couler sur les fourchettes, la faire croiser au moïen des deux poulies *A.* & *B.* comme la Figure 80. le represente.

Fig. 80



Fig. 79



Daudet fe





fig. 82



fig. 81



Daudet fe


K
L
N
O
M
A
B
C
D

MACHINE TRE'S SIMPLE pour tirer avec plus de facilité les ſeaux d'un puis.

PLANCHE LIV. FIGURE 81. & 82.

L'On voit par la Figure que la preſente Machine a deux moïens joints enſemble, qui ſervent à diminuer l'effort neceſſaire pour faire tourner l'eſſieu *A.* lorſqu'il doit entortiller la corde *B.* chargé du ſeau rempli d'eau.

Le premier moïen conſiſte en la roüe dentée *C.* qui eſt à un des bouts de l'eſſieu *A.* & qui ſelon les proportions qu'elle a avec le pignon *D.* & avec la manivelle de l'axe du pignon, peut diminuer plus ou moins l'effort qu'on doit emploïer.

Le ſecond moïen ſe voit dans le contrepoids *H.* qui ſe trouvant élevé au point *I.* quand le ſeau eſt au fonds du puis, deſcend à meſure que le ſeau monte, parce que la corde à laquelle il eſt ſuſpendu, étant attachée au point *K.* & paſſant par les poulies *L. M. N.* & *O.* eſt entortillée au tour de l'eſſieu *A.* à contre ſens de la corde *B.* & comme ce contrepoids fait effort en deſcendant pour devuider ſa corde de deſſus l'eſſieu, cet effort ſert à faire entortiller l'autre corde *B.* & par conſequent ce ſecond moïen aide l'eſſieu *A.* à tourner dans le ſens qu'il convient pour tirer le ſeau du puis.

Il faut remarquer qu'on ne fait paſſer la corde du contrepoids *H.* par les points *K. M.* & *N.* que pour éviter de faire deſcendre le contrepoids *H.* d'une hauteur plus conſiderable. Autrement il lui faudroit autant de diſtance depuis ſon point d'élevation juſqu'à ſon point de repos, qu'il y en auroit depuis l'eſſieu *A.* juſqu'au fonds du puis. Ce qui ne laiſſeroit pas d'avoir ſes inconveniens.

Je donne encore ici un autre moïen pour puiſer l'eau d'un puis avec deux ſeaux, mais comme il eſt très ſimple, la vûë de la Figure 82. ſuffira ſans qu'il ſoit neceſſaire de l'expliquer.

MACHINE TRES COMMODE pour tirer par la fenêtre d'une cuisine, qui seroit au premier ou au second étage, l'eau d'un puis éloigné de la maison.

PLANCHE LV. FIGURE 83.

APrès avoir tendu le plus ferme qu'il sera possible la corde *A.* depuis le point *B.* qui est au dessus de la fenêtre jusques au point *C.* qui est auprès du puis, & après avoir fait passer dans la corde *A.* la poulie *D.* de maniere qu'elle y puisse librement rouler de haut en bas, & de bas en haut, vous passerez la corde *F.* qui est celle du seau, dans la seconde poulie *E.* qui est toûjours jointe à la premiere *D.* comme la Figure le represente. Et vous la passerez encore dans la troisiéme poulie *G.*

De cette maniere à mesure que vous lacherez la corde *F.* vôtre seau au moïen des deux poulies *D. E.* qui le suivront descendra diagonalement de la fenêtre jusqu'au dessus du puis où la poulie *D.* trouvera un nœud à la corde *A.* & s'y arretêra avec celle marquée *E.* Alors en continuant de lâcher la corde *F.* le seau entrera dans le puis & y descendra perpendiculairement pour y aller puiser l'eau; & quand il aura puisé, & que vous tirerez la corde *F.* le seau remontera de la même façon, c'est-à-dire perpendiculairement depuis le fonds du puis jusqu'au nœud de la corde *A.* & diagonalement, en ramenant les poulies *D. E.* depuis le nœud jusqu'à la fenêtre.

fig. 83
B
Q
F
A
F
E
D
A
C
Daudet Sc.

Fig^a. 84




B
A

MOULIN A BRAS.

PLANCHE LVI. FIGURE 84.

LE principe du mouvement de cette Machine consiste pour ainsi dire, en la grande bascule *A. B. C.* qui est suspenduë par son axe *D.* de maniere qu'elle peut faire son jeu, c'est-à-dire, s'élever & se baisser à mesure que deux hommes, à force de bras, tirent les cordes *E. F.* comme l'on a coûtume de tirer les cordes des cloches. L'axe *D.* est traversé par la piece de bois *G.* aux deux bouts de laquelle les manches des cliquets *H.* & *I.* sont attachez avec des chevilles de fer mouvantes. Ces deux cliquets sont posez sur la rouë faite en rochet *K.* & la font tourner l'un après l'autre selon les mouvemens forcez que la bascule leur imprime; ils se succedent merveilleusement bien dans cette manœuvre; car lorsque la bascule baisse son point *A.* le cliquet *H.* fait tourner le rochet; & au moment que le point *A.* cesse de s'abaisser, le point *C.* se baisse, & le cliquet *I.* pousse à son tour la rouë. Ainsi tant que le jeu de la bascule *A. B. C.* continuë, il fait tourner dans un seul sens la rouë *K.* & de ces deux mouvemens contraires, il en fait faire un reglé.

La rouë *K.* taillée en rochet, est encore dentée sur champ; & comme ses dens engrennent les fuseaux de la lanterne *L.* celle-ci suit son mouvement, & fait tourner la meule du Moulin.

Il faut remarquer que l'on charge la grande bascule avec du plomb, ou avec des pierres, à ses points *A. B. C.* afin de la maintenir plus facilement en mouvement.

MOULIN MIS EN MOUVEMENT par un bœuf ou par un cheval.

PLANCHE LVII. FIGURE 85.

APrès avoir construit bien solidement la grande rouë *A.* & le reste de la Machine que la Figure represente, l'on fait entrer dans la grande rouë *A.* un bœuf, qu'on a auparavant instruit à y marcher.

Lorsque le bœuf renfermé dans cette rouë fait les mouvemens necessaires pour marcher, il ne change pas de place, mais il en fait changer à la rouë, ou pour mieux dire à la partie de la circonference sur laquelle il appuye ses pieds, par la raison qu'eu égard a la proportion qu'il y a entre sa pesanteur & l'effort necessaire pour donner le mouvement au Moulin, il ne sauroit s'éloigner de la ligne perpendiculaire à l'axe de la rouë dans laquelle il est renfermé sans, la faire tourner.

Ainsi cet animal en continuant de cette maniere de faire tourner la grande rouë *A.* celle-ci communique son mouvement à la rouë dentée sur champ *B.* qui est au bout de son axe, & par consequent fait aussi tourner la lanterne *C.* & la meule du Moulin.

MOULIN A VENT.

PLANCHE LVIII. FIGURE 86.

CE qui embarrasse dans la plûpart des Moulins ordinaires, c'est d'en presenter les aîles au côté d'où vient le vent; & comme

fig. 85



Daudet fe.



Fig. 86.





comme les vens changent ou se contrarient souvent, cet embarras n'est pas peu considerable, mais on peut y remedier de la maniere dont celui-ci est construit; puisque ses aîles ne changent jamais de disposition, & qu'elles sont faites de façon, qu'elles tournent à tout vent.

Les aîles de ce Moulin marquées *A.* sont toutes posées horisontalement sur l'axe perpendiculaire *B.* & les toiles de chacune de ces aîles sont tenduës à des chassis *C.* & leur sont attachées à charniere, en sorte qu'elles peuvent s'ouvrir ou se plier, ou pour mieux dire, en sorte que par leur disposition ou perpendiculaire ou horizontale, elles peuvent resister au vent, ou lui ceder.

On comprendra facilement par la vûë de la Figure, que de quelque côté que le vent vienne, les aîles de ce Moulin sont faites de sorte, que le vent même les fait ouvrir & plier selon qu'il est necessaire qu'elles resistent, ou qu'elles cedent, pour faire tourner la machine.

Il est aussi facile de voir, de quelle maniere les aîles *A.* poussées par le vent, font tourner la meule du Moulin, puisque ces aîles & la meule ont l'axe *B.* qui leur est commun, & que les unes ne peuvent pas tourner sans l'autre.

MOULIN PORTATIF QUE L'ON place sur une charrette, & qui mout du blé, quand on fait marcher la charrette.

PLANCHE LIX. FIGURE 87.

LEs deux rouës de charrette marquées *A.* & la petite rouë dentée sur champ *B.* étant solidement attachées à l'essieu *C.* ne sauroient tourner les unes sans les autres. Ainsi quand la charrette marche, ces trois rouës tournent ensemble, aussi bien que leur essieu; & la rouë de champ *B.* faisant tourner la lanterne *D.* fait en même tems tourner la meule du Moulin, qui est au bout de son axe.

L'on doit remarquer que l'essieu *C.* est attaché aux brancars de la charrette avec des bandes de fer, qui en l'envelopant de tous côtez lui laissent cependant la liberté de tourner ; & que les clous des bandes des rouës *A.* doivent avoir la tête fort grosse, & taillé en pointe de diamans, afin que par la resistance qu'ils feront a couler sur le pavé & sur le terrain, les rouës puissent tourner plus facilement.

BROUETTE DE NOUVELLE Invention.

PLANCHE LIX. FIGURE 88.

LEs Broüettes ordinaires aïant leurs rouës au bout de leur caisse, il arrive que ceux qui s'en servent ont deux sortes de peines. Ils ont la peine de porter tout le fardeau dont elles sont chargées, & la peine de les pousser. Mais celle de nouvelle invention que je propose ici, & que je marque *A.* aïant sa rouë *B.* dans le milieu de sa caisse, la rouë *B.* porte elle seule tout le fardeau, qui se trouve alors partagé par égale portion sur son essieu; & le manœuvre qui s'en sert n'a plus d'autre peine que celle de la pousser ; encore cette peine qui est la moindre des deux que nous avons remarquées, est diminuée par la partie du fardeau qui est en avant.

Cette methode de placer la rouë dans le milieu de la broüette, n'est sujette à aucun inconvenient, car l'on prarique dans le milieu de sa caisse une ouverture suffisamment grande, pour laisser tourner librement la rouë, & l'on couvre cette ouverture en forme d'étui avec les petites planches *C.* & pour ce qui est de la place qu'occupe l'étui *C.* on peut y remedier, en faisant la caisse plus grande qu'à l'ordinaire.

Avec les broüettes *A.* Je soutiens que vous ferez le transport des terres, ou de quelqu'autres materiaux que ce soit en moins

fig. 87.



fig. 88.





fig. 89

Baudet fe

de tems, & avec moins de monde qu'il ne vous en faudroit en vous ſervant des broüettes ordinaires ; c'eſt-à-dire, que ſi pour faire tranſporter une quantité de terrain propoſée avec les broüettes ordinaires, il vous y faut employer vingt hommes pendant vingt jours, il ne vous faudra pas pour cette même manœuvre emploïer plus de quinze hommes pendant quinze jours, en vous ſervant des broüettes *A.* ce qui ſe trouve un avantage de plus de moitié ſur les frais & d'un quart ſur le tems. On convien dra facilement de cette propoſition, pour peu qu'on faſſe reflexion, que puiſque le manœuvre qui ſe ſert de la broüette *A.* n'a plus la peine de porter le fardeau dont elle eſt chargée, on peut augmenter conſiderablement le fardeau, ſans que cependant il en ſoit plus fatigué. Ainſi aïant fait la caiſſe de ces broüettes plus grande que celles des broüettes ordinaires, ce qui eſt très facile, on les peut charger d'une plus grande quantité de materiaux. L'on compenſe par là l'effort qui eſt menagé par la ſituation de la rouë *B.* & pour lors à chaque voïage que le manœuvre fait, il porte une plus grande quantité de terre ſans cependant avoir plus de peine.

MACHINE POUR BATTRE LE Mouton au moïen du courant d'une Riviere.

Planche LX. Figure 89.

ENtre les deux bateaux *A.* & *B.* ſolidement attachez l'un à l'autre avec les poutres *C.* l'on place la grande rouë. *D.* qui a des aîles à ſa circonference, afin que les courans de la Riviere la puiſſent faire tourner ; & qui a ſon axe coudé en ſa partie *E.*

L'on dreſſe ſur ces deux bateaux la Machine du Mouton, comme la Figure le repreſente ; & qui n'eſt differente de celles que l'on fait ordinairement pour cet uſage, qu'en ce que celle-ci a la rouë *F.* & le tambour *G.* ces deux pieces *F.* & *G.* ſont attachées au même eſſieu *H.*

A l'égard des cordes de cette Machine, celle du Mouton que nous marquons *I.* a à l'un de ſes bouts le crochet *K.* & paſſant par les poulies *L. M.* vient s'entortiller au tour de la rouë *F.* & la corde *N.* étant entortillée par un de ſes bouts au tour du tambour *G.* eſt attachée par l'autre au coude *E.* de l'axe de la grande rouë *D.* cette machine étant diſpoſée de la ſorte lorſque vous voulez vous en ſervir, & que les courans de la Riviere font tourner la grande rouë *D.* le coude *E.* de ſon axe ſuit ſon mouvement ; & dans le cercle qu'il decrit en s'abaiſſant depuis ſon plus haut point d'élevation juſqu'à ſon point le plus bas, il tire la corde *N.* & fait faire par conſequent un tour au tambour *G.* & un tour à la rouë *F.* & la rouë *F.* en faiſant ce mouvement entortille autour de ſa circonference la corde *I.* & lui fait ſuffiſamment élever le Mouton *O.*

Auſſi-tôt que ce Mouton eſt à la hauteur neceſſaire le crochet *K.* ſe lache, comme nous allons l'expliquer, & ce Mouton en tombant avec rapidité produit ſon effet ſur le pilotis qu'il doit enfoncer. Après avoir vû la manœuvre que fait le coude *E.* en s'abaiſſant, il faut expliquer que lorſqu'il s'éleve depuis le point le plus bas du cercle qu'il décrit en tournant juſques à ſon plus haut point d'élevation, il lache la corde *N.* & comme le crochet *K.* eſt chargé d'un plomb, & qu'il n'eſt plus tiré de bas en haut, il deſcend par ſon propre poids ; & par là faiſant detortiller la corde *I.* de deſſus la rouë *F.* il fait entortiller la corde *N.* au tour du tambour *G.* & remet la Machine en état de ſe relever, comme la premiere fois avec ſon Mouton, lequel il racroche au moment qu'il lui tombe deſſus.

Ainſi la grande rouë continuant à tourner, les differens mouvemens de la Machine continuent auſſi & à chaque tour que cette grande rouë fait, le Mouton s'éleve & tombe une fois ſur ſon pilotis. Il reſteroit à dire comment le crochet *K.* ſe decroche du Mouton lorſqu'il eſt élevé, & comment il le racroche lorſqu'il eſt en bas ; mais la vuë de ſa Figure pour peu qu'on l'examine, doit ſuffire pour le faire connoître. J'ajoûterai ſeulement que le manche de ce crochet a une boucle, à laquelle un des bouts de la petite corde *P.* eſt attachée ; & comme cette petite corde attachée par ſon autre bout à un point fixe, ſe trouve tenduë lorſque

Fig. 90



Daudet fe

le Mouton eſt à la hauteur neceſſaire, elle tire le manche du crochet, & lui fait lacher priſe.

Ce qu'il y a de très particulier dans cette Machine, c'eſt que ſans l'aide d'aucun manœuvre, elle produit continuellement ſon effet, au lieu que toutes celles qu'on a inventées juſques ici pour ce même uſage, ont beſoin d'un grand nombre de perſonnes pour les faire agir. Celle-ci pourroit travailler nuit & jour ſans diſcontinuer, & paroît n'avoir beſoin de main d'homme, que pour la changer d'un pilotis à un autre.

MACHINE POUR TRANSPORTER un grand bateau d'un Canal à un autre plus élevé, ſans être obligé de le decharger & ſans le ſecours d'une Ecluſe.

PLANCHE LXI. FIGURE 90.

LE grand bateau *A.* étant arrivé au bout du Canal *B.* il s'agit de l'élever au Canal *C.* pour cela on a pratiqué le glacis *D.* & les plateformes *E.* des deux côtez du Canal *C.*

Dans chacune de ces plateformes il y a une eſpece de cabeſtan compoſé de l'arbre *F.* de la lanterne *G.* de la grande rouë dentée ſur champ *H.* & de l'eſſieu de cette rouë.

Les cordes de ces deux cabeſtans étant entortillées au tour des eſſieux des rouës *H.* aprés avoir paſſé par les poulies *I. I.* ſe joignent par les deux poulies *K. K.* & vont aboutir au crochet *L.* ſolidement attaché à la grande roulette *M.*

Cette grande roulette *M.* étant faite comme la Figure la repreſente, & de la grandeur preciſement du bateau, on l'enfonce dans le Canal *B.* pour la placer par deſſous le bateau, enſuite aïant attaché au crochet *L.* les deux cordes dont nous avons parlé, il ne reſte plus qu'à faire agir les cabeſtans, ce qui ſe fait de cette maniere.

Au moïen des barres passées en croix dans l'arbre *F.* quatre hommes ou plus, s'il est necessaire, le font tourner & en même tems font tourner la lanterne *G.* la grande rouë *H.* & son essieu. Par là les cordes acrochées à la grande roulette qui suporte le bateau, étant entortillées au tour de l'essieu des rouës *H.* elles tirent le bateau hors du Canal *A.* & le font insensiblement monter par le glacis *D.* jusques un peu au dessus du niveau de l'eau du Canal *C.* d'où par son propre poids il descend par un autre petit glacis dans le Canal *C.* où il quitte facilement sa grande roulette. *M.*

L'on comprend facilement qu'avec cette Machine, il n'est pas necessaire de decharger le bateau *A.* pour le faire monter d'un Canal à l'autre; ce qui est très commode & abrege beaucoup le tems de la navigation.

MACHINE POUR FAIRE monter les grands bateaux chargez sur une Riviere, sans qu'il soit necessaire de les faire tirer ni par des hommes ni par des animaux.

PLANCHE LXII. FIGURE 91.

LA quantité d'hommes, de chevaux ou de bœufs qu'il faut pour remonter les grans bateaux chargés sur les Rivieres, causent des frais excessifs, & que l'on pourroit cependant épargner en se servant de la presente Machine. Elle est très simple & peut également produire son effet sur toutes sortes de Rivieres & de Fleuves, soit que les courans soient doux; soit qu'ils soient rapides. Pour faire remonter les bateaux, on n'employe ici que les effors même des courans des Rivieres; & ce qui est dans l'usage ordinaire le grand obstacle à surmonter, est ici le mobile de l'execution qu'on se propose.

Fig. 91.
B
B
F
D
E
C
D
A
Daudet fe

Sur les bords de la Riviere où vous souhaitez faire remonter vôtre bateau *A.* vous enfoncez de distance en distance, & à refus de mouton, de solides pilotis, comme ceux marquez *B.* à chacun desquels il doit y avoir une bonne boucle de fer, pour y acrocher quand il est necessaire, la grande poulie *C.*

L'on attache à l'ordinaire au bateau chargé *A.* la corde *D.* que l'on nomme maille, & après l'avoir passée par la grande poulie *C.* on attache son autre bout à la poupe du second bateau vuide *E.* ces deux bateaux ainsi attachez l'un à l'autre, aïant leur point fixe ou solide à la poulie de renvoi *C.* resteroient sur la Riviere sans avancer ni sans reculer s'ils étoient d'égale grandeur, ou pour mieux dire, si l'un & l'autre prenoient également d'eau; & certainement celui sur qui les courans de la Riviere feront plus d'effort, fera remonter l'autre. Suivant ce principe inconteſtable, toute l'attention pour faire remonter le bateau *A.* doit être à trouver le moïen de faire prendre au bateau *E.* une plus grande quantité d'eau que n'en prend naturellement le bateau *A.* dans l'idée de cette Machine, ce moïen est très simple & très naturel. Il ne consiste qu'en la piece *F.* que nous nommerons aîle, & qui peut selon le besoin s'abaisser dans l'eau, ou s'élever, comme la Figure le fait voir.

Cette aîle *F.* prend plus ou moins d'eau, selon qu'elle est plus ou moins enfoncée dans la Riviere; & tous les efforts que les courans de la Riviere font sur elle repondent à son bateau *E.* auquel elle est attachée. Ainsi aïant construit cette aîle *F.* selon les proportions qu'elle doit avoir pour faire prendre à son bateau *E.* plus d'eau que n'en peut prendre le bateau chargé *A.* le bateau *E.* quoique beaucoup plus petit que le bateau *A.* lorsqu'il aura son aîle *F.* abaissée dans la Riviere, sera obligé de décendre & de faire par consequent au moïen de la poulie *C.* remonter le bateau chargé *A.* jusqu'au pilotis, où sera la poulie *C.* & lorsque le bateau *A.* sera remonté au pilotis *B.* on l'y attachera; & il y restera, en attendant qu'on aïe porté la poulie *C.* au second pilotis; ce qui se peut faire facilement, & avec assez de viteſſe, en cette maniere.

On commence alors par élever de l'eau l'aîle *F.* ensuite les hommes qui sont dans le bateau *E.* le remontent avec aisance

jusqu'au pilotis *B.* en tirant la corde *D.* à force de bras, ou même, si l'on veut, avec un cabestan. Aussi-tôt qu'ils y sont arrivez, ils decrochent la poulie *C.* & la portant par terre jusqu'au second pilotis *B.* ils l'y acrochent, & commencent à s'en servir, pour y remonter premierement le bateau *E.* & ensuite pour que le bateau *E.* en redécendant, comme nous l'avons expliqué, fasse remonter le bateau chargé *A.* de cette façon avec peu de personnes, peu d'embarras, & avec bien moins de depense, on fera remonter sur les Rivieres, les plus gros bateaux chargez ; & dans les endroits où l'on ne trouvera pas de pilotis, l'on y pourra supléer au moïen de deux ancres, qui serviront l'une après l'autre.

MACHINE POUR FAIRE avancer un bateau à force de rames, avec beaucoup de viteſſe, & ſans y emploïer beaucoup de rameurs.

Planche LXIII. Figure 91.

IL faut placer aux deux côtez de vôtre bateau, les deux rouës *A.* & *B.* que l'on aura garnies de plusieurs aîles, comme la Figure le répreſente. Ensuite lorsque vous voudrez faire marcher vôtre bateau, vous ferez tourner à force de bras par deux ou par quatre hommes au plus, les rouës au moïen de leurs manivelles, Les aîles se succedant continuellement les unes aux autres sur la surface de l'eau, & faisant des efforts continuels, elles feront avancer le bateau avec beaucoup de viteſſe.

Si la force des quatre hommes ne suffit pas, pour l'execution de cette idée, l'on pourra facilement y suppléer en ajoûtant à l'axe des manivelles un pignon, & à l'axe des roües *A.* & *B.* de secondes rouës dentées, les dens de ces secondes rouës seront engrenées par celles des pignons ; & par là l'on diminuera de beaucoup

fig. 93



fig. 92



beaucoup l'effort, que demanderoient ici les manivelles, pour faire tourner les grandes rouës *A. B.* & en même tems leurs aîles.

MACHINE POUR FAIRE remonter un bateau contre le courant d'une Riviere, ſans le ſecours de perſonne, & ſans voile.

PLANCHE LXIII. FIGURE 93.

AUx deux côtez du bateau *A.* l'on place les deux rouës *B.* & *C.* qui ont des aîles autour de leur circonference, & qui ont leur axe doublement coudé, comme en *D.* & en *E.* chaque coude de ces deux axes, paſſe dans de groſſes boucles, qui ſont au bout des longs harpins ou fourchettes recourbées *F. G.*

Lorſque le bateau en cet état eſt ſur l'eau, la rapidité des courans de la Riviere fait tourner les rouës *B.* & *C.* à cauſe des aîles qu'elles ont à leur circonference; & ces rouës en tournant, faiſant faire differens mouvemens aux coudes de leur axe, les longues perches ou crocs *F. G.* ſuivent ces mouvemens & par là produiſent l'effet propoſé, & que nous allons expliquer.

Les courans de la Riviere allant du côté que marque la fleche *H.* & faiſant tourner les rouës *B.* & *C.* dans le ſens qu'on doit ſe figurer; à chaque tour que ces rouës font, les coudes de leur axe marquez *D.* & *E.* pouſſent tantôt leurs harpins au fonds de l'eau & tantôt les retirent. Ainſi l'on comprendra facilement, que lorſque ces harpins ſont pouſſez au fonds de l'eau ſur le terrain, ils doivent neceſſairement pouſſer à leur tour le bateau, & le faire remonter contre les courans; & que lorſque ces mêmes harpins ſont retirez par le mouvement ſucceſſif des coudes, ils s'avancent de quelque diſtance en ſe trainant ſur le terrain du fond de l'eau, où leur peſanteur les retient, & ils s'avan-

cent toûjours, comme on peut le remarquer, en remontant la Riviere. De cette maniere il y a toûjours de chaque côté du bateau un harpin qui fait effort, & qui butte contre le terrain, & contre le batteau, & un harpin qui s'avance au fonds de l'eau contre le courant; lorſque le harpin *F.* fait effort, le harpin *G.* s'avance, & lorſque celui-ci à ſon tour fait effort, le harpin *F.* s'avance de même.

La rapidité des courans de la Riviere continuant à faire tourner les rouës *B.* & *C.* le manege des harpins *F. G.* continue auſſi, & fait par conſequent remonter le bateau. Il eſt vrai qu'il peut ſe rencontrer ici des inconveniens. L'inegalité des fonds de la Riviere, & de la qualité du terrain ſeroit, par exemple, un obſtacle; mais auſſi on ne propoſe cette Machine, que comme une idée qui peut conduire les curieux à l'execution d'une plus parfaite, en ſuivant le même principe, qui de lui même peut avoir quelque choſe de bon.

fre. 95.



fre. 94.





DIFFERENTS MODELLES DE PONTS DE BOIS.

MODELLE D'UN PONT DE bois fait d'une ſeule Arcade, qui peut avoir 140. pieds de corde ou de longueur.

PLANCHE LXIV. FIGURE 94.

LA vuë du modelle de ce Pont peut ſuffire pour en faire connoître l'artifice, ſans qu'il ſoit beſoin d'autre explication. Ainſi je me contenteray de dire qu'il faut que les naiſſances de ſon arcade ſoient bien ſolides; je veux dire, qu'il faut que le terrain des bords de la Riviere, ſur leſquels l'arcade doit buter, ſoit de part & d'autre de rocher ou qu'il ſoit fortifié par une bonne maſſonnerie.

Suivant la largeur dont on voudra faire ce Pont, on compoſera ſon arcade de trois, de quatre, ou de cinq rangs de poutres, qu'on fera butter les unes contre les autres, comme on le voit à celles marquées *A. B. C.* & ſur chacun de ces rangs compoſez de trois poutres, on mettra deux autres poutres ſemblables à celles *D.* & *E.* qui étant plus longues que les premieres, ſe butteront par le milieu de l'arcade. Toutes ces differentes poutres ſeront liées enſemble de toutes parts par des bandes & des chevilles de fer, & par de bonnes traverſes, en la maniere que le modelle le repreſente, & les traverſes des côtez étant fortifiées par

d'autres pieces de bois qui les croisent, elles pourront encore servir non seulement de garde fou au pont, mais elle serviront encore pour soutenir son couvert, si l'on souhaitte y en faire un.

MODELLE D'UN AUTRE PONT de bois, fait d'une seule arcade.

PLANCHE LXIV. FIGURE 95.

SUivant ce modelle le Pont que je propose peut être horisontal, quoiqu'il n'aye qu'une arcade; & par consequent ses avenuës seront plus aisées, que celles des Ponts ordinaires. Les principales pieces qui servent à sa construction, sont les quatre marquées *A. B.* & les deux marquées *C. D.* celles marquées *A. B.* doivent avoir leur apui fixe & solide aux deux bords de la Riviere aux joints *A. A.* & doivent butter l'une contre l'autre aux joints *B. B.* où elles entrent dans des entailles pratiquées au bout superieur des pieces *C. D.* ensorte que l'on peut regarder ici les pieces *C. D.* comme les clefs de l'arcade, ou de l'espece de voute formée par les poutres *A. B.*

Ces pieces de bois *C. D.* sont perpendiculaires, & liées l'une à l'autre par leurs deux bouts à la distance de la largeur du Pont, au moïen des traverses *E. F.* & ces dernieres traverses, c'est-à-dire, celles marquées *F.* sont entaillées dans les pieces *C. D.* & servent à appuïer les poutres *G. H.* que l'on peut placer horisontalement, & sur lesquelles l'on doit mettre les planches du Pont.

Il faut que toutes ces differentes pieces soient solidement assemblées avec de bons liens de fer; & si l'on ne trouve pas des poutres assez longues pour faire les pieces *A. B.* on en peut joindre deux ensemble par leur bout, & les fortifier par de bonnes envelopes de bois, & par des bandes de fer.



Fig. 96



Fig. 97





Fig. 98




fig. 99
fig. 100


fig 101


H
H
G
G
G
F
E
D
C
B
A
A



PLANCHE LXVI.

La Figure 96. 97. 98. 99. 100. & 101. n'ont pas beſoin d'être expliquées, ce ſont differentes façons d'entailler des pieces de bois, & de les aſſembler ſolidement, pour ſervir à conſtruire des Ponts, ou pour faire les cintres des grandes voutes, ou bien pour faire des planchers dans de grands apartements.

Parmi le nombre des modelles que je propoſe ici, les curieux pourront choiſir ce qui conviendra le mieux à la ſituation des lieux, & à la nature des bois qu'ils auront à emploïer.

MODELLE D'UN PONTON ou bateau portatif, pour jetter promptement un Pont ſur une Riviere peu large.

PLANCHE LXVII. FIGURE 102.

L'On peut ſe ſervir très utilement de cette machine, pourveu que la Riviere que vous voulez faire paſſer à vos troupes, n'aïe pas plus de 40. à 45. pieds de largeur. Elle conſiſte au ponton *A.* qui eſt garni des trois portions de pont marquées *B. C.* & *D.* Ces trois portions de pont, ſont unies enſemble par les charnieres *E.* & *F.* de maniere que par là il ſe forme une eſpece de pont levis double, que l'on peut élever & abaiſſer ſelon les beſoins par les cordes *G.* & au moïen des poulies doubles, qui ſont aux bouts ſuperieurs des pieds droits *H.*

La portion de ce pont marquée *C.* qui ſe trouve celle du milieu, peut au moïen du pivot *I.* ſe mettre en deux ſens ſur le ponton. Elle y eſt en long, pour occuper moins de place, lorſque le ponton eſt en marche : & on la place en travers ſur le ponton, lorſqu'on veut former le pont. Les deux autres portions *B.* & *D.* ſe replient l'une ſur l'autre, & toûjours ſur celle marquée

C. & à cet effet les charnieres de la portion marquée *D.* ſont plus élevées que celles de la portion marquée *B.* Toutes les pieces de ce pont, & celles que l'on peut y ajoûter, pour le rendre plus ſolide, de même que le ponton ou bateau *A.* ſont chargées ſur une charette à quatre rouës, qui eſt faite à cet uſage, comme la Figure la repreſente, & ſur laquelle on peut facilement tranſporter la Machine d'un lieu en un autre.

Lorſqu'on veut s'en ſervir, il n'y a qu'à jetter le bateau *A.* à l'eau, l'arrêter au milieu de la Riviere avec des ancres, ou autrement; & après avoir dreſſé les pieds droits *H.* & après avoir paſſé dans ſes poulies les cordes *G.* on éleve, & on abaiſſe les portions de pont *B.* & *D.* & l'on forme un pont de la largeur de la Riviere.

Toute cette manœuvre ſe fait en fort peu de tems. Ainſi l'on peut avec cette Machine derober facilement ſa marche, & la conſtruction d'un pont; & y faire paſſer des troupes pour ſurprendre les ennemis, ou pour telle autre expedition, que l'on jugera à propos.

AUTRE MODELLE DE PONTONS, pour jetter un pont ſur une Riviere peu large.

PLANCHE LXVIII. FIGURE 103.

LEs bateaux qui compoſent le pont que je propoſe ici ſont fait & garnis à peu près comme celui de la precedente Figure. On peut en mettre plus ou moins à l'eau, ſelon la largeur de la Riviere; & on les place avec des ancres à une diſtance les uns des autres, proportionnée à la partie de pont, dont chacun en particulier eſt chargé; c'eſt-à-dire, que le bateau *A.* doit être éloigné du bord de la longueur du pont-levis *B.* & que le bateau *C.* doit être éloigné du premier de la longueur de la portion de pont marquée *D.* & ainſi les uns des autres. Tous ces differens


B
D
A
C
E



fig. 104.



Daudet fe



bateaux étant placez dans la largeur de la Riviere, & se trouvant chacun solidement arrêtés avec des ancres dans l'endroit où ils doivent être, il ne reste plus pour former le pont que d'en élever les differentes parties, & puis les abaisser, comme nous l'avons dit dans la precedente Machine ; & pour que ce pont soit plus solide, on met à chaque bout des portions qui le composent, des crochets de fer qui les lient ensemble.

Si les portions de pont, dont nous venons de parler, & qui sont faites en especes de pont-levis, sont trop pesantes, & qu'on ne puisse pas facilement à force de bras les élever & les abaisser, selon qu'on le souhaitte ; on pourra se servir de la Machine marquée *E.* que l'on placera au fonds des bateau, & qui facilitera beaucoup cette manœuvre.

AUTRE MODELLE DE PONTONS, pour paſſer le foſſé d'une place aſſiegée, pourveu que l'eau dont il eſt rempli ſoit dormante.

PLANCHE LXXI. FIGURE 104.

DAns les sieges des places, où la situation ne permet pas d'écouler l'eau des fossez, ni de les combler commodement, l'on peut mettre en usage la presente Machine, au moïen de laquelle on pourra passer le fossé, pour aller attacher le mineur, ou pour monter à l'assaut.

Les bateaux ou pontons que je propose pour cet effet sont garnis de roulettes, comme la Figure les represente ; & dans le transport qu'on en fait, on les met de deux en deux l'un sur l'autre.

Lorsqu'on veut s'en servir, on les assemble à la tête de la tranchée ; ensuite à mesure qu'on les met à l'eau, on les attache bout à bout les uns aux autres, & l'on les pousse du côté de l'escarpe où l'on veut qu'ils aboutissent. Les premiers bateaux mis

à l'eau, sont poussez par les seconds, les seconds par les troisiémes, ainsi successivement ils forment un pont sur le fossé de la longueur necessaire.

Les roulettes dont ces bateaux sont garnis, ne servent pas seulement pour les transporter d'un lieu à un autre; elles aident encore beaucoup, lorsqu'on veut les mettre à l'eau, ou lors qu'on veut les en retirer; pourveu neanmoins qu'on pratique un glacis à la décente du fossé, ce qui n'est pas difficile.

Et ce glacis une fois fait, les ouvriers que vous emploïerez à la construction de ce pont, pourront travailler dans la tranchée à couvert du feu des assiegez, & pourront sans se beaucoup exposer pousser, même en plein jour, leur bateau à l'eau; sur tout s'ils sont favorisez par un feu superieur de la part des assiegeans.

Cependant il est plus à propos de profiter de l'obscurité de la nuit pour faire cette manœuvre; parce qu'alors l'ennemi y peut apporter moins d'obstacles, & que même le pont étant fait pendant la nuit, on est en état au point du jour de surprendre l'ennemi, ou d'agir avant qu'il aïe le tems de rompre vôtre pont.

MODELLE D'UN PONT DE corde, pour faire passer à de l'Infanterie une Riviere peu large.

PLANCHE LXX. FIGURE 105.

S'Il s'agit de passer une Riviere peu large pour une occasion pressé, & qu'on n'y puisse pas transporter commodement les agrets qui sont necessaires à la construction des ponts ordinaires on pourra se servir de l'idée que je donne ici, laquelle ne demande pour être executée, que la precaution de porter avec soi les deux grosses cordes ou cables marquez *A.* & *B.* tout le reste

se


E
F
fig. 105
G
A
B
C
G
D
G
G
E
F
G
A
B
C
G
D
G
G
Deaudet fe



fig. 106





se trouvera facilement sur les lieux, puisqu'il y a peu d'endroits, où il n'y aïe à portée quelque maison, & que la demolition d'une seule fournira suffisamment tout ce dont on a besoin. Les poutres & les solives de la maison qu'on demolira serviront à faire une ou deux especes de radeaux, qui feront le même effet, que le bateau marqué *C.* & qui soutiendront les cordes *A. B.* on trouvera aussi dans ces pieces dequoi faire les pieux *D. E.* & le cabestan *F.* & les ais des planchers, serviront à faire les planches du pont, qui sont celles que l'on marque *G.*

En voïant la Figure, on comprend assez, comment on attache les cordes *A.* & *B.* aux pieux *D.* & *E.* comment elles sont soutenuës par le bateau ou le radeau *C.* & encore comment on peut faire qu'elles soient bien tenduës avec le cabestan *F.* Ainsi pourveu qu'on aye la precaution, comme nous l'avons dit, de porter avec soi les grosses cordes *A.* & *B.* on pourra facilement & en peu de tems construire le pont proposé.

MACHINE POUR SURPRENDRE une place ennemie, qui auroit pour fossé une Riviere peu large.

PLANCHE LXXI. FIGURE 106.

A Quelque lieu au dessus de la place qu'on veut surprendre, l'on fait construire secrettement un ou plusieurs bateaux semblables à celui marqué *A.* on garnit chacun de ces bateaux des deux ponts-levis marquez *B.* & *C.* & de la grande eschelle ou escalier *D.* le tout solidement attaché au bateau, & soutenu par les pieds droits *E.* au bout superieur desquels il y a des poulies. Le bateau étant en cet état, le pont-levis *B.* levé perpendiculairement, & le pont-levis *C.* baissé de même perpendiculairement, on le fait descendre pendant la nuit jusqu'à l'endroit de l'enceinte de la place, que l'on a reconnu propre à tenter l'entrepriſe.

L'on arrête en cet endroit au milieu de la Riviere le bateau *A.* avec des ancres ; enſuite au moïen du Tour ou petit cabeſtan *F.* & des cordes *G.* qui paſſent dans les poulies des pieds droits *E.* l'on abaiſſe le pont-levis *B.* ſur la contreſcarpe, & l'on éleve le pont-levis *C.* ſur le rempart où ce dernier s'attache par les crochets de fer *H.* De cette maniere l'on peut jetter en peu de tems autant de ponts ſur la petite riviere qui ſert de foſſé à la place, que l'on aura conſtruit de bateaux ſemblables à celui marqué *A.* & les troupes chargées de cette expedition, que l'on aura fait approcher de la place, pourront facilement y être introduites, & ſurprendre l'ennemi au point du jour, avant qu'il aïe le tems de ſe reconnoitre.

MOYEN DE CONSTRUIRE UN pont de bateaux, pour paſſer une Riviere en preſence des ennemis.

PLANCHE LXXII. FIGURE 107.

LE long du bord de la Riviere où vous êtes les Maîtres, vous pouvez à la faveur d'un broüillard ou de la nuit, faire conſtruire ſans être inquietté, vôtre pont de bateaux, comme la Figure *A. B.* le repreſente ; & de diſtance en diſtance devant chaque bateau, vous plantez les gros pieux *C.* autour deſquels on entortille de longues cordes, attachées par un de leurs bouts aux bateaux. Au bout *B.* de vôtre pont, l'on pratique une eſpece de pont-levis *D.* qui a à ſes côtez, lorſqu'il eſt levé, des parapets crenelez à l'épreuve du mouſquet.

Vôtre Machine étant en cet état, lorſqu'au point du jour vous voulez vous en ſervir, vous mettez dans les bateaux du pont, des Mouſquetaires d'élite, autant qu'il y en peut contenir ; & ſurtout dans celui où eſt attaché le pont-levis *D.* vous mettez encore un ou deux hommes, ou plus s'il en faut à chaque corde des pieux. Enſuite pour traverſer la Riviere, vous jettés vôtre pont


fig. 107
B
A
C


A
A
B
A
A
B
B



tout entier, & tout à la fois, de la maniere dont je vais l'expliquer.

Les hommes qui ſont aux pieux *C.* lachent petit à petit les cordes qui y ſont entortillés, & les lachent à meſure que le courant de la Riviere fait éloigner de vôtre bord le bout du pont marqué *B.* & comme toutes les parties de ce pont, ſont bien attachées les unes aux autres ſur les bateaux, & que ces bateaux ſont tenus également en raiſon par les cordes des pieux, qui ne ſont lachées; qu'à propos; le pont, comme il eſt facile de le voir par la Figure, traverſe tout à la fois & tout entier la Riviere; & dans le moment qu'il l'a traverſée, les Soldats cachez dans les differens bateaux en ſortent; abattent le pont-levis *D.* ſur le bord où ſont les Ennemis, & ſans leur donner le tems de ſe reconnoître, ils les chargent bruſquement; & ſont bientôt ſoutenus par les autres Troupes, qu'on envoïe facilement à leur ſecours au moïen de ce pont.

MOYEN DE CONSTRUIRE EN peu de tems un pont de pilotis pour une expedition militaire.

PLANCHE LXXIII. FIGURE 108.

L'On peut ſe ſervir du moïen que je propoſe ici, dans les endroits où l'on ne peut pas avoir aſſez de bateaux pour conſtruire un pont, & où cependant l'on peut trouver ſuffiſamment de bois pour faire des pilotis.

Les pilotis *A.* ſont aſſemblez de deux en deux, par les traverſes faites en eſpeces de chaſſis *B.* & paſſent librement dans les trous qui ſont pratiquez aux bouts des traverſes. Ces pilotis doivent être armez, s'il eſt poſſible, à leur bout inferieur de pointes de fer, & garnis à une hauteur convenable d'un rebord de plateaux, qui les empeche d'enfoncer dans le ſable plus qu'il n'eſt neceſſai-

re. Ils doivent aussi être percez de plusieurs trous de distance, en distance à leur bout superieur, comme la Figure le represente. L'on prepare de cette maniere plus ou moins de ces pilotis, selon la longueur dont le pont doit être, & selon qu'on souhaitte le faire solide; & pour placer ces pilotis, il faut au moins un bateau, sur lequel vous les chargez, & les portez à l'endroit de la riviere, où l'on doit les enfoncer. Le bateau y étant arrivé, l'on dresse les traverses & les pilotis, & l'on enfonce ces derniers à force & jusqu'à refus de maillet; ensuite on passe dans les trous pratiquez à leur bout superieur, des chevilles de fer qui supportent les traverses *B.* & l'on place sur ces traverses les poutres, qui forment les arcades du pont.

MOYEN DE CONSTRUIRE UNE espece de radeau fait avec des tonneaux, pour passer une Riviere en presence des Ennemis.

PLANCHE LXXIV. FIGURE 109.

IL y a des occasions dans la guerre, ou faute d'avoir des bateaux pour passer les Rivieres, ou se trouve embarrassé, ou bien l'on ne sçauroit tenter certaines entreprises de consequence, qui reussiroient, si l'on ne manquoit pas de ce secours.

Dans ces cas de necessité, l'on peut se servir du radeau que je propose ici, pour la construction duquel on trouve presque par tout ce qui lui est necessaire, c'est-à-dire, quelques pieces de bois & des tonneaux. Ce radeau marqué *A.* est composé des tonneaux vuides *B.* qu'on a eu soin de relier, & de bien boucher de tous les côtez, & qu'on a assemblé & attaché avec des cordes aux pieces de bois *C.* lesquelles sont faites en forme de grille, comme la Figure le represente. Si l'ennemi est de l'autre côté de la Riviere & qu'il soit en état de disputer le debarquement

fig. 109


G
G
F
B
C
C
E
E
D
D
D
D
D
A
A
A
A
C
C
G
F



aux Troupes que vous mettez sur ce radeau ; vous y ajoûtez les petits pont-levis crenelez *D.* qui servent de parapet ; au travers desquels vos Soldats font feu, & qui les couvrent jusqu'au moment qu'ils les doivent abaisser pour prendre terre.

Vôtre radeau étant construit de cette maniere & garni des gouvernails *E.* vous l'attachez à un des bouts de la longue corde *F.* qui est arrêtée par son autre bout à un point fixe au milieu de la Riviere avec un ancre ou de quelqu'autre façon. Ainsi le radeau aidé de ses gouvernails peut facilement traverser d'un bord à l'autre, au moïen du courant de la Riviere, à la façon des ponts volants.

Le feu de vos Soldats & celui de l'artillerie que vous pouvez avoir sur vôtre bord, favoriseront le debarquement. Vous ferez passer tout à la fois une troupe assez considerable pour forcer les Ennemis ; & même suivant les besoins, vous pourrez jetter à l'eau plusieurs de ces machines qui en abordant ensemble feront un plus grand effort.

AUTRE FAÇON DE RADEAU que l'on peut transporter demonté sur une charrette jusqu'au lieu où l'on veut s'en servir.

PLANCHE LXXV. FIGURE IIO.

CE radeau est composé comme le precedent de plusieurs pieces de bois ou solives, & de quelque tonneaux vuides & bien reliez. Les solives *A.* sont taillées de façon qu'en les assemblant les unes avec les autres, elles forment une espece de grille de la grandeur dont vous souhaittez faire le radeau & de la Figure dont on la represente ici. Cette grille se monte & se demonte facilement. Lors qu'elle est demontée, on en peut charger toutes les pieces sur la charrette *B.* & lorsqu'elle est montée, on la rend solide avec de bonnes chevilles de bois ou de fer,

dont on garnit l'assemblage de ses parties. Dans les differens entredeux de cette grille, sur tout dans ceux qui sont à ses extremitez, l'on y attache avec des cordes les tonneaux *C.* & comme ces entredeux de grille en forme quarrée sont de la longueur des tonneaux, mais moins large que leur diametre, toute la grille porte environ sur le tiers de la circonference des tonneaux ; & cette partie de circonference ne debordant pas l'épaisseur des solives *A.* rien n'empeche qu'on ne puisse plancher la grille à son côté superieur avec les plateaux *D.*

On peut aussi ajoûter les bandes ou garde-foux *E.* ausquels on attachera le gouvernail *F.* & les rames *G.* Ensuite aïant jetté à l'eau ce radeau, on s'en servira selon les besoins, ou pour faire passer la Riviere à un detachement des troupes, ou pour transporter d'un lieu en un autre ce que l'on voudra, avec autant de sureté & de facilité, qu'on le feroit sur un bateau.

Quoiqu'il n'y ait point de Planche LXXVI. il ne manque rien, & les Figures se suivent dans leur ordre. Cette mepriſe vient du Graveur, qui a mis le nombre LXXVII. à la Planche qui devoit être marquée LXXVI.

MOYEN DE CONSTRUIRE UN pont avec des tonneaux, pour paſſer un canal, ou une petite riviere, en preſence des ennemis.

PLANCHE LXXVII. FIGURE III.

SUr le bord du Canal du côté où vous êtes les maîtres, & sur son terrain que vous avez pris soin de former en glacis vous faites construire le pont *A.* de la longueur necessaire, c'est-à-dire, aussi long que le Canal est large.

Vous composez ce pont 1°. des longues pieces de bois ou poutres *B. C.* qui sont assemblées avec les traverses *D.* & les montans


I
L
K
A
L
E
F
N
K
L
M
O
I
E
H
C
N
H
K
A
L
M
F
E
H
E
B
F
P
B
O
G







E. 2°. des tonneaux *F.* qui ſont placez dans les entredeux des poutres *B.* & qui y ſont attachez par les eſpeces de pivots marquez *G.* 3°. des planches *H.* qui ſont clouées ſur les poutres *C.* & 4°. du pont-levis *I.* qui eſt crenelé, & que l'on place au bout de la Machine du côté qui regarde l'Ennemi.

Les tonneaüx *F.* ſont attachez au poutres *B.* avec leur pivot *G.* en forme de rouleaux, afin qu'on puiſſe jetter avec plus de facilité toute la Machine dans le Canal, lors qu'il en eſt tems; & le pont-levis *I.* que l'on fait à l'epreuve du mouſquet, ſert à couvrir les Soldats qui ſont ſur le pont, juſqu'à ce qu'on juge à propos de l'abbattre, pour paſſer, & pour charger l'Ennemi.

Lorſque cette Machine eſt conſtruite, & que vous voulez vous en ſervir, vous la pouſſez d'un bout de Canal à l'autre, au moïen des cordes *K. L. M.* & au moïen de la poulie *N.* & du cabeſtan *O.*

Toutes ces cordes étant diſpoſées, comme la Figure le repreſente, celle marquée *K.* étant attachée par un de ſes bouts à un ancre, qui eſt fixe au milieu du Canal; & celle marquée *M.* qui paſſe par la poulie *N.* étant attachée au bout *P.* du pont, & entortillée au cabeſtan *O.* l'on fait tourner à force de bras le cabeſtan; & à meſure qu'il tourne, & qu'il entortille la corde *M.* il pouſſe le pont dans l'eau, & lui fait traverſer le Canal.

AUTRE MOYEN DE JETTER un pont de tonneaux ſur le foſſé d'une place aſſiegée, pour monter à l'aſſaut.

PLANCHE LXXVIII. FIGURE 112.

LE corps de cette Machine étant ſemblable à celui de la precedente, je n'en repete pas l'explication. Je dis ſeulement, qu'on peut s'en ſervir dans les ſieges des places, qui ont leurs foſſez pleins d'eau, & qu'on le conſtruit ſur le bord de la con-

treſcarpe, lorſqu'on s'en eſt rendu le maître, & lorſqu'on s'y eſt logé. Il faut autant que l'on peut tacher de derober la connoiſſance de ces ponts volans aux aſſiegez; & pour cela, de même que pour y travailler avec plus de ſureté, l'on doit couvrir la large tranchée où vous les conſtruiſez par des blindages & par de bons épaulements.

Auſſi-tôt que la breche eſt pratiquable, & que vôtre pont eſt en état d'être jetté à l'eau, vous le faites pouſſer à force de bras dans le foſſé; ou vous l'y faites jetter de la maniere, dont je l'ai expliqué dans l'article precedent; & l'aïant pouſſé juſqu'au pied de la breche, vous y abattez le pont-levis *I.* & ſans perdre tems vous faites monter à l'aſſaut.

MACHINE POUR JETTER DES Grenades plus ſeurement, & beaucoup plus loin qu'on ne les peut jetter avec la main.

PLANCHE LXXIX. FIGURE 113.

DAns le terreplein d'un baſtion, ou du long la courtine, du côté que les aſſiegeans font leur attaque, on peut placer pluſieurs de ces Machines propres à jetter des grenades; qui étant très ſimples couteront peu à conſtruire, & ſerviront cependant beaucoup, pour interrompre ou pour retarder les ouvrages des Ennemis.

Cette Machine n'eſt proprement qu'une baſcule, qui eſt garnie à ſon bout *A.* du crochet *B.* & d'une cuillere capable de contenir une ou deux grenades, ou d'avantage ſi l'on veut; & qui eſt encore garnie à ſon bout *C.* d'une caiſſe, que l'on peut charger de terre ou de pierres, plus ou moins, ſelon qu'il eſt neceſſaire. Cette baſcule eſt placée ſur le pivot *D.* entre les deux piliers droits *E. F.*

Lorſqu'on

fig. 113





Lorſqu'on veut ſe ſervir de cette Machine, l'on abbaiſſe le point *A.* de la baſcule juſqu'au gros piquet quarré *G.* ce qui ſe fait facilement, malgré le poids dont la caiſſe *C.* eſt chargée, au moïen de la corde *H.* & du Tour à manivelle *I.*

La baſcule étant dans cette ſituation, c'eſt-à-dire, quaſi horiſontale, ſon crochet *B.* s'arrête à une detente qui eſt pratiquée au piquet *G.* quand il y eſt arrêté, on détache la corde *H.* qui devient inutile, & qui pourroit empêcher l'execution de la Machine; & l'on garnit la cuillere *A.* de ſes grenades, enſuite on met le feu aux fuſſées de ces mêmes grenades; & ſans perdre tems, on lache la detente du piquet *G.* Alors le crochet *B.* ne retenant plus le bout *A.* de la baſcule, elle fait ſon jeu en liberté, c'eſt-à-dire, que le bout *C.* de la baſcule étant conſiderablement plus chargé que le bout *A.* celui-ci fait avec vehemence le trajet depuis le point *G.* juſqu'au point *K.* où il eſt arrêté par l'eſpece d'arbalete de corde marquée *L.* Ainſi par ce mouvement ſemblable à celui des frondes, le bout *A.* de la baſcule jette les grenades qui ſont dans ſa cuillere, plus ou moins loin ſelon que la caiſſe *C.* eſt plus ou moins peſante; & les jette certainement bien plus loin qu'on ne les peut jetter avec la main.

En ſuppoſant que les grenades que l'on veut jetter aux Ennemis, ont été faites dans des moules d'égale grandeur, qu'elles ſont chargées de la même quantité de poudre, & qu'elles ſont par conſequent toutes de même poids, je dis que cette Machine les jettera toûjours très ſurement dans le même endroit, parceque ſon effort ſera toûjours égal, & que ſuivant ce principe inconteſtable, aïant pris vos meſures pendant le jour, vous pouvez incommoder les Ennemis pendant toute la nuit ſans les voir; & vous les empêcherez d'avancer leurs travaux. Si par les épreuves que vous ferez pendant le jour, vous voyez que vos grenades ne vont pas aſſez loin, vous chargez d'avantage la caiſſe *C.* de la baſcule. Si elles vont trop loin, vous la dechargez; & pour les faire aller, ou plus à droit, ou plus à gauche, vous braquez facilement vôtre Machine, en faiſant changer de place aux pieds droits *E. F.* Ainſi aïant remarqué pendant le jour où eſt la tête de la tranchée des Ennemis, & les endroits, où vous jugez qu'ils doivent faire quelque ouvrage, vous y jettez pendant toute la nuit des grenades, & vous les empechez de travailler.

MOYEN DE DECOUVRIR LES travaux des Ennemis.

PLANCHE LXXX. FIGURE 114.

DAns une place assiegée, lorsque les Ennemis se sont rendus maîtres du chemin couvert, & de tous les dehors, & qu'ils ont ruiné par leurs canons vos flancs & vos parapets, vous ne scauriez sans beaucoup de risque, decouvrir les Ouvrages qu'ils font pour passer le fossé. Comme il est cependant très important que vous en soïez informé, vous êtes souvent obligé de sacrifier de bons sujets pour les envoïer à la decouverte. Ces bons sujets sont toûjours rares, sur tout à la fin des sieges; & comme il faut qu'ils s'exposent à tout le feu des paralleles des assiegeans, pour s'acquiter de leur commission, il arrive souvent, ou qu'ils y sont tuez, ou que la peur les empeche de voir les objets tels qu'ils sont, ou de se donner le tems de les suffisamment examiner; ils vous font de faux rapports; & si leurs raports sont fidelles, il faut convenir qu'ils vous coutent très cher. C'est donc pour se precautionner contre les inconveniens de cette situation, que Monsieur de Serviere a imaginé la presente Machine.

Du long le rempart du côté de l'attaqne l'on creuse les puis secs marquez *A.* dans lesquels on place les deux arbres ou longues pieces de bois *B. C.* de maniere que la piece *B.* soit solidement arrêtée par son bout inferieur, au terrain du fonds du puis, & par son bout superieur, aux croisées *E.* & que la seconde piece de bois *C.* soit libre, & puisse s'élever & s'abaisser à coulis tout le long de la premiere; ce qui se fait au moïen de ce que la piece *C.* est garnie à son bout inferieur, du curseur *D.* de ce qu'elle passe librement dans l'ouverture du milieu de la croisée *E.* & au moïen de ce qu'elle est tirée de bas en haut par la corde *G.* qui est attachée à son bout inferieur, & qui passant par la


I
G
C
A
F
H
E
K
B
D
fig 114



poulie *H.* est tirée elle-même à force de bras par des Soldats.

Au bout superieur de la piece de bois *C.* l'on place la guerite *I.* que l'on a fait à l'epreuve du mousquet, & dans laquelle on fait entrer l'Ingenieur, qui veut decouvrir les travaux des Ennemis. En élevant comme j'ai déja dit, à force de bras la piece de bois *C.* on eleve en même tems l'Ingenieur dans sa guerite, & la piece de bois *C.* étant longue, on l'éleve suffisamment; pour qu'il puisse decouvrir presque toute l'étenduë du fossé. Quand il est élevé au plus haut point, il regarde à loisir sans beaucoup risquer, ce qui se passe, à travers les petits crenaux de sa guerite, qui le garantit des coups de mousquet; & lorsqu'il a suffisamment examiné toutes choses, il fait le signal dont on est convenu, & on le descend, en lachant la corde *G.* l'on peut se servir de cette machine, autant de fois qu'il est necessaire d'avoir des nouvelles des Ouvrages des assiegeans; & celui qui s'en sert, ne risque que le canon; ce qui n'est pas la centiéme partie du risque, auquel il s'exposeroit, s'il avoit à craindre le feu de la mousqueterie. D'ailleurs les Ennemis n'étant pas precisement informez de l'endroit où sont construits vos puis, ils n'ont pas leurs pieces de canon braquées contre la Machine, lorsqu'elle est élevée & qu'elle paroît; & quand il les auroient, il faudroit que le Canonier fut bien habile & sa piece bien juste pour donner dans le petit espace de la guerite, & de l'arbre qui la soutient.

L'on peut ajoûter à cette machine le contrepoids *K.* qui en facilitera l'execution, à cause que sa corde étant attachée au bout inferieur de la piece de bois *C.* & passant par la poulie *L.* tirera toûjours de bas en haut la piece de bois *C.* de cette maniere un ou deux hommes suffiront pour la faire agir.

CLAYDAS D'UNE NOUVELLE invention.

PLANCHE LXXXI. FIGURE 115.

JE nomme Claydas, ce que dans les places de guerre on apelle communement barrieres, ou portes treillissées des ouvrages avancez, & des coupures, que l'on pratique au glacis, pour entrer dans le chemin couvert, ou pour en sortir. Le Claydas *A.* que je propose ici, n'est different de ceux dont on se sert communement, qu'en ce qu'il est garni de la fraise *B.* de laquelle je prétens qu'on peut tirer une grande utilité. Car elle éloigne l'Ennemi; au lieu que les Claydas qui n'ont point cette fraise, ne couvrent pas plus les assiegeans, que les assiegez, quand ils sont attaquez; & que les Soldats qui veulent les enfoncer, y font leurs efforts. Alors ceux qui s'attaquent de près-à-près, & qui n'ont entre deux, qu'un Claydas simple, n'en tirent pas plus d'avantage les uns que les autres. Ainsi un des points essentiels dans la defence de toutes sortes de fortifications étant de retenir le plus que l'on peut l'Ennemi à une certaine distance, & de lui donner à cette distance où il peut essuïer tous vos coups, des obstacles à surmonter; la fraise que je propose d'ajoûter au Claydas, retiendra l'Ennemi à la distance requise, & pendant qu'il s'occupera à la rompre à coups de hache, les assiegeans lui feront essuïer leur feu, & même leurs coups de pique & de halebarde.

Afin que la fraise *B.* de ce Claydas *A.* n'embarrasse point le passage, lorsqu'il est question de l'ouvrir; on prarique une entaille horisontale dans le glacis des deux côtez du passage; & comme le Claydas s'ouvre à deux batans, les deux portions de ses fraises trouve leur place dans ces entailles, & le chemin reste aussi libre, qu'avec des Claydas ordinaires; & celui-ci s'ouvre & se ferme aussi promptement & avec la même facilité, que les autres.





Fig. II.





fig. 117
fig. 120
fig. 119
E
E
A
B
C
C
A
B
C
C
D
A
B
C
C
C
A
B
A
D
E
A
C
D
D
A
G
F
H
B
E
D
A
C
Daudet fe.



BARRIERES PORTATIVES.

PLANCHE LXXXII. FIGURE 116.

LOrsqu'on fait la guerre dans des païs de montagnes, ou dans des lieux coupez de hayes vives, & de fossez larges & profonds, il se rencontre bien des occasions, où les Ennemis ne peuvent vous attaquer que de front, & par un seul chemin.

Dans ces situations merveilleuses pour la defensive, si l'on sait mettre à profit tous ses avantages, l'on disputera long-tems le terrain malgré la superiorité du nombre des Ennemis; & parmi les differens moïens qu'on peut mettre en usage pour se bien défendre, on pourra se servir des Machines que je propose ici. Elles sont composées de plusieurs barrieres palissadées & fraisées, semblables à celle marquée *A.* lesquelles vous placez dans la largeur du chemin, par où les Ennemis viennent à vous. Elles sont construites de maniere qu'elle peuvent se lever & s'abaisser sur l'espece de chassis *B.* selon que vous en avez besoin.

Lorsqu'il est question de lever ces barrieres, elles sont soutenuës droites au moïen des barres *C.* qui leur sont attachées par un de leurs bouts avec des boucles de fer, & qui les buttent par leur autre bout contre le chassis *B.* où il y a des entailles pour les retenir; & s'il faut abbaisser ces barrieres sur leur chassis, on le fait facilement, en ôtant les barres *C.* qui les soutenoient. A l'égard de la fraise *D.* elle est composée, comme l'on voit, de plusieurs demi-palissades attachées par leur gros bout avec des chevilles de fer mouvantes, au milieu & dans les entredeux des grandes palissades *E.* en sorte que lorsque les barrieres sont élevées, ces demi-palissades se baissent d'elles-mêmes horisontalement, & presentent leur pointe du côté de l'Ennemi. Elles sont soutenuës dans cette situation par la traverse *F.* qui retient leur gros bout. Mais lorsque les barrieres sont abaissées, ces de-

mi-palliſſades *D.* trouvent leur place, & ſe rangent dans les entre deux des grandes palliſſades *E.*

Comme on a garni de roulettes les chaſſis *B.* ſur leſquels ces barrieres repoſent, ont peut avec des chevaux ou à force de bras les faire avancer ou reculer ; & lorſqu'il eſt neceſſaire, on les range non ſeulement, comme nous avons déja dit, dans la largeur du chemin, mais encore on en met pluſieurs rangs de diſtance en diſtance, les uns derriere les autres, & plus ou moins ſelon la longueur du terrain que l'on veut diſputer.

Tous ces differens rangs de barrieres ainſi rangez, on les laiſſe d'abord abaiſſées, tant pour en ôter la connoiſſance aux Ennemis, que pour laiſſer le chemin libre. Enſuite lorſque les Troupes que vous avez en avant, ſont attaquées ; s'il arrive qu'elles ſoient preſſées de ſe retirer, elles paſſent ſans embarras par deſſus le premier rang de vos barrieres. Auſſi-tôt qu'elles y ont paſſé, elles les élevent & par ce moïen elles forment dans l'inſtant un retranchement, qui arrête, pour ainſi dire, l'Ennemi ſur le cul. Vous vous défendez avec avantage derriere ce premier rang de barrieres. Si vous y êtes forcez, vous venez faire la même manœuvre au ſecond rang, du ſecond au troiſiéme, & ſucceſſivement des uns aux autres. Et par ce moïen, ou vous rebutez l'Ennemi qui veut vous pourſuivre ; ou du moins vous lui faites acheter bien cher le terrain que vous lui cedez ; & vous donnez le tems à vos Troupes de ſe retirer en bon ordre.

fig. II8



Daudet Se



FAÇON D'ECHELLE PARTICULIERE.

PLANCHE LXXXIII. LXXXIIII. FIGURE 117. 118. 119. & 120.

LA Figure 117. repreſente un modelle d'echelle qu'on peut emploïer à differens uſages. Ses échelons *A. B.* ſont attachez les uns aux autres à une diſtance convenable avec les cordes *C.* Ils ont chacun leur bout de groſſeur & de figure differente. Leurs gros bouts *A.* ſont creuſez ; & leurs bouts *B.* ſont terminez en cheville. De cette maniere ces differens échelons peuvent s'emboitter les uns dans les autres, & former enſemble la longue perche *D.* à l'extremité ſuperieure de laquelle, il y a le grand crochet de fer *E.*

Cette perche *D.* étant de la longueur neceſſaire pour atteindre à l'endroit où vous voulez monter, vous y pouvez facilement arrêter ſon crochet *E.* Enſuite vous n'avez qu'à tirer ſon bout inferieur, c'eſt-à-dire, le premier échellon ; vous deboiterez tous les autres, & vous trouverez que vôtre perche *D.* ſe changera en échelle.

Ces ſortes d'échelles ſont très commodes : elles ſont d'autant plus propres pour des expeditions ſecrettes, qu'elles ſont très legeres, & qu'on peut les renfermer demontées dans un ſac, & les porter, ſans qu'il paroiſſe que vous portez une échelle.

Les échelles repreſentées par la Figure 118. ſont d'un excellens uſage pour ſurprendre une ville.

Chaque grande échelle ſemblable à celle marquée *A.* eſt compoſée de pluſieurs portions, ou pour mieux dire de pluſieurs petites échelles, qui en forment enſemble une ſuffiſament grande pour atteindre du foſſé au rempart. Suivant ce que l'on voit par la Figure „ ces portions d'échelle que je marque *B.* ont leur

bout inferieur plus large que leur bout ſuperieur, afin qu'elles puiſſent s'aſſembler les unes dans les autres ; & pour que cet aſſemblage ſoit juſte, toutes les extremitez de leurs branches ſont entaillées de façon qu'elles emboittent les derniers échellons prolongez des unes, & les premiers échellons des autres. Ces differens emboitages ſont garnis de petites bandes de fer, qui les fortifient ſuffiſamment, & qui rendent la grande échelle encore plus ſolide, que ſi ſes branches étoient d'une ſeule piece.

Au bout ſuperieur de la grande échelle, il y a des roulettes *C.* qui facilitent le moïen de la dreſſer contre le mur de l'eſcarpe ; & l'on ajoûte auſſi les crampons *D.* à ſon bout inferieur, afin que lorſqu'elle eſt dreſſée, & qu'on y monte deſſus, elle ne puiſſe pas reculer.

S'il s'agit de ſe ſervir de cette Machine pour ſurprendre une place ennemie ; il faut avant toutes choſes être informé au juſte de la hauteur de l'eſcarpe, c'eſt-à-dire, de la hauteur de la muraille du rempart, ce qui eſt très facile à ſavoir.

Suivant cette hauteur, vous faites conſtruire ſecrettement plus ou moins de ces petites échelles *B.* pour former la quantité des grandes échelles *A.* dont vous jugez que vous avez beſoin. Enſuite vous diſtribuez aux Soldats que vous emploïez à cette expedition ces portions d'échelles, qui ſont peu longues, & par conſequent peu peſantes & peu embarraſſantes. Ainſi chacun de ces Soldats porte facilement ſa portion d'échelle avec ſon arme ; & lorſqu'ils ſont arrivez au pied du mur, ils aſſemblent auſſitôt les portions de leurs échelles ; & les aïant dreſſées, en moins d'un demi quart d'heure ils ſont en état d'eſcalader la place, avant que l'Ennemi puiſſe s'y oppoſer ; ſur tout ſi l'on peut menager bien ſecrettement cette entrepriſe, & ſi pour l'executer on ſait profitér de l'obſcurité de la nuit.

L'on voit par la figure 119. un moïen de monter avec beaucoup de facilité le long d'une corde, pour entrer pendant la nuit dans une place de guerre, ou pour s'introduire par les fenêtres dans un apartement élevé.

Si vous avez quelque correſpondance dans l'endroit où vous voulez monter, on pourra vous jetter la corde *A.* qu'on aura ſolidement arrêté par ſon bout ſuperieur ; ſi vous n'y avez point de

correſpondance

correſpondance, vous y pourrez jetter à force de bras le grapin *B.* qui s'y acrochera ſolidement, ſurtout ſi c'eſt ſur le terrain du parapet d'un rempart.

En jettant ce grapin de bas en haut, vous l'accompagnerez d'une petite ficelle, qui ne l'empechera pas de s'élever, & de ſuivre l'impulſion de la main. Cette petite ficelle doit être fort longue, & doit paſſer dans la boucle du grapin; afin que lorſqu'il eſt une fois bien acroché, elle y puiſſe faire paſſer la groſſe corde *A.* qui eſt attachée à un de ſes bouts: ce qui ſe fait, comme on le peut comprendre aiſément, en la maniere ſuivante. On tire la ficelle par ſon bout *C.* non ſeulement juſqu'à ce que la groſſe corde *A.* qui eſt attachée à ſon bout *D.* ſoit élevée juſqu'au grapin; mais encore juſqu'à ce que la corde *A.* aye toute paſſé elle-même dans la boucle dü grapin. Alors le gros nœud qui eſt au bout *E.* de la groſſe corde, l'empeche de couler d'avantage dans la boucle, & l'y arrête ſolidement.

La groſſe corde *A.* étant par un de ces deux moïens bien arrêtée dans l'endroit, où vous voulez monter, vous y enfilez la piece *F.* laquelle eſt une eſpece de tenaille, qui a au bout de ſes branches les étriers *G. H.* & qui ſerre ou lache la corde, ſelon qu'il en eſt beſoin. Enſuite après avoir paſſé vos pieds dans les étriers *G. H.* vous empoignez avec vos deux mains la corde *A.* le plus haut que vous pouvez; & vous étant élevé au point où vous l'avez empoignée, vous attirez avec les pieds & en vous racourciſſant les tenailles *F.* Ce premier mouvement étant fait, vous vous ſervez de vos pieds qui ſont toûjours dans les étriers pour ſerrer les tenailles; & comme plus vous vous appuyez ſur ces étriers, plus les tenailles ſerrent & mordent fortement la corde; vous vous y laiſſez porter entierement. Vous lâchez de vos mains la corde & l'aïant repriſe un peu plus haut, vous refaites la même manœuvre; enfin en continuant, comme je viens de l'expliquer, ces deux mouvemens, c'eſt-à-dire, celui de vos mains, & celui de vos pieds, vous montez inſenſiblement tout le long de la corde, ſans beaucoup de peine, ſans embarras, & même ſans autre danger, que celui qui pourroit vous arriver, ſi la corde ne ſe trouvoit pas aſſez ſolidement attachée au lieu où vous voulez monter.

La Figure 120. est un moïen très simple & très commode pour s'écouler le long d'une corde, & décendre d'un lieu même fort élevé sans peine & sans se faire aucun mal aux mains. Aïant pris la piece de bois *A.* canelée sur sa superficie en ligne spirale, à laquelle vous avez attaché avec la corde *C.* le baton *B.* par le milieu de sa longueur; vous faites passer la grosse corde *D.* dans les contours canelez de cette piece *A.* Ensuite vous étant mis à cheval sur le baton *B.* vous empoignez la corde *D.* du long de laquelle vous devez décendre. Ainsi comme vous êtes suspendu à la piece *A.* & que cette piece ne sauroit couler du long de la corde, à cause du frottement qu'elle y fait, qu'à mesure & à proportion que vous lachez la corde; vous vous trouvez absolument le maître, non seulement de décendre très doucement, si vous le souhaitez, mais encore de vous arrêter où vous voulez.

On peut ajoûter au bout superieur de la piece *A.* une autre piece de bois marquée *E.* percée par le milieu, & garnie d'une peau qui vous garentit les doigts. vous pouvez vous apuyer de la main gauche sur cette piece *E.* tandis que de la main droite vous lachez, ou vous retenez à vôtre fantaisie la corde *D.* mais cette piece ajoûtée me paroît assez inutile.

MACHINE FAITE EN BROUETTE pour toiser au juste la distance qu'il y a d'un lieu en un autre.

Planche LXXXIV. Figure 121.

La maniere ordinaire de toiser est assez embarrassante; il faut emploïer au moins trois personnes, & il faut ou une grande habitude, ou une grande aplication à celui qui toise, pour ne pas tomber dans des erreurs de calcul. Celle que je propose ici par la broüette *A.* n'a aucun de ces inconveniens: une



fig. 122

fig. 121

Daudet fe

ſeule perſonne avec ſon ſecours peut meſurer avec beaucoup de regularité des diſtances très conſiderables, ſans aucun travail d'eſprit, & ſans ſavoir même aucune regle d'arithmetique. La Machine ſeule fait toutes les operations neceſſaires, & pourveu qu'elle ſoit faite par un habile ouvrier, & qu'elle ſoit conduite en droite ligne; elle pourra meſurer des millions de toiſes ſans aucune erreur. A la verité elle ne peut ſervir, que pour une des dimenſions qui eſt la longueur, & ſon uſage eſt plûtôt pour meſurer les diſtances qu'il y a d'un lieu à un autre, que pour toiſer des travaux.

La grande rouë *B.* ſur laquelle toute la broüette *A.* s'appuïe lorſqu'elle eſt en marche a quatre pieds juſtes de circonference; & les autres trois rouës *C. D. E.* ſont dentées & diviſées ſur leur champ en pluſieurs degrez. Les degrez de celle notée *C.* marquent les unitez de pied, & les unitez de toiſe, Et enfin les degrez de celle notée *E.* marquent les centaines, &, ſi l'on veut même, les mille. Toutes ces differentes rouës repondent les unes aux autres par des pignons communs, qui ont plus ou moins de dents, ſelon qu'il eſt neceſſaire; en ſorte que toutes les 60. fois que la rouë *B.* tourne, elle fait faire un tour à la rouë *C.*; que celle-ci toutes les fois qu'elle fait un tour, fait avancer d'un degré celle notée *D.* & qu'enfin celle notée *D.* à chacun de ſes tours, fait auſſi avancer d'un degré la derniere rouë *E.*

L'on obſerve les degrez ou differentes diviſions des trois rouës *C. D. E.* au moïen de trois éguilles fixes, que vous voïez dans la Figure, & qui ſont attachées aux branches de la broüette. Ces éguilles ne changeant jamais de place, denotent la quantité de degrez, que les rouës ont fait; ou encore mieux la quantité de pieds & de toiſes, que la broüette a parcouru depuis le point, d'où elle eſt partie.

Pour mettre cette Machine en execution, vous faites rouler vôtre broüette, après avoir vu ſi les trois éguilles ſont bien ſur les premiers degrez des rouës. Enſuite vous n'avez autre choſe à obſerver, que de la conduire exactemeut en ligne droite, depuis le point d'où vous partez juſqu'à celui où vous voulez aller; & quand vous y êtes arrivé, vous regardez vos éguilles: alors elles vous marquent preciſément & très juſte, la quantité de pieds &

de toises que vous avez parcouruë, sans que vous vous soyez donné la peine de les conter.

AUTRE MACHINE POUR MESURER la distance des lieux.

PLANCHE LXXXV. FIGURE 122.

LA presente Machine est faite pour le même usage que la precedente ; mais elle est beaucoup plus simple & plus commode, & par dessus cela elle a un avantage particulier que j'expliquerai.

La rouë *A* tourne entre les deux branches de fer *B.* qui sont plates ; & qui étant unies ensemble au point *C.* sont faites en fourchettes. Ces branches ont une vis au point de leur union *C.* que vous pouvez faire entrer, quand vous le souhaitez, dans une ecrouë que l'on a pratiquée au bout de vôtre canne ; en sorte que quand vous l'y avez ajustée, vous pouvez faire rouler devant vous en marchant la rouë *A.* encore plus facilement, que vous ne feriez rouler la brouëtte dont on a parlé.

Pour que cette manœuvre puisse venir aux mêmes fins de la Machine precedente, vous ajoûtez à une des branches *B.* la boëtte *D.* dont la surface plate, qui est celle que vous voïez, a deux sortes de divisions sur deux cercles faits en cadran. La premiere division qui forme le plus grand cercle, marque les unitez des pieds & des toises ; & la seconde qui forme le plus petit cercle, marque les dizaines, les centaines & les mille de toises. Cette espece de cadran a aussi deux éguilles de differente grandeur. La plus grande doit marquer sur le grand cercle les unitez, & la plus petite doit marquer sur le petit cercle les dizaines, les centaines & les milles. Ces deux éguilles avancent sur la circonference de leurs cercles, à mesure que vous faites rouler devant vous la rouë *A.* ; & à proportion des pieds & des toises que vous lui faites parcourir ; & les mouvemens qui les

font ainſi avancer, viennent principalement de l'axe de la rouë *A.* comme nous l'allons expliquer.

L'axe de la rouë *A.* étant coudé au point *E.* tire à chaque tour que ſa rouë lui fait faire, la branche *F.* & ce mouvement ſe communique en même tems à la grande éguille, & ſucceſſivement à la petite, comme il eſt facile de le remarquer par le developement de la boëtte *D.* qui renferme tout l'artifice.

Ce developement fait voir que la branche *F.* repond par l'anneau *G.* & par les detentes *H.* au cliquet *I.* & qu'à chaque fois que ce cliquet agit, il fait avancer d'un cran le rochet *K.* qui dirige immediatement la grande éguille. Il fait encore voir que le rochet *K.* repond mediatement par les deux rouës *L. M.* & par leurs pignons à la petite éguille, & que les diviſions des dents des rouës *L. M.* & de leurs pignons, ſont proportionnées au chemin, qu'il faut que la petite éguille faſſe ſur ſon cadran, pour marquer les dizaines de tour que l'on fait faire à la rouë *A.*, ou pour mieux dire, tous les tours que la grande éguille fait; ce qui doit être la même choſe.

Ainſi avant que de vous ſervir de cette Machine, vous voïez ſi vos éguilles ſont ſur le premier degré des unitez. enſuite vous n'avez d'autre attention, qu'à conduire exactement en ligne droite vôtre rouë *A.* depuis le point d'où vous partez, juſqu'à celui où vous voulez aller; & vos éguilles d'elles mêmes marqueront le nombre de tours, que fera vôtre rouë *A.*, c'eſt-à-dire, que comme la circonfereuce de vôtre rouë *A.* vous eſt connuë, vos éguilles vous marqueront exactement le nombre de toiſes & de pieds que vous lui aurez fait parcourir, ſans que vous aïez eu la peine de les compter.

A l'égard de l'avantage particulier que cette Machine a ſur la precedente, je diray qu'il conſiſte en la boëtte *D.* detachée du reſte des pieces dont nous venons de parler, c'eſt-à-dire, des branches *F.* & *B.* & par conſequent de la rouë *A.*

Cette boëtte que je ſupoſe être faite comme celle des montres de poche ordinaires ſe met dans vôtre gouſſet. Vous attachez à ſon anneau *G.* un ruban, que vous faites paſſer ſous vos calçons, & que vous faites repondre à vôtre jarretiere; en ſorte qu'à chaque pas que vous faites, l'extenſion de vôtre jambetire-

l'anneau G. & fait par là agir le cliquet I. & par conſequent tout l'artifice qui eſt renfermé dans la boëtte. Par ce moïen vous étant formé l'habitude de faire vos pas égaux, & connoiſſant leur valeur, vous pouvez tirer le plan d'une place Ennemie, ſans qu'on s'en aperçoive, & en preſence même des Officiers qui y commandent; car en vous promenant avec eux ſur les remparts, vous tirez vôtre pretenduë montre, & en faiſant ſemblant de voir quelle heure il eſt, vous regardez à quel degré ſont vos éguilles. Enſuite l'aïant remiſe dans ſon lieu, & y accrochant auſſi-tôt le ruban en queſtion, vous marchez ſans vous embarraſſer d'autre choſe, que d'aller en ligne droite; & lorſque vous êtes arrivé au bout du terrain que vous avez voulu meſurer, vous decrochez vôtre ruban; & les éguilles de vôtre boëtte demeurent dans la ſituation où elles ſe trouvent, juſqu'à ce que vous puiſſiez les regarder ou en vôtre particulier, ou ſous le même pretexte dont vous vous êtes déja ſervi.

PUPITRE D'UNE FAÇON particuliere & très commode pour les gens d'étude.

Planche LXXXVI. Figure 123.

DAns le livre que Ramely a donné au public, on voit une Machine pour le même uſage; mais elle eſt beaucoup plus compoſée, plus embarraſſante, & par conſequent plus difficile à executer, & plus ſujette à ſe detraquer; au lieu que celle que je propoſe ici, eſt des plus ſimples.

L'une & l'autre peuvent ſervir aux perſonnes, qui s'attachent à l'étude, & qui compoſent; principalement à ceux qui ſont incommodez de la goute; car par le moïen de cette Machine, vous pouvez ſans changer de place & ſans bouger de vôtre fauteüil, lire ſucceſſivement pluſieurs livres les uns après les autres



Fig. 123



& bien loin d'avoir la peine de les aller chercher, ou de vous les faire apporter, vous les faites facilement venir à vous.

Les deux grandes rouës *A. B.* ſont ſolidement attachées l'une à l'autre par l'axe *C.* qui les fait tourner enſemble ſur les pieds droits *D.* Entre ces deux grandes rouës, & au tour de leur circonference, il y a les tablettes ou pupitres *E.* qui y ſont retenus par les eſpeces d'axes coudez *F.* Ces ſortes d'axe coudez ſont mouvans dans les grandes rouës, en ſorte que lorſque les rouës tournent, le poids des pupitres les tient toûjours dans la même ſituation, & les empêche de baſculer & de perdre leur équilibre.

Avant que de travailler, vous rangez ſur les pupitres *E.* tous les Livres dont vous jugez que vous aurez beſoin. Enſuite vous étant placé dans le fauteüil *G.* vous liſez le Livre qui ſe preſente d'abord à vous; & lorſque vous en voulez un autre, vous le faites facilement venir à la place du premier, en tournant avec la main les grandes rouës *A. B.*

Si vos Livres ſe rencontrent de differente grandeur ou groſſeur, & que tous les plus peſans ſe trouvent rangez d'un côté, & les plus legers de l'autre; le fort emportant le foible, vôtre Machine baſculera toûjours, & vous ne la pourrez pas contenir commodement dans la ſituation que vous ſouhaitterez. Ainſi pour obvier à cela on pourra ajoûter l'arrêt *H.* qui entrera dans les petites entailles de la grande rouë *A.* & qui la retiendra au point convenable, tant que vous ne voudrez point changer de Livre; mais qui lui laiſſera cependant la liberté de tourner, lorſque pour le lacher, vous appuyerez le pied ſur la detente *I.*

A la place de la Machine que nous venons de decrire, vous pouvez ranger vos Livres au tour d'une grande table ronde, que vous ferez conſtruire, de maniere que ſon deſſus puiſſe tourner ſur un pivot; ce qui ſe fera facilement, en plaçant le pivot au centre de vôtre table ſur un de ſes piliers, & en garniſſant les autres piliers qui ſoutiennent ſa circonference de petites roulettes. Par ce moïen qui eſt très ſimple, lorſque vous aurez ſuffiſamment lû le Livre, qui ſera devant vous, & que vous en ſouhaiterez un autre, vous le ferez facilement venir à la place du premier, en tournant la table avec la main.

CHAISE OU FAUTEUIL TRE'S commode pour les boiteux, ou pour ceux qui ont la goute aux jambes; & par le moïen duquel on peut se promener dans un apartement de plein pied, ou dans un Jardin, sans le secours de personne.

PLANCHE LXXXVII. FIGURE 124.

COmme le fauteüil *A.* repose tout entier sur les cinq rouës *B. B. C. C.* & *D.* l'on remarquera que non seulement il doit marcher de toute necessité, lorsque ses rouës tournent; mais qu'il doit encore avancer ou reculer, & aller à droit ou à gauche, selon les differens sens que les rouës tiendront entre elles dans leur mouvement.

Cependant pour l'execution de cette Machine, dans l'état que la Figure la represente, il ne faut donner le mouvement qu'aux deux principales rouës *B. B.* Car les deux *C. C.* ne servent proprement que pour soutenir en equilibre le fauteüil; & la fonction de celle marquée *D.* n'est que pour le faire tourner plus exactement. On donne le mouvement necessaire aux deux rouës principales en cette maniere.

Ces rouës *B. B.* étant dentées sur champ, repondent par leur pignon *E.* & par l'arbre, ou le long essieu *F.* aux manivelles *G.* Ainsi lorsque vous êtes assis dans le fauteüil *A.* & que vous tournez avec vos mains les manivelles, vous faites necessairement tourner les rouës *B.* & par consequent vous faites marcher le fauteüil. Si vous souhaitez aller en avant & en droite ligne, vous tournez également & en même tems vos manivelles en dehors. Si vous souhaitez reculer aussi en droite ligne, vous les tournez en dedans; c'est-à-dire, dans un sens tout opposé

fig. 124.






Fig. 125
E
F
D
c
A
c
B
I
H
B
K
L
E
E
B
A
B
A
C
D
Fig. 126
Daudet fec.



posé au premier. Si c'est à droit ou à gauche que vous voulez aller, vous tournez inegalement vos manivelles, & plus ou moins selon qu'il est necessaire ; & enfin si vous voulez tourner sur un point, vous n'avez qu'à tourner les mêmes manivelles à contre sens l'une de l'autre, je veux dire, l'une en dedans, & l'autre en dehors.

Vous pourrez ajoûter au fauteüil les autres commoditez qui sont en usage pour le service des malades ; comme de briser son dossier pour lui donner plus ou moins de pente, & d'y pratiquer une petite table, un pupitre & un marchepied ; & pourveu que cette Machine soit executée par un bon ouvrier, & qu'on y observe les justes proportions qui doivent être entre les rouës *B.* les pignons *C.* & les manivelles *G.* vous n'aurez besoin que d'un très petit effort, pour la faire marcher ; & vous le pourrez même faire avec deux doigts. L'invention de la rouë *D.* est une des pieces des plus curieuses de cette Machine ; & sa disposition sert de beaucoup, pour en faciliter l'execution.

MOYEN DE TIRER UN PAYSAGE, ou de copier un Tableau, sans savoir dessiner, & sans voir ce que l'on fait.

PLANCHE LXXXVII. FIGURE 125.

VOus placez la toile, ou le papier sur lequel vous voulez travailler, vis-à-vis le païsage, ou vis-à-vis le tableau, que vous vous êtes proposé de dessiner ; & vous l'attachez dans une situation perpendiculaire sur le chassis *A.* qui est garni de la grande regle *B.* cette regle *B.* est suspenduë par les petites ficelles *C.* lesquelles après avoir passé par les poulies *D. E.* se réunissent, pour passer ensemble par la double poulie *F.* & pour repondre au contrepoids *G.* qui est placé à couliſſe derriere le chassis ; en sorte que le contrepoids tire toûjours de bas en haut la regle, comme

on peut le voir par le revers du chassis.

De cette maniere la regle *B.* peut facilement s'élever, se baisser, & parcourir toutes les parties de vôtre toile, ou de vôtre papier; mais elle ne s'y peut mouvoir qu'horisontalement; ce qui est essentiel à remarquer. Elle est garnie à un de ses bouts de la pointe ou éguille *H.* & dans son milieu du craïon & porte craïon *I.* lequel par le moïen d'un petit ressort, peut s'avancer plus ou moins, selon qu'il est necessaire, pour marquer plus ou moins fort sur vôtre papier les traits des Figures que vous dessinez.

Vous ajoûtez à cette Machine la pinule *K.* que vous pouvez placer à vôtre fantaisie, plus ou moins près du chassis *A.* & que vous pouvez de même, ou élever, ou baisser au moïen de son soutien *L.* qui vous laisse la liberté de placer la pinule en differens sens.

Enfin aïant disposé, comme nous l'avons déja dit, vôtre Machine vis-à-vis des objets que vous voulez dessiner, & aïant arrêté vôtre pinule au point, où il convient qu'elle reste pendant tout le tems que vous travaillerez; en fermant un œïl, vous regardez avec celui qui est ouvert au travers de la pinule *K.* & tenant de la main droite le porte craïon *I.* & par consequent sa regle *B.* vous faites parcourir successivement à sa pointe *H.* tous les principaux traits des objets proposez. Et comme en supposant toûjours que la regle ne peut se mouvoir qu'horisontalement, vôtre craïon fait sur le papier le même chemin que la pointe *H.* fait sur les traits des objets proposez; vous les faites marquer à vôtre craïon, & par ce moïen vous les dessinez sur vôtre papier, ou sur vôtre toile, d'autant plus juste & plus regulierement, que les regles de perspective ne sauroient jamais être mieux observées. Après avoir examiné cette Machine on conviendra qu'avec son secours on peut dessiner un païsage ou copier un tableau, sans savoir dessiner, & même sans voir ce que l'on fait; puisque vous ne regardez jamais vôtre craïon, & que toute vôtre attention doit être à faire suivre regulierement à vôtre pointe *H.* les principaux traits des objets proposez.

LAMPE TRES COMMODE, qui en éclairant beaucoup plus que les autres, échaufe l'endroit éclairé, & ne fatique pas la veüe.

PLANCHE LXXXVII. FIGURE 126.

TOut l'artifice de cette lampe consiste en la piece *B.* qui est d'étain, ou de quelqu'autre métail qu'on voudra, pourveu qu'on le puisse polir.

Cette piece *B.* est une demi-ellipse, ou figure parabolique qu'on a pris soin de faire avec les plus justes proportions, & dont on a poli la surface interieure, le mieux qu'il a été possible; l'on place dans son foyer, je veux dire, dans le milieu interieur de la Figure parabolique, le lumignon de la lampe que je marque *A.* En sorte que comme les raïons de lumiere qui en partent, & qui tombent sur les côtez interieurs, se reflechissent toûjours en ligne parallelle à l'axe de la Figure parabolique, ils éclairent l'endroit qui répond à son ouverture, beaucoup plus qu'ils ne feroient sans cette reflexion; & se réunissent si bien, qu'ils y échaufent l'air sensiblement à plus d'un pied & demi de distance.

Ainsi en se servant de cette lampe dans son cabinet pendant l'hiver, & la plaçant sur sa table de maniere qu'elle éclaire le livre que vous lisez, ou le papier sur lequel vous écrivez; vous ressentez aux mains assez de chaleur, pour n'avoir pas besoin d'allumer du feu à vôtre cheminée; sur tout si vôtre cabinet est petit, & qu'il soit bien fermé, & si vous avez pris les precautions necessaires pour vous garentir du froid au corps, à la tête & aux pieds; ce qui est assez facile.

Outre l'avantage que cette lampe a, d'éclairer plus que les autres, & d'échauffer; elle a encore celui de conserver la veuë, & l'on en conviendra facilement, en faisant reflexion que le lu-

mignon d'une lampe ou d'une bougie, est ce qui fatigue le plus les yeux, lorsqu'on travaille la nuit ; & en faisant attention, que suivant la disposition où cette lampe doit être, lorsque vous vous en servez, il y a toûjours un des côtez de la demi-ellipse, qui vous cache son lumignon *A.* & qu'il n'y a que les objets sur lesquels vous travaillez, qui soient éclairez.

Nota, que *C.* est l'endroit où l'on met l'huile ; *D.* est un petit canal qui communique l'huile au lumignon ; *E.* est un tuyau pratiqué dans la demi-ellipse, pour y faire passer la fumée de la lampe.

MOYEN FACILE DE TIRER exactement un plan géometral en perspective, sans avoir recours aux regles ordinaires, qui sont longues & embarrassantes.

PLANCHE LXXXVIII. FIGURE 127.

DAns le milieu du tableau *A.* posé perpendiculairement, l'on place la regle de fer *B.* qui partage horisontalement sa surface, & que l'on y attache par ses deux bouts avec les vis *C. C.* de maniere cependant qu'il reste une distance d'environ une ligne, entre la surface du tableau & la regle de fer. Cette distance est necessaire pour que les deux curseurs *D.E.* dont la regle de fer est garnie, puissent s'y mouvoir librement. Ensuite l'on attache le fil *F.* par un de ses bouts au curseur *D.* & l'aïant fait passer dans un trou pratiqué au curseur *E.* on le charge à son autre bout d'un poids, afin qu'il soit toûjours bien tendu. On attache encore deux autres fils aux deux curseurs, sçavoir, le fil *G.* au curseur *D* & le fil *H.* au curseur *E.* Ces deux derniers fils sont chargez, de même que le premier, chacun d'un poids, & se croisent pour passer dans les petites poulies *I. K.* & pour former les angles *D.K. L.* & *E. I. N.* ces poulies *I. K.* sont posées à volonté sur la ligne ho-


A
T
S
K
G
I
N
H
H
P
C
C
B
E
D
M
G
F
P
L
H



risontale *S. T.* qui doit être parallele à la regle *B.* le point *I.* est consideré comme le point de vuë, & celui *K.* comme le point de distance.

Vôtre Machine étant en cet état, l'on place dans la partie inferieure du tableau, le papier sur lequel est dessiné le plan horisontal proposé ; & l'on met dans sa partie superieure, c'est-à-dire, au dessus de la regle de fer, le papier blanc, sur lequel on veut tracer le plan en perspective. L'on cole proprement le bord de ces deux papiers sur le tableau, afin qu'ils s'y tiennent bien tendus.

Ensuite pour en venir à la pratique, aïant disposé les deux curseurs sur leur regle, de maniere que le fil *F.* tombe perpendiculairement sur l'angle *P.* du plan horisontal, je veux dire, sur un de ses angles, qui se trouvera dans la partie la plus inferieure du tableau ; & de maniere que le curseur *D.* soit distant du curseur *E.* de la huitiéme partie de l'espace qui se trouve depuis le curseur *E.* jusqu'à l'angle *P.* l'on enfilera la petite perle *M.* au fil *F.* & l'on arrêtera cette petite perle solidement, & precisement à l'endroit du fil, qui repond à l'angle *P.* l'intersection des deux fils *G. H.* vous donnera d'abord l'angle *P.* du plan en perspective qu'on cherche, & qui est celui qui doit representer l'angle *P.* du plan géometral ; & pour avoir la representation perspective des autres angles du plan géometral, l'on n'aura qu'à disposer les curseurs *D. E.* sur la regle *B.* de façon que la petite perle *M.* reponde successivement à chacun de ces angles ; & toûjours l'intersection des fils *G. H.* donnera à chacun son point particulier. Enfin on pourra facilement perfectionner les angles que l'on cherche, & par consequent tout le plan en perspective, en tirant des lignes qui uniront ces differens points, suivant que le plan géometral l'indiquera.

FIN.

TABLE

Des Matieres par ordre Alphabetique.

A

AMAZONE, Figure d'Amazone qui fait differents mouvements & qui se promene sur une table polie. page 19.

Armoires dont les portes s'ouvrent par machines. page 18. & 19.

B

BATEAU, Machines pour faire monter les grands Bateaux sur une Riviere. page 62. & 63. Planche LXII Figure 91.

Bateau, Machines pour faire avancer un Bateau avec beaucoup de viteſſe. page 64. Planche LXIII. Figure 92.

Bateau, moïen de faire remonter un Bateau par le courant de l'eau. page 65. Planche LXIII. Figure 93.

Bateau propre a ſurprendre une place Ennemie. page 73. Planche LXXI. Figure 106.

Barriere portative. page 85. Planche LXXXI. Figure 116

Bois, differentes manieres d'entailler des pieces de bois & de les aſſembler ſolidement pour pluſieurs uſages. page 69. Planche LXV. & LXVI. Figure 96. juſqu'a 101.

Bouteille de verre dans leſquelles ſont renfermés pluſieurs ouvrages. page 19. & 20.

Broüette de nouvelle invention page 58. Planche LIX. Figure 88.

C

CANAL, Machines pour tranſporter un Bateau d'un Canal a un autre Canal plus élevé, page 61. Planche LXI. Figure 90.

Claidas de nouvelle invention.

page 84. Planche LXXXI. Figure 115.
Cylindres de metail. page 22.

D

DELICATESSE, pieces de delicateſſe. page 3. Planches I. II. Figure 1. 2. 3. 4. 5. & 6.
Deſſein, maniere de deſſiner, très juſtes & très particuliere. page 98. Planche LXXXVI. Figure 125.

E

ECHELES pour eſcalader un rampart. page 87. Planche LXXXII. & LXXXIII. Figure 117. 118. 119. & 120.
Elevations d'eau, au moïen de pluſieurs culieres. page 25. 26. 27. 28. 29. & 30. Planche XXII. juſqu'a XXVIII. Figure 50. juſqu'a 56.
Elevation d'eau a la hauteur du diametre d'une grande rouë page 31. 32. & 33. Planche XXIX. XXX. XXXI. & XXXII. Figure 57. 58. 59. & 60.
Elevations d'eau a la hauteur du demi diametre d'une grande rouë. page 34. & 35. Planche XXXIII. & XXXIV. Figure 61. & 62.
Elevation d'eau au moïen de pluſieurs ſeaux. page 36. juſques a 44. Planche XXXV. juſqu'a XLII. Figure 63. juſqu'a 69.
Elevations d'eau avec des eſpeces de chapelet. page 44. Planche XLIII. Figure 70.
Elevations d'eau au moïen des pompes aſpirantes & foulantes pag. 45. juſqu'a 48. Planche XLIV. juſqu'a XLVII. Figure 71. juſqu'a 74.
Elevation d'eau très ſimple. page 48. Planche XLIX. Figure 75.
Elevation d'eau au moïen de la vis d'archimede. page 49. 50. & 51. Planche L. LI. & LII. Figure 76. 77. & 78.
Etoiles, pieces de Tour en forme d'étoile renfermée dans des Globes. page 4. 5. & 6. Planche III. IV. & V. Figure 8. 11. 14. & 21.
Excentrique, pieces de Tour excentriques. page 4. 5. & 6. Planche III. IV. & V. Figure 7. juſqu'a 23.

F

FAUTEUIL très commodes pour les boiteux. page 96. Planche LXXXVI. Figure 124.
Fleurs de lis, piece de tour en forme de fleurs de lis travaillée

vaillée dans un globe page 6. Planche v. Figure 23.

G

GLOBES, pieces de Tour, plusieurs globes faits les uns dans les autres, & qui servent d'envelope a differentes Figures. page 4. 5. & 6. Planche III. IV. & V. Figure 7. jusqu'a 23.
Grenades, moïen de jetter des Grenades. page 80. Planche LXXIX. Figure 113.
Guerite, moïen de lever une guerite pour decouvrir les assiegeants page 82. Planche LXXX. Figure 114.

H

HORLOGES dont les mouvements sont reglés par la chute d'une ou de plusieurs bales de cuivre. page 9. 10. 11. & 12. Planche XIII. XIV. XV. & XVI. Figure 37. jusqu'a 41.
Horloges au moïen d'une Figure ronde qui descent imperceptiblement sur des plans inclinez. page 12. 13. & 14. Planche XVII. & XVIII. Figure 42. 43. & 44.
Horloges par le moïen d'un sable qui se tourne de lui-même lorsqu'il est écoulé. page 14. & 15. Planche XIX Figure 45.
Horloge par le moïen d'un globe celeste qui tourne sur la tête d'un Atlas. page 15. Planche XX. Figure 46.
Horloge par le moïen d'une Figure de souris & de lezard qui courent les heures le long d'une corniche & d'un pilier. pag. 16. Planche XXI. Fig. 47.
Horloge sans éguille. page 16. Planche XXI. Figure 48.
Horloge de la Tortuë. page 17. Planche XXI. Figure 49.
Horloge a eau. page 18.
Horloge des passions. page 21.
Hors du rond, pieces de Tour travaillées hors du rond page 7. & 8. Planche VI. jusqu'a XII. Figure 24. jusqu'a 33.

L

LAMPE très commode pour ceux qui travaillent. pag. 97. Planche LXXXVII. Figure 126.

M

Miroir de metail. page 22.
Mort. Figure de mort qui se promene dans une Chambre. page 19.

Moulins a bras. page 55. Planche LVI. Figure 84.
Moulins mis en mouvement par un bœuf ou par un cheval. page 56. Planche LVII. Figure 85.
Moulins a vent. page 56. Planche LVIII. Figure 86.
Moulins portatifs. pag. 57. Planche LIX. Figure 87.
Mouton, machines pour battre le mouton. page 59. Planche LX. Figure 89.

O

OPTIQUE, differentes machines qui concernent l'optique. page 21. & 22.
Osier, pieces de Tour travaillées en forme d'osier. page 3. & 8. Planche II. & XI. Figure 5. 6. & 29.
Ovales, pieces de Tour, globes en ovales qui renferment differentes Figures page 6. Planche V. Figure 21. & 22.

P

PERSPECTIVE, moïen très cour & très facile pour tirer un plan geometral en perspective page 100. Planche LXXVIII. Figure 127.
Pont d'une seule arcade. page 67. Planche LXIV. Figure 94.
Pont, modele d'un autre pont fait d'une seule arcade. page 68. Planche LXIV. Figure 95.
Pont de corde pour faire passer a de l'Infanterie une Riviere peu large, page 72. Planche LXX. Figure 105.
Pont de bateaux pour passer une Riviere en presence des Ennemis. page 74. Planche LXXII. Figure 107.
Pont de pilotis. page 75. Planche LXXIII. Figure 108.
Pont construit avec des Tonneaux. page 78. Planche LXXVII. Figure 111.
Pont fait avec des tonneaux, pour passer le fossé d'une place assiegée. page 79. Planche LXXVIII. Fig. 112.
Ponton pour passer une Riviere peu large. page 69. Planche LXVII. Figure 102.
Ponton pour passer une Riviere plus large. page 70. Planche LXVIII. Figure 103.
Ponton pour passer le fossé d'une place assiegée. page 71. Planche LXIX. Figure 104.
Portraits, pieces de Tour, boëte a portraits de plusieurs pieces travaillées dans des globes page 6. Planche V. Figure 17. & 18.
Puis, moïen de tirer facilement de l'eau d'un puis page

52.53. & 54. Planche LIII. LIV. & LV. Figure 79. jusqu'a 83.

Pulpitre commode pour ceux qui compoſent. page 94. Planche LXXXV. Figure 123.

R

RADEAU fait avec des tonneaux. page 76. Planche LXXIV. Figure 109.

Radeau portatif. page 77. Planche LXXV. Figure 110.

Rampant, piece de Tour, travaillée en rampant page 8. Planche X. Figure 35. & 36.

S

SPIRALE, piece de Tour travaillée en ligne ſpirale, page 3. Planche I. Figure 2.

T

TABATIERE, piece de Tour, pluſieurs tabatieres travaillées dans des globes. page 5. Planche IV. Figure 12.

Toiſage, differentes manieres de toiſer. page 90. Planche LXXXIV. Figure 121. & 122.

Fin de la Table des Matieres.

Memoire pour servir au Relieur.

LES Planches N°. 1. & 2. doivent être placées à la troisiéme page.
La Planche N°. 3. doit être placée a la page 4.
La Planche N°. 4. doit etre placée a la page 5.
La Planche N°. 5. doit etre placée a la page 6.
La Planche N°. 6. doit être placée a la page 7.
Les Planches N°. 7. 8. 9. 10. 11. & 12. doivent être placée a la page 8.
La Planche N°. 13. doit être placée a la page 10.
Les Planches N° 14. & 15. doivent être placées a la page 11.
La Planche N°. 16. doit être placée a la page 12.
Les Planches N° 17. & 18. doivent être placées a la page 13.
La Planche N°. 19. doit être placée a la page 14.
La Planche N°. 20. doit être placée a la page 15.
La Planche N°. 21. doit être placée a la page 16.
La Planche N°. 22. doit être placée à la page 25.
La Planche N°. 23. doit être placée à la page 26.
La Planche N°. 24. doit être placée a la page 27.
La Planche N°. 25. doit être placée a la page 28.
La Planche N°. 26. doit être placée à la page 29.
Les planches N°. 27. & 28. doivent être placées a la page 30.
La Planche N°. 29. doit être placée a la page 31.
Les Planche N°. 30. & 31. doivent être placées a la page 32.
La Planche N°. 32. doit être placée a la page 33.
La Planche N°. 33. doit être placée a la page 34.
La Planche N°. 34. doit être placée a la page 35.
La Planche N°. 35. doit être placée a la page 36.
La Planche N°. 36. doit être placée a la page 37.
La Planche N° 37. doit être placée a la page 38.
La planche N°. 38. doit être placée a la page 39.
La Planche N°. 40. doit être placée a la page 40.
La Planche N°. 41. doit être placée a la page 41.

La Planche No. 42. doit être placée a la page 42.
La Planche N°. 43. doit être placée a la page 44.
La planche N°. 44. doit être placée a la page 45.
La Planche No. 45. doit être placée a la page 46.
Les Planches No. 46. & 47. doivent être placées a la page 47.
La Planche N°. 49. doit être placée a la page 48.
La Planche N°. 50. doit être placée a la page 49.
La Planche N°. 51. doit être placée a la page 50.
La Planche No. 52. doit être placée a la page 51.
La Planche No. 53. doit être placée a la page 52.
La Planche N°. 54. doit être placée a la page 53.
La Planche N°. 55. doit être placée a la page 54.
La Planche No. 56. doit être placée a la page 55.
La Planche No. 57. doit être placée a la page 56.
La Planche No 58. doit être placée a la page 57.
La Planche No. 59. doit être placée a la page 58.
La Planche No. 60. doit être placée a la page 59.
La Planche No. 61. doit être placée a la page 61.
La Planche No. 62. doit être placée a la page 62.
La Planche N°. 63. doit être placée a la page 64.
La Planche No. 64. doit être placée à la page 67.
Les Planches No. 65.66.& 67. doivent être placée a la pag.69.
La Planche N .68. doit être placée a la page 70.
La Planche N°. 69. doit être placée a la page 71.
La Planche No. 70. doit être placée a la page 72.
La Planche No. 71. doit être placée a la page 73.
La Planche No. 72. doit être placée a la page 74.
La Planche No. 73. doit être placée a la page 75.
La Planche No. 74. doit être placée a la page 76.
La Planche No. 75. doit être placée a la page 77.
La Planche N°. 77. doit être placée a la page 78.
La Planche No. 78. doit être placée a la page 79.
La Planche N°. 79. doit être placée a la page 80.
La Planche N°. 80. doit être placée a la page 82.
La Planche N. 81. doit être placée a la page 84.

La Planche N°. 84. doit être placée a la page 91.
La Planche N°. 85. doit être placée a la page 94.
La Planche N°. 86. doit être placée a la page 96.
La Planche N°. 87. doit être placée a la page 97.
La Planche N°. 88. doit être placée a la page 100.

ERRATA OU FAUTES D'IMPRESSION.

AVertiſſement page 10. ligne 5. *ſur une baze ſexagone*, liſez *baze exagone.*

Page 25. ligne 14. *aux deux cordes L. M.* liſez, *aux deux coudes L. M.*

Page 54. ligne 7. *comme la Figure le repreſente*, liſez *le repreſente.*

Page 68. ligne 10. & 11. *au joint A. A. au joint B. B.* liſez *au point A. A. au point B. B.*

Page 84. ligne 9. *ne couvre pas plus les aſſiegeants que les aſſiegez quant ils ſont attaquez*, liſez *ne couvre pas plus les aſſiegez que les aſſiegeants quand les premiers ſont attaquez.*

Page 99. ligne 4. *& dont a poli*, liſez *& dont on a poli.*